

Silk Central 15.0

Aide de l'API

Micro Focus
575 Anton Blvd., Suite 510
Costa Mesa, CA 92626

Copyright © Micro Focus 2014. Tous droits réservés. Silk Central contient des travaux dérivés de Borland Software Corporation, Copyright © 2004-2009 Borland Software Corporation (une société de Micro Focus).

MICRO FOCUS et le logo **Micro Focus**, entre autres, sont des marques commerciales ou des marques déposées de Micro Focus IP Development Limited ou de ses filiales ou sociétés affiliées aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et dans d'autres pays.

BORLAND, le logo **Borland** et **Silk Central** sont des marques commerciales ou des marques déposées de Borland Software Corporation ou de ses filiales ou sociétés affiliées aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et dans d'autres pays.

Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

2013-12-02

Table des matières

Introduction	5
Création de plug-ins	6
Intégration de couverture de code	7
Création de votre plug-in de couverture de code	7
Exemple de classe de profils	8
Fichier XSD de couverture de code	10
Exemple de données XML	11
Installation de l'atelier d'analyse de code dans un environnement d'application sous test Linux	12
Intégration de référentiels tiers	14
Interface d'intégration de référentiels tiers	14
Conventions relatives à l'intégration de référentiels tiers	15
Intégration du suivi des incidents	16
Interface de service Web	16
Spécification WSDL	19
Configuration d'un profil de service Web	25
Interface de l'API Java	25
Intégration de la gestion des exigences	27
Interfaces de l'API Java	27
Intégration de types de tests tiers	28
Implémentation de plug-ins	28
Mise en package	28
Transmission de paramètres au plug-in	29
Structure de l'API	29
Exemple de code	30
Fichier XML de configuration	33
Méta-informations des plug-ins	33
Méta-informations des propriétés générales	33
Méta-informations des propriétés des chaînes	34
Méta-informations des propriétés des fichiers	34
Icônes personnalisées	34
Déploiement	35
Indication du début et de la fin de la capture vidéo	35
Intégration cloud	37
Silk Central service Web	38
Démarrage rapide des services Web	39
Conditions préalables	39
Prise en main de services Web	40
Vue d'ensemble d'un client Web Services	40
Exemple de cas d'utilisation : ajout d'une exigence	42
Gestion des sessions	44
Services Web disponibles	44
Services Exchange	45
Interface reportData	45
Interface TMAAttach	47
Interface createTestPlan	48
Interface exportTestPlan	51
Interface updateTestPlan	52
Interface createRequirements	54

Interface exportRequirements	56
Interface updateRequirements	57
Interface updateRequirementsByExternalID	59
Interface createExecutionDefinitions	60
Interface exportExecutionDefinitions	64
Interface updateExecutionDefinitions	64
Interface createLibraries	68
Interface exportLibraryStructure	69
Interface exportLibraryStructureWithoutSteps	70
Interface getLibraryInfoByName	71
Web Service Demo Client	72

Introduction

Ce guide fournit les informations dont vous avez besoin pour créer et déployer des plug-ins afin d'intégrer des outils tiers dans Silk Central. Il contient des spécifications de service Web et des descriptions d'API. Par ailleurs, il explique comment intégrer les plug-ins dans Silk Central.



Remarque: Ce guide part du principe que vous savez implémenter et utiliser les services Web.

Vue d'ensemble

Silk Central offre une API pour l'intégration d'applications tierces. Avec les API Silk Central, vous pouvez intégrer vos outils existants de référentiel tiers, de suivi des incidents et de gestion des exigences en configurant des plug-ins Silk Central. Différents exemples de plug-ins sont fournis avec Silk Central.

Reportez-vous au [Javadoc](#) pour connaître tous les détails sur les méthodes et classes Java disponibles. Si le lien ne fonctionne pas, cliquez sur **Aide > Documentation > Spécification de l'API de Silk Central** dans le menu Silk Central pour ouvrir le Javadoc.

Silk Central Plug-ins d'intégration de

Les plug-ins Silk Central sont fournis en l'état, avec tous les défauts qu'ils comportent et sans garantie d'aucune sorte. Borland n'offre aucune garantie ou condition, qu'elle soit expresse, implicite ou légale sur quelque point que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties et conditions de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, d'absence de virus, d'exactitude ou d'exhaustivité, de titre, de jouissance paisible et d'absence de contrefaçon.

Vous utilisez les plug-ins à vos propres risques. Borland ne pourra en aucun cas être tenu responsable d'éventuels dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou consécutifs de quelque nature que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits, résultant ou découlant de votre utilisation des plug-ins.

Création de plug-ins

Vue d'ensemble

Cette section décrit comment créer des plug-ins pour Silk Central. Seules les tâches communes à tous les types de plug-ins sont présentées ici.

Types de plug-ins

Silk Central fournit plusieurs API de plug-in. Chaque API est considérée comme une *espèce*.

Compilation

Pour les plug-ins de développement et de compilation, reportez-vous aux Notes de Release de Silk Central pour la version Java appropriée. Cela s'avère important pour la compatibilité avec l'environnement d'exécution Java de Silk Central.

Déploiement

Après avoir créé vos classes de plug-in et implémenté une API d'espèce, vous pouvez créer un package de plug-ins (fichier JAR ou ZIP).

- Si votre plug-in ne possède pas d'autres dépendances (ou dépend des bibliothèques faisant déjà partie de Silk Central), il vous suffit de créer un fichier JAR contenant vos classes.
- Si votre plug-in dépend de bibliothèques supplémentaires, placez les bibliothèques dans le sous-répertoire `lib` et regroupez toutes les bibliothèques dans une archive ZIP.

Placez le fichier créé dans le répertoire de plug-ins situé à l'emplacement `<application server installation directory>\plugins\`.



Remarque: Vous devez redémarrer le serveur d'application et le serveur de présentation de manière à ce que le nouveau plug-in déployé soit disponible dans Silk Central. Pour plus d'informations sur le redémarrage des serveurs, reportez-vous aux rubriques *Administration* de cette Aide.

Distribution

Étant donné que Silk Central connaît les types d'espèces de plug-ins, l'application est également capable de déterminer les espèces requises par chaque serveur (exécution, application et présentation). Chaque plug-in peut être installé sur le serveur d'application. Silk Central distribue automatiquement les plug-ins appropriés sur chaque serveur.

Intégration de couverture de code

L'interface de l'API Java évoquée dans ce chapitre est requise afin de créer des plug-ins pour Silk Central qui permettent d'activer l'intégration d'un outil de couverture de code tiers (externe).

Les outils de couverture de code permettent de fournir des informations sur le code couvert par les tests. Silk Central propose les outils de couverture de code prêts à l'emploi suivants :

- Analyse de code Java Silk Central (Java Code Analysis Agent)
- Analyse de code DevPartner Studio .NET (Windows Code Analysis Framework)



Remarque: Si votre application sous test est exécutée sous Linux, reportez-vous à la rubrique *Installation de l'atelier d'analyse de code dans un environnement d'application sous test Linux*.

Si les deux outils précédemment cités ne suffisent pas, vous pouvez créer et déployer votre propre intégration de couverture de code. Reportez-vous à *Creating Your Own Code Coverage Plugin*.



Remarque: En plus de déployer votre application personnalisée sur le serveur d'application (reportez-vous à la rubrique *Création de plug-ins*), vous devez aussi déployer votre application personnalisée sur le serveur de l'atelier d'analyse de code. Votre application sous test et votre outil de couverture de code se trouvent à cet emplacement. Le chemin d'accès est le suivant : `\Silk Central <version>\Plugins`

Création de votre plug-in de couverture de code

Cette rubrique décrit comment créer un plug-in de couverture de code. Vous devez maîtriser le concept de lotissement Silk Central. Dans Silk Central, un lotissement est requis avant chaque exécution. Un lotissement comprend tous les espaces de noms/packages/classes/méthodes dans l'application testée.



Remarque: L'API Silk Central requiert un fichier XML pour pouvoir être retournée dans le cadre d'exécutions de couverture de code. Cela signifie que si votre outil de couverture de code stocke les informations associées dans une base de données, vous devrez effectuer des étapes supplémentaires pour récupérer les données.



Remarque: L'exécution simultanée de tests dans le même atelier d'analyse de code par plusieurs serveurs d'exécution n'est pas prise en charge.

1. Ajoutez la bibliothèque `scc.jar` à votre classpath, car elle comporte les interfaces devant être étendues. Le fichier JAR se trouve dans le répertoire `lib` du répertoire d'installation de Silk Central.
2. Ajoutez les deux déclarations d'import suivantes :

```
import com.segue.scc.published.api.codeanalysis.CodeAnalysisProfile;  
import  
com.segue.scc.published.api.codeanalysis.CodeAnalysisProfileException;  
import com.segue.scc.published.api.codeanalysis.CodeAnalysisResult;
```

3. Créez une classe qui implémente `CodeAnalysisProfile`.
4. Ajoutez toutes les méthodes requises à partir de l'interface de couverture de code et répertoriées dans les étapes suivantes. Vous pouvez vous reporter à l'élément *Exemple de classe d'interface* pour connaître sa définition et implémenter manuellement les méthodes. À défaut, vous pouvez copier et coller la rubrique *Exemple de classe d'interface*, qui inclut les imports et les définitions de méthode.



Remarque: Les méthodes des étapes suivantes que vous écrirez sont appelées par Silk Central lorsqu'elles sont requises. Cela signifie que vous ne les appellerez pas directement.

5. Code `getBaseline`. Cette méthode doit renvoyer un fichier XML comprenant tous les espaces de noms/packages/classes/méthodes dans l'application. Reportez-vous au fichier de la rubrique *Exemple*

[de données XML](#) pour plus d'informations sur le format du fichier. Vous devez valider le fichier XML à l'aide de l'exemple de fichier XSD. Reportez-vous à la rubrique [Fichier XSD de couverture de code](#) pour en savoir plus sur le fichier XSD.

Cette fonction est appelée avant le démarrage de la couverture. Elle se déclenche lorsque le serveur d'exécution Silk Central démarre une exécution de test afin de lancer l'analyse de code et renvoyer tous les objets à couvrir. Le résultat doit être converti dans un fichier XML à l'aide du format spécifié dans le schéma XML inclus dans le dossier d'installation de CA-Framework.

6. Code `startCoverage`. Cet appel doit indiquer à votre outil de couverture de code de démarrer la collecte des données. Renvoie la valeur `Vrai` en cas de démarrage.

Cet appel est lancé par l'atelier de couverture de code Silk Central lorsque la méthode `getBaseLine()` est terminée. Vous devez y démarrer votre outil de couverture de code, qui collectera les données de couverture de code.

7. Code `stopCoverage`. Cet appel doit indiquer à votre outil de couverture de code d'arrêter la collecte des données. Renvoie la valeur `Vrai` en cas de réussite.

Cet appel est lancé après `startCoverage` ; il est déclenché par le serveur d'exécution Silk Central terminant une exécution de test afin d'arrêter l'analyse de code.

8. Code `getCoverage`. Renvoie un fichier XML comportant les données collectées entre les méthodes `startCoverage` et `stopCoverage`. Reportez-vous à la rubrique [Exemple de données XML](#) pour plus d'informations sur le format du fichier. Vous devez valider le fichier XML à l'aide de l'exemple de fichier XSD. Reportez-vous à la rubrique [Fichier XSD de couverture de code](#) pour en savoir plus sur le fichier XSD.

Cette fonction est appelée après `stopCoverage()` et renvoie toutes les données de couverture collectées. Le résultat doit être converti au format XML à l'aide du format spécifié dans le schéma XML.

9. Code `GetName`. Doit indiquer le nom qui sera utilisé pour désigner l'outil de couverture de code. Par exemple, cette valeur sera utilisée comme l'une des valeurs dans la liste **Profil d'Analyse de Code** de la boîte de dialogue **Modifier les Paramètres d'Analyse de Code**.

Celle-ci est appelée en premier lieu par l'atelier d'analyse de code Silk Central. Le nom du plug-in s'affiche dans la liste de couverture de code de Silk Central.

10. Placez le plug-in dans un fichier `.jar` et insérez ce dernier dans un fichier `.zip`.

11. Déployez votre plug-in aux emplacements suivants :

- Dans le répertoire `Plugins` du dossier d'installation de Silk Central.
- Dans le répertoire `Plugins` du dossier d'installation de `CA-Framework`.

Exemple de classe de profils

Ce fichier d'exemple présente toutes les méthodes, imports et implémentations requises pour un plug-in de couverture de code.

```
//Add the library scc.jar to your classpath as it contains the interfaces that
//must be extended. The JAR file can be found in the lib directory of the
Test
//Manager installation directory.
//
//make sure to include these imports after adding the scc.jar external
reference
import com.segue.scc.published.api.codeanalysis.CodeAnalysisProfile;
import com.segue.scc.published.api.codeanalysis.CodeAnalysisProfileException;
import com.segue.scc.published.api.codeanalysis.CodeAnalysisResult;

public class myProfileClass implements CodeAnalysisProfile{

    // This function is called first by the Silk Central Code Coverage framework
    // The name of the plug-in is displayed in the code coverage drop down in
    Silk Central
```



```

@Override
public String getName() {
    // The name of the plugin cannot be an empty string
    return "my plugin name";
}

// This function is called before starting coverage,
// this should return all of the objects to be covered and needs to be
// converted into xml using the format specified in the XML schema
// CodeCoverage.xsd included in the CA-Framework installation folder.
// This is triggered by the Silk Central Execution Server starting a test
run
// to start code analysis.
@Override
public CodeAnalysisResult getBaseline() throws CodeAnalysisProfileException
{
    CodeAnalysisResult result = new CodeAnalysisResult();
    try{
        String baselineData = MyCodeCoverageTool.getAllCoveredObjectsData();
        String xmlString = xmltransformXML(baselineData);
        result.Xml(xmlString);
        String myCustomLogMessage = "Code Coverage baseline successfully
retrieved.";
        result.AddLogMsg(myCustomLogMessage);
    }catch(Exception e){
        throw new CodeAnalysisProfileException(e);
    }
    return result;
}

//This function is called by the Silk Central Code Coverage Framework after
the getBaseLine() method is complete
//this is where you should start my code coverage tool
//collecting code coverage data

@Override
public boolean startCoverage() throws CodeAnalysisProfileException {
    try{
        MyCodeCoverageTool.StartCollectingCoverageData();
    }catch(Exception e){
        throw new CodeAnalysisProfileException(e);
    }
}
//This function is called after startCoverage,
//This is triggered by the Silk Central Execution Server finishing a test
run
//to stop code analysis
//Call to my code coverage tool to stop collecting data here.
@Override
public boolean stopCoverage() throws CodeAnalysisProfileException {
    try{
        MyCodeCoverageTool.StopCollectingCoverageData();
    }catch(Exception e){
        throw new CodeAnalysisProfileException(e);
    }
}
// This function is called after stopCoverage(),
// and should return all the coverage data collected and needs to be
// converted into xml using the format specified in the XML schema
// CCoverage.xsd included in the CA-Framework installation folder

@Override
public CodeAnalysisResult getCoverage() throws CodeAnalysisProfileException

```

```

{
    CodeAnalysisResult result = new CodeAnalysisResult();
    try{
        String coverageData = MyCodeCoverageTool.getActualCoverageData();
        String xmlString = xmltransformXML(coverageData);
        result.Xml(xmlString);
        String myCustomLogMessage = "Code Coverage successfully retrieved.";
        result.AddLogMsg(myCustomLogMessage);
    }catch(Exception e){
        throw new CodeAnalysisProfileException(e);
    }

    return result;
}

private String transformXML(String myData){
    //code to transform from my data to the Silk CentralM needed xml
    ...
    return xmlString;
}
}

```

Fichier XSD de couverture de code

Le document suivant correspond au fichier XSD à utiliser pour valider le code XML généré par votre outil de couverture de code. Il est disponible à l'emplacement suivant : <CA Framework installation> \CodeAnalysis\CodeCoverage.xsd.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema id="data" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="coverage">
    <xs:complexType>
      <!--type will be method when defined as a child to class or line when
defined as a child to method-->
      <xs:attribute name="type" type="xs:string" />
      <!--hits for the definition file will be 0, the update file will define
the hits count-->
      <xs:attribute name="hits" type="xs:string" />
      <!--the total count will be sent with both the definition and update
file, both counts will match-->
      <xs:attribute name="total" type="xs:string" />
      <!--this will be an empty string for the definition file, the line
numbers will be sent in the update file delimited by a colon-->
      <xs:attribute name="lines" type="xs:string" />
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="data">
    <xs:complexType>
      <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:element ref="coverage" />
        <xs:element name="class">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="sourcefile" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                  <!--full path to the code file-->
                  <xs:attribute name="name" type="xs:string" />
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element ref="coverage" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
            
```

```

        <xs:element name="method" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="coverage" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
                </xs:sequence>
            <!--
                <field_signature> ::= <field_type>
                <field_type> ::= <base_type>|<object_type>|
<array_type>
                <base_type> ::= B|C|D|F|I|J|S|Z
                <object_type> ::= L<fullclassname>;
                <array_type> ::= [<field_type>

The meaning of the base types is as follows:
B byte signed byte
C char character
D double double precision IEEE float
F float single precision IEEE float
I int integer
J long long integer
L<fullclassname>; ... an object of the given class
S short signed short
Z boolean true or false
[<field sig> ... array

example signature for a java method 'doctypeDecl' with
3 string params and a return type void

doctypeDecl : (Ljava/lang/String;Ljava/lang/
String;Ljava/lang/String;)V

refer to org.apache.bcel.classfile.Utility for more
information on signatureToString
-->
        <xs:attribute name="name" type="xs:string" />
        <!--method invocation count, this will be 0 for the
definition file-->
        <xs:attribute name="inv" type="xs:string" />
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
    <xs:attribute name="name" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Exemple de données XML

L'API de couverture de code reconnaît les données XML au format suivant.

Vous pouvez utiliser l'exemple de document XSD fourni pour valider également vos données XML.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- Generated by 'MyPluginTool' at
'2010-11-05T16:11:09'
-->
<data>
    <class name="ProjectA.ClassA1">
        <sourcefile name="C:\Documents and Settings\TestApp\ProjectA\ClassA1.cs"/>
        <coverage hits="8" total="8" type="method"/>
        <coverage hits="30" total="30" type="line"/>
    </class>
</data>

```

```

<method inv="2" name="ClassA1 : ()V">
  <coverage hits="3" lines="11:2,12:2,14:2" total="3" type="line"/>
</method>
<method inv="2" name="BoolByteMethod : (LSystem/Boolean;LSystem/
SByte;)V">
  <coverage hits="3" lines="17:2,18:2,19:2" total="3" type="line"/>
</method>
<method inv="1" name="CharStringMethod : (LSystem/Char;LSystem/
String;)V">
  <coverage hits="3" lines="38:1,39:1,40:1" total="3" type="line"/>
</method>
<method inv="2" name="DateMethod : (LSystem/DateTime;)V">
  <coverage hits="3" lines="22:2,23:2,24:2" total="3" type="line"/>
</method>
<method inv="1" name="DecimalMethod : (LSystem/Decimal;LSystem/
Single;LSystem/Double;)V">
  <coverage hits="4" lines="27:1,28:1,29:1,30:1" total="4" type="line"/>
</method>
<method inv="1" name="IntMethod : (LSystem/Int32;LSystem/Int64;LSystem/
Int16;)V">
  <coverage hits="3" lines="33:1,34:1,35:1" total="3" type="line"/>
</method>
<method inv="1" name="passMeArrays : (LSystem/Int32[];LSystem/
Decimal[];)V">
  <coverage hits="6" lines="51:1,52:1,53:1,55:1,56:1,58:1" total="6"
type="line"/>
</method>
<method inv="1" name="passMeObjects : (LSystem/Object;LSystem/Object/
ClassA1;)V">
  <coverage hits="5" lines="43:1,44:1,45:1,46:1,48:1" total="5"
type="line"/>
</method>
</class>
<class name="TestApp.Form1">
  <sourcefile name="C:\Documents and Settings\TestApp\Form1.Designer.cs"/>
  <coverage hits="2" total="10" type="method"/>
  <coverage hits="24" total="110" type="line"/>
  <method inv="1" name="btnClassA_Click : (LSystem/Object;LSystem/Object/
EventArgs;)V">
    <coverage hits="3" lines="25:1,26:1,27:1" total="3" type="line"/>
  </method>
  <method inv="1" name="CallAllClassAMethods : ()V">
    <coverage hits="21"
lines="35:1,36:1,37:1,38:1,39:1,40:1,41:1,42:1,43:1,44:1,45:1,46:1,48:1,49:1,5
0:1,51:1,52:1,53:1,54:1,55:1,56:1" total="21" type="line"/>
  </method>
</class>
</data>

```

Installation de l'atelier d'analyse de code dans un environnement d'application sous test Linux

La procédure ci-dessous doit être exécutée si le plug-in de couverture de code que vous créez doit interagir avec l'application .NET sous test sur le système d'exploitation Linux.

1. Vous pouvez accéder à l'atelier d'analyse de code pour Linux en sélectionnant **Aide > Outils > Atelier d'Analyse de Code Linux**. Téléchargez-le et copiez-le dans le dossier racine ou tout autre dossier de la machine Linux.
2. Vérifiez que Java version 7 est installé sur la machine où se trouve l'application sous test.

3. Extrayez `CA-Framework.tar.gz`.
4. Placez le plug-in d'analyse de code dans le dossier `<install dir>/Silk Central 15.0/Plugins`.
5. Accédez au répertoire `<install dir>/Silk Central 15.0/Code Analysis`.
6. Recherchez le script de shell `startCodeAnalysisFramework.sh` qui exécutera le processus `CA-Framework`.
7. Exécutez la commande suivante afin de convertir le fichier au format Unix : `dos2unix startCodeAnalysisFramework.sh`.
8. Exécutez la commande suivante afin de définir les autorisations requises pour exécuter le script de shell : `chmod 775 startCodeAnalysisFramework.sh`.
9. Exécutez le script de shell suivant afin de mettre en œuvre le processus `CAFramework` : `./startCodeAnalysisFramework.sh`.

L'atelier d'analyse de code peut désormais être utilisé à partir de Silk Central.

Intégration de référentiels tiers

Les profils de référentiel tiers permettent à Silk Central de s'intégrer à des systèmes de référentiel tiers externes. Silk Central est fourni avec des plug-ins pour les systèmes de référentiel tiers externes :

- StarTeam®
- Serena® Version Manager™ (PVCS®)
- Concurrent Version System (CVS)
- Microsoft® Visual SourceSafe® (MSVSS)
- Universal Naming Convention (UNC) (accès au système de fichiers)
- Subversion
- Apache Commons Virtual File System (VFS)
- Microsoft Team Foundation Server 2010 (TFS)

Pour plus d'informations sur les plug-ins supplémentaires, contactez le support client.


Une fois déployés, les plug-ins de référentiel tiers peuvent être configurés dans Silk Central, ce qui vous permet de définir l'emplacement auquel les serveurs d'exécution Silk Central doivent récupérer les sources des programmes en vue de l'exécution des tests. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'*Aide de Silk Central 15.0*.

Interface d'intégration de référentiels tiers

Silk Central fait la distinction entre `SourceControlProfile` et `VersionControlProfile`. La différence est que `SourceControlProfile` n'est pas versionné, alors que `VersionControlProfile` l'est.

Voici les interfaces Silk Central utilisées pour l'intégration de référentiels tiers :

- `SourceControlProfile`
- `VersionControlProfile`
- `SourceControlProfileData`
- `SourceControlException`
- `SourceControlInfo`



Reportez-vous au [Javadoc](#) pour connaître tous les détails sur les méthodes et classes Java disponibles. Si le lien ne fonctionne pas, cliquez sur **Aide > Documentation > Spécification de l'API de Silk Central** dans le menu Silk Central pour ouvrir le Javadoc.

Conventions relatives à l'intégration de référentiels tiers

Chaque implémentation doit fournir un constructeur par défaut et, éventuellement, un constructeur avec le paramètre `SourceControlProfileData`. Si ce constructeur n'est pas fourni, une méthode setter bean doit être indiquée pour le paramètre `SourceControlProfileData`.

Comme chaque méthode d'interface spécifie le paramètre `SourceControlException` à envoyer, il est interdit d'envoyer un paramètre `RuntimeException` dans une méthode utilisée par l'interface.

Intégration du suivi des incidents

Les interfaces présentées dans ce chapitre sont requises afin de créer des plug-ins pour Silk Central qui permettent l'intégration d'un système de suivi des incidents tiers (externe).

Deux types d'intégration sont proposés :

- Interface de service Web
- interface de l'API Java

Les profils de suivi d'incidents permettent d'intégrer Silk Central à des systèmes de suivi d'incidents externes. Les packages logiciels de suivi d'incidents suivants sont actuellement pris en charge par Silk Central et exploitables en l'état :

- Issue Manager
- IBM® Rational® ClearQuest®
- StarTeam®
- Service Web de Suivi d'Incidents
- Bugzilla
- Atlassian JIRA

Pour plus d'informations sur les plug-ins supplémentaires, contactez le support client.

La définition de profils de suivi d'incidents vous permet d'associer des tests de la zone **Tests** à des incidents des systèmes de suivi des incidents tiers. Les états des incidents associés sont mis à jour périodiquement à partir des systèmes de suivi des incidents tiers.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'*Aide sur Silk Central*.

Interface de service Web

L'interface sur laquelle repose WSDL est illustrée ci-dessous. Elle contient également la documentation relative aux méthodes et aux types. Le code Java suivant explique l'interface, mais ne signifie pas que le service Web doit être écrit en Java.



Remarque: Le service Web doit fournir l'API SOAP décrite dans la spécification WSDL, quel que soit le langage de programmation dans lequel il est écrit.



Remarque: L'interface de service Web n'autorise que la création des nouveaux incidents. Si vous souhaitez assigner des incidents existants aux tests, vous devez utiliser l'API Java.

Interface de service Web

```
/**
 * This interface is used to generate the WSDL of the
 * Web Service a customer can implement
 * to integrate any, in the first place not supported,
 * Issue Tracking System.
 *
 * The WSDL document will be generated out of this
 * interface using Apache Axis Java2WSDL tool
 *
 */
public interface IssueTrackingSOAPInterface {

    /**
     * This method returns an ID that is used for all
```



```

* actions during a session to identify the user. The
* returned value will be passed to the other methods as
* parameter.
* @param user
* @param password
* @return a sessionID which is used for all other
* actions to determine the user
*/
public long logonUser(String user, String password)
    throws IssueTrackingServiceException;

/**
* Will be called when starting to enter a new issue
* @param sessionID
* @return a (temporary) id for the new issue
*/
public String newIssue(long sessionID)
    throws IssueTrackingServiceException;

/**
* Returns all IssueField objects of the (temporary)
* issue with the provided issueID.
* The IssueField objects contain the current values
* of the fields.
* @param sessionID
* @param issueID
* @return
*/
public IssueField[] getFields(long sessionID,
    String issueID)
    throws IssueTrackingServiceException;

/**
* This method is used to synchronize with the current
* states of the external tracking tool.
* @param sessionID
* @param issueIDs array containing the ids of the
* requested issues
* @return state info of requested issues [0] id, [1]
* state, [2] longvalue (changedAt)
*/
public String[][] getStates(long sessionID,
    String[] issueIDs)
    throws IssueTrackingServiceException;

/**
* This method is used to get all possible states an
* issue may have to do a mapping between internal and
* external states.
* @param sessionID
* @return all states an issue may have in this
* profile
*/
public String[] getPossibleStates(long sessionID)
    throws IssueTrackingServiceException;

/**
* This method is called if a field with type SELECT_
* FIELD has dependent fields and was changed.
* e.g.: The field "Product" has a depending field
* "Release". If "Product" changes, the IssueField
* for "Release" has to be returned containing the
* proper options for the selected product.
* @param sessionID

```

```

* @param issueID (temporary) id of the issue
* @param field that has changed
* @return all fields of the issue that have changed
* (eg. other options) due to the change of the submitted
* field
*/
public IssueField[] fieldChanged(long sessionID,
    String issueID, IssueField field)
    throws IssueTrackingServiceException;

/**
* this method stores the issue with the values which
* are submitted in the fields array.
*
* @param sessionID
* @param id the (temporary) id of the issue
* @param fields array of fields containing the values
* to store
* @return new id of the issue after storing into the
* tracking system
*/
public String store(long sessionID, String id,
    IssueField[] fields)
    throws IssueTrackingServiceException;

/**
* This method returns the Http link to the issue with
* the submitted id if available.
* @param sessionID
* @param id
* @return http link to the issue, null if either no
* link is available or the id is invalid
*/
public String getLink(long sessionID, String id)
    throws IssueTrackingServiceException;

/**
* Not used in this version. May be used in a future
* version to speed up the update process.
* @param product only info of issues linked to this
* product will be returned
* @param changedSince timeMillis, only info of
* issues changed after will be returned.
* Can be ignored by
* implementing services if not supported,
* but then all issues of this
* product will be returned (may slow down updates).
* @return array with actual info about the changed
* issues
*/
public IssueInfo[] getChanges(String product,
    long changedSince)
    throws IssueTrackingServiceException;
}

/**
* The ComplexType IssueField corresponds to the following
* definition.
*/

/**
* An IssueField represents one input field in the
* issue tracking dialog.
* @param name A unique name for the field (ID)

```

```

* @param type The GUI type of the field. SelectBox =
* 1, Checkbox = 2, TextField = 3, TextArea = 4 (handled as TextField in this
version)
* @param value The current value of the field.
* @param options The options for a field of type
* SelectBox (type = 1)
* @param label The label for the field shown in the
* dialog
* @param required Defines whether the user has to
* enter a value for this field or if it can be left blank
* @param length The maximum number of characters that
* can be entered in a TextField or TextArea
* @param dependent Array of names of other fields
* whose content depend on the selection of this field.
* Used for SelectBoxes (type = 1)
*/

/**
* The ComplexType IssueInfo is not used in this version as
* the method getChanges is not yet called.
*/

```

Spécification WSDL

Un fichier WSDL (contenu copié ci-dessous) décrit l'API SOAP à implémenter pour permettre l'intégration. Vous devez héberger un service Web qui implémente ce fichier WSDL.

Interface de service Web

Voici la spécification de l'interface de service Web. Ce fichier a été généré à l'aide de l'outil Apache Java2WSDL.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions
targetNamespace="http://scc.seguate.com/issuetracking"
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"
xmlns:impl="http://scc.seguate.com/issuetracking"
xmlns:intf="http://scc.seguate.com/issuetracking"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:wSDL="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wSDLsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <wsdl:types>
    <schema targetNamespace="http://scc.seguate.com/issuetracking"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" />
      <complexType name="IssueField">
        <sequence>
          <element name="Name" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="Type" type="xsd:int"/>
          <element name="Value" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element maxOccurs="unbounded" name="Options"
nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="Label" nillable="true" type="xsd:string"/>
          <element name="IsRequired" type="xsd:boolean"/>
          <element name="MaxLength" type="xsd:int"/>
          <element maxOccurs="unbounded" name="Dependent "
nillable="true" type="xsd:string"/>
        </sequence>
      </complexType>
      <complexType name="ArrayOfIssueField">
        <complexContent>

```

```

        <restriction base="soapenc:Array">
            <attribute ref="soapenc:arrayType"
wsdl:arrayType="impl:IssueField[]" />
        </restriction>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="IssueTrackingServiceException">
    <sequence/>
</complexType>
<complexType name="ArrayOf_xsd_string">
    <complexContent>
        <restriction base="soapenc:Array">
            <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="xsd:string[]" />
        </restriction>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="ArrayOfArrayOf_xsd_string">
    <complexContent>
        <restriction base="soapenc:Array">
            <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="xsd:string[][]" />
        </restriction>
    </complexContent>
</complexType>
<complexType name="IssueInfo">
    <sequence>
        <element name="Id" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="Status" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="Synopsis" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="Product" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="Component" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="Platform" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="Url" nillable="true" type="xsd:string"/>
        <element name="ChangedOn" type="xsd:long"/>
        <element name="ChangedBy" nillable="true" type="xsd:string"/>
    </sequence>
</complexType>
<complexType name="ArrayOfIssueInfo">
    <complexContent>
        <restriction base="soapenc:Array">
            <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="impl:IssueInfo[]" />
        </restriction>
    </complexContent>
</complexType>
</schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="getChangesRequest">
    <wsdl:part name="product" type="xsd:string"/>
    <wsdl:part name="changedSince" type="xsd:long"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="fieldChangedResponse">
    <wsdl:part name="fieldChangedReturn" type="impl:ArrayOfIssueField"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getFieldsResponse">
    <wsdl:part name="getFieldsReturn" type="impl:ArrayOfIssueField"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getPossibleStatesResponse">
    <wsdl:part name="getPossibleStatesReturn" type="impl:ArrayOf_xsd_string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="logonUserResponse">
    <wsdl:part name="logonUserReturn" type="xsd:long"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getStatesResponse">
    <wsdl:part name="getStatesReturn" type="impl:ArrayOfArrayOf_xsd_string"/>
</wsdl:message>

```

```

<wsdl:message name="getPossibleStatesRequest">
  <wsdl:part name="sessionID" type="xsd:long"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="newIssueResponse">
  <wsdl:part name="newIssueReturn" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getChangesResponse">
  <wsdl:part name="getChangesReturn" type="impl:ArrayOfIssueInfo"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="logonUserRequest">
  <wsdl:part name="user" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="password" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getFieldsRequest">
  <wsdl:part name="sessionID" type="xsd:long"/>
  <wsdl:part name="issueID" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="storeResponse">
  <wsdl:part name="storeReturn" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getStatesRequest">
  <wsdl:part name="sessionID" type="xsd:long"/>
  <wsdl:part name="issueIDs" type="impl:ArrayOf_xsd_string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getLinkRequest">
  <wsdl:part name="sessionID" type="xsd:long"/>
  <wsdl:part name="id" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="newIssueRequest">
  <wsdl:part name="sessionID" type="xsd:long"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="IssueTrackingServiceException">
  <wsdl:part name="fault" type="impl:IssueTrackingServiceException"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="fieldChangedRequest">
  <wsdl:part name="sessionID" type="xsd:long"/>
  <wsdl:part name="issueID" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="field" type="impl:IssueField"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getLinkResponse">
  <wsdl:part name="getLinkReturn" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="storeRequest">
  <wsdl:part name="sessionID" type="xsd:long"/>
  <wsdl:part name="id" type="xsd:string"/>
  <wsdl:part name="fields" type="impl:ArrayOfIssueField"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="IssueTrackingPortType">
  <wsdl:operation name="getFields" parameterOrder="sessionID issueID">
    <wsdl:input message="impl:getFieldsRequest" name="getFieldsRequest"/>
    <wsdl:output message="impl:getFieldsResponse" name="getFieldsResponse"/>
    <wsdl:fault message="impl:IssueTrackingServiceException"
name="IssueTrackingServiceException"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="store" parameterOrder="sessionID id fields">
    <wsdl:input message="impl:storeRequest" name="storeRequest"/>
    <wsdl:output message="impl:storeResponse" name="storeResponse"/>
    <wsdl:fault message="impl:IssueTrackingServiceException"
name="IssueTrackingServiceException"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="logonUser" parameterOrder="user password">
    <wsdl:input message="impl:logonUserRequest" name="logonUserRequest"/>
    <wsdl:output message="impl:logonUserResponse" name="logonUserResponse"/>
    <wsdl:fault message="impl:IssueTrackingServiceException"

```

```

name="IssueTrackingServiceException"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="newIssue" parameterOrder="sessionID">
  <wsdl:input message="impl:newIssueRequest" name="newIssueRequest"/>
  <wsdl:output message="impl:newIssueResponse" name="newIssueResponse"/>
  <wsdl:fault message="impl:IssueTrackingServiceException"
name="IssueTrackingServiceException"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getStates" parameterOrder="sessionID issueIDs">
  <wsdl:input message="impl:getStatesRequest" name="getStatesRequest"/>
  <wsdl:output message="impl:getStatesResponse" name="getStatesResponse"/>
  <wsdl:fault message="impl:IssueTrackingServiceException"
name="IssueTrackingServiceException"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getPossibleStates" parameterOrder="sessionID">
  <wsdl:input message="impl:getPossibleStatesRequest"
name="getPossibleStatesRequest"/>
  <wsdl:output message="impl:getPossibleStatesResponse"
name="getPossibleStatesResponse"/>
  <wsdl:fault message="impl:IssueTrackingServiceException"
name="IssueTrackingServiceException"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="fieldChanged" parameterOrder="sessionID issueID
field">
  <wsdl:input message="impl:fieldChangedRequest"
name="fieldChangedRequest"/>
  <wsdl:output message="impl:fieldChangedResponse"
name="fieldChangedResponse"/>
  <wsdl:fault message="impl:IssueTrackingServiceException"
name="IssueTrackingServiceException"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getLink" parameterOrder="sessionID id">
  <wsdl:input message="impl:getLinkRequest" name="getLinkRequest"/>
  <wsdl:output message="impl:getLinkResponse" name="getLinkResponse"/>
  <wsdl:fault message="impl:IssueTrackingServiceException"
name="IssueTrackingServiceException"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getChanges" parameterOrder="product changedSince">
  <wsdl:input message="impl:getChangesRequest" name="getChangesRequest"/>
  <wsdl:output message="impl:getChangesResponse"
name="getChangesResponse"/>
  <wsdl:fault message="impl:IssueTrackingServiceException"
name="IssueTrackingServiceException"/>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="IssueTrackingSOAPBinding"
type="impl:IssueTrackingPortType">
  <wsdlsoap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
http"/>
  <wsdl:operation name="getFields">
    <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
    <wsdl:input name="getFieldsRequest">
      <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/"
namespace="http://scc.seguel.com/issuetracking" use="encoded"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output name="getFieldsResponse">
      <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/"
namespace="http://scc.seguel.com/issuetracking" use="encoded"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="IssueTrackingServiceException">
      <wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/"

```

```

namespace="http://scc.seguel.com/issuetracking" use="encoded"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="store">
  <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
  <wsdl:input name="storeRequest">
    <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/"
namespace="http://scc.seguel.com/issuetracking" use="encoded"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="storeResponse">
    <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/"
namespace="http://scc.seguel.com/issuetracking" use="encoded"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="IssueTrackingServiceException">
    <wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/"
namespace="http://scc.seguel.com/issuetracking" use="encoded"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="logonUser">
  <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
  <wsdl:input name="logonUserRequest">
    <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/"
namespace="http://scc.seguel.com/issuetracking" use="encoded"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="logonUserResponse">
    <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/"
namespace="http://scc.seguel.com/issuetracking" use="encoded"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="IssueTrackingServiceException">
    <wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/"
namespace="http://scc.seguel.com/issuetracking" use="encoded"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="newIssue">
  <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
  <wsdl:input name="newIssueRequest">
    <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/"
namespace="http://scc.seguel.com/issuetracking" use="encoded"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="newIssueResponse">
    <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/"
namespace="http://scc.seguel.com/issuetracking" use="encoded"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="IssueTrackingServiceException">
    <wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/"
namespace="http://scc.seguel.com/issuetracking" use="encoded"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getStates">
  <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
  <wsdl:input name="getStatesRequest">
    <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/"
namespace="http://scc.seguel.com/issuetracking" use="encoded"/>
  </wsdl:input>

```

```

        <wsdl:output name="getStatesResponse">
          <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/"
namespace="http://scc.segue.com/issuetracking" use="encoded"/>
        </wsdl:output>
        <wsdl:fault name="IssueTrackingServiceException">
          <wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/"
namespace="http://scc.segue.com/issuetracking" use="encoded"/>
        </wsdl:fault>
      </wsdl:operation>
      <wsdl:operation name="getPossibleStates">
        <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
        <wsdl:input name="getPossibleStatesRequest">
          <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/"
namespace="http://scc.segue.com/issuetracking" use="encoded"/>
        </wsdl:input>
        <wsdl:output name="getPossibleStatesResponse">
          <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/"
namespace="http://scc.segue.com/issuetracking" use="encoded"/>
        </wsdl:output>
        <wsdl:fault name="IssueTrackingServiceException">
          <wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/"
namespace="http://scc.segue.com/issuetracking" use="encoded"/>
        </wsdl:fault>
      </wsdl:operation>
      <wsdl:operation name="fieldChanged">
        <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
        <wsdl:input name="fieldChangedRequest">
          <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/"
namespace="http://scc.segue.com/issuetracking" use="encoded"/>
        </wsdl:input>
        <wsdl:output name="fieldChangedResponse">
          <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/"
namespace="http://scc.segue.com/issuetracking" use="encoded"/>
        </wsdl:output>
        <wsdl:fault name="IssueTrackingServiceException">
          <wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/"
namespace="http://scc.segue.com/issuetracking" use="encoded"/>
        </wsdl:fault>
      </wsdl:operation>
      <wsdl:operation name="getLink">
        <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
        <wsdl:input name="getLinkRequest">
          <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/"
namespace="http://scc.segue.com/issuetracking" use="encoded"/>
        </wsdl:input>
        <wsdl:output name="getLinkResponse">
          <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/"
namespace="http://scc.segue.com/issuetracking" use="encoded"/>
        </wsdl:output>
        <wsdl:fault name="IssueTrackingServiceException">
          <wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/"
namespace="http://scc.segue.com/issuetracking" use="encoded"/>
        </wsdl:fault>

```



```

</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getChanges">
  <wsdlsoap:operation soapAction="" />
  <wsdl:input name="getChangesRequest">
    <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/" namespace="http://scc.segue.com/issuetracking" use="encoded" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output name="getChangesResponse">
    <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/" namespace="http://scc.segue.com/issuetracking" use="encoded" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="IssueTrackingServiceException">
    <wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
encoding/" namespace="http://scc.segue.com/issuetracking" use="encoded" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="IssueTrackingService">
  <wsdl:port binding="impl:IssueTrackingSOAPBinding"
name="IssueTrackingPort">
    <wsdlsoap:address location="http://issuetracking.endpoint" />
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```

Configuration d'un profil de service Web

Une fois que votre service Web de suivi d'incidents personnalisé est hébergé, vous pouvez configurer un profil de suivi d'incidents.

1. Dans le menu, cliquez sur **Paramètres de Projet > Suivi des Incidents**. La page **Suivi des Incidents** qui s'ouvre répertorie tous les profils de suivi d'incidents qui ont été créés pour le système.
2. Renseignez les champs **Nom** et **Description** associés au nouveau profil de suivi d'incidents.
3. Sélectionnez **Service Web de Suivi d'Incidents** dans la zone de liste **Type**.
4. Entrez l'URL de votre site Web hébergé dans le champ **Point Terminal**.
5. Entrez des valeurs valides dans les champs **Nom de connexion** et **Mot de passe**.
6. Cliquez sur **OK**.

Interface de l'API Java

Reportez-vous au [Javadoc](#) pour connaître tous les détails sur les méthodes et classes Java disponibles. Si le lien ne fonctionne pas, cliquez sur **Aide > Documentation > Spécification de l'API de Silk Central** dans le menu Silk Central pour ouvrir le Javadoc.

Environnement de build

Ajoutez la bibliothèque `scc.jar` à votre classpath, car elle comporte les interfaces devant être étendues. Le fichier JAR se trouve dans le répertoire `lib` du répertoire d'installation de Silk Central.

Vous devez étendre deux interfaces/classes :

- `com.segue.scc.published.api.issuetracking82.IssueTrackingProfile`
- `com.segue.scc.published.api.issuetracking.Issue`

Classes/Interfaces



- IssueTrackingProfile
- IssueTrackingData
- Issue
- IssueTrackingField
- IssueTrackingProfileException

Intégration de la gestion des exigences

Silk Central peut intégrer des systèmes tiers de gestion des exigences (RMS) afin d'associer et de synchroniser les exigences.

Cette section décrit une interface de programmation d'application Java qui vous permet d'implémenter des plug-ins tiers en vue de la synchronisation des exigences dans Silk Central avec celles d'un système tiers. Cette section décrit les interfaces qui identifient un plug-in d'exigences et son déploiement.

Un fichier JAR ou ZIP est fourni selon le concept standard de plug-in Silk Central et déployé automatiquement sur tous les serveurs de présentation, permettant ainsi l'accès aux outils tiers à des fins de configuration et de synchronisation. Ce plug-in implémente une interface spécifiée qui permet à Silk Central de l'identifier en tant que plug-in d'exigences et fournit les propriétés de connexion requises pour accéder à l'outil tiers.

Reportez-vous au [Javadoc](#) pour connaître tous les détails sur les méthodes et classes Java disponibles. Si le lien ne fonctionne pas, cliquez sur **Aide > Documentation > Spécification de l'API de Silk Central** dans le menu Silk Central pour ouvrir le Javadoc.

Pour plus d'informations sur les plug-ins supplémentaires, contactez le support client.

Interfaces de l'API Java

Reportez-vous au [Javadoc](#) pour connaître tous les détails sur les méthodes et classes Java disponibles. Si le lien ne fonctionne pas, cliquez sur **Aide > Documentation > Spécification de l'API de Silk Central** dans le menu Silk Central pour ouvrir le Javadoc.

L'interface de base par laquelle il convient de commencer est `RMPluginProfile` (`com.segue.tm.published.api.requirements.javaplugin`). `RMPluginProfile` spécifie le plug-in en tant que plug-in d'exigences.

L'API du plug-in d'exigences Java inclut également les interfaces suivantes :

- `RMAction`
- `RMAttachment`
- `RMDataProvider`
- *Optionnel* : `RMIconProvider`
- `RMNode`
- `RMNodeType`
- `RMPluginProfile`
- `RMProject`
- `RMTTest`
- `RMTTestParameter`
- *Optionnel* : `RMTTestProvider`
- `RMTTestStep`

Intégration de types de tests tiers

Silk Central vous permet de créer des plug-ins personnalisés pour des types de tests au-delà des types de tests standard disponibles, notamment Silk Performer, Silk Test Classic, tests manuels, NUnit, JUnit et Windows Scripting Host (WSH). Lors de la création d'un plug-in de type de test, le type de test personnalisé est disponible dans la zone de liste **Type** de la boîte de dialogue **Nouveau Test**, tout comme les types de tests standard disponibles pour la création de tests dans Silk Central.

Un plug-in désigne les propriétés requises pour la configuration d'un test et l'implémentation de l'exécution d'un test. Les méta-informations sur les propriétés sont définies dans un *Fichier XML de configuration*.

L'objectif du plug-in est la prise en charge des tests basés sur des infrastructures de test communes, telles que JUnit et NUnit, ou des langages de script (WSH) pour simplifier la personnalisation de Silk Central dans votre environnement de test. L'API publique bien définie de Silk Central vous permet d'implémenter une solution propriétaire répondant à vos besoins en matière de tests automatisés. Silk Central est ouvert et extensible pour n'importe quel outil tiers pouvant être appelé à partir d'une implémentation Java ou via un appel de la ligne de commande.

Reportez-vous au [Javadoc](#) pour connaître tous les détails sur les méthodes et classes Java disponibles. Si le lien ne fonctionne pas, cliquez sur **Aide > Documentation > Spécification de l'API de Silk Central** dans le menu Silk Central pour ouvrir le Javadoc.

Les classes décrites dans Javadoc sont comprises dans le fichier `tm-testlaunchapi.jar`.

Pour plus d'informations sur les plug-ins supplémentaires, contactez le support client.

Cette section inclut un exemple de code qui implémente le type de test de l'exécuteur de processus. L'exécuteur de processus peut être utilisé pour lancer un fichier exécutable et il étend la classe de lanceurs de tests de processus publiés. Pour plus d'informations, téléchargez l'*Exemple du Plug-in de Lancement de Test* dans **Aide > Outils** et prenez connaissance du fichier `Readme.txt`.

Implémentation de plug-ins

Les principes de l'API reposent sur des concepts Java Beans largement reconnus. Cela permet aux développeurs d'implémenter facilement des plug-ins de lancement de test. Pour éviter de placer des informations textuelles dans du code Java, les méta-informations relatives aux propriétés sont définies dans un fichier XML.

L'implémentation des plug-ins est mise en package dans une archive ZIP et inclut une interface de rappel en vue de son intégration. En retour, d'autres interfaces sont fournies par la structure de plug-ins et permettent à l'implémentation d'accéder aux informations ou de renvoyer des résultats.

Mise en package

Le plug-in est mis en package dans une archive ZIP qui contient le code source Java et le fichier de configuration XML. L'archive contient aussi des implémentations du plug-in de lancement de test. Le code source peut figurer dans un fichier d'archive Java (`.jar`) ou directement dans des fichiers `.class` situés à l'intérieur de dossiers qui représentent la structure des packages Java.

La classe de plug-in `TestLaunchBean` suit la norme Bean et implémente l'interface `TestLaunchBean`. Le fichier de configuration XML de l'archive `.zip` porte le même nom que cette classe. Cela vous permet de mettre plusieurs plug-ins et fichiers XML en package dans une seule archive.

Transmission de paramètres au plug-in

Si un plug-in est basé sur la classe `ExtProcessTestLaunchBean`, chaque paramètre est automatiquement défini comme une variable d'environnement dans le processus démarré par le plug-in. C'est également le cas si le nom du paramètre correspond au nom d'une variable système : ainsi, la valeur de la variable système est remplacée par celle du paramètre, sauf si la valeur du paramètre est une chaîne vide.


L'interface de plug-in propose un accès à tous les paramètres personnalisés ayant été définis dans l'espace **Tests** de Silk Central. Seuls les paramètres personnalisés sont pris en charge pour les types de tests tiers. Le plug-in ne peut pas spécifier des paramètres prédéfinis ; l'implémentation du plug-in détermine si des paramètres sont définis pour des tests spécifiques, et de quelle manière.

Utilisez la méthode `getParameterValueStrings()` dans l'interface `TestLaunchPluginContext` pour obtenir un conteneur comportant des mappages entre les noms de paramètres (clé) et leurs valeurs représentées sous la forme de `String`.

Pour les types de tests JUnit, toute classe de test JUnit peut accéder à un paramètre personnalisé du test sous-jacent en tant que propriété système Java ; le programme de lancement transmet ces paramètres à la machine virtuelle en cours d'exécution, à l'aide de l'argument `VM "-D"`.

Structure de l'API

Cette illustration détaille la structure de l'API pour l'intégration des types de tests tiers.



Reportez-vous au [Javadoc](#) pour connaître tous les détails sur les méthodes et classes Java disponibles. Si le lien ne fonctionne pas, cliquez sur **Aide > Documentation > Spécification de l'API de Silk Central** dans le menu Silk Central pour ouvrir le Javadoc.

Interfaces disponibles

- TestLaunchBean
- ExtProcessTestLaunchBean
- TestLaunchPluginContext
- TestSourceContext
- TestLaunchResultDrain

Exemple de code

Cet exemple de bloc de code implémente le type de test de l'exécuteur de processus, lequel peut être utilisé pour lancer un fichier exécutable et étendre la classe `ExtProcessTestLaunchBean` publiée.

```
package com.borland.sctm.testlauncher;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;

import com.segue.tm.published.api.testlaunch.ExtProcessTestLaunchBean;
import com.segue.tm.published.api.testlaunch.TestLaunchResultDrain;

/**
 * Implements an Silk Central test type that can be used to launch
 * any executables, for example from a command line.
 * Extends Silk Central published process test launcher class,
 * see Silk Central API Specification (in Help -> Documentation) for
 * further details.
 */
public class ProcessExecutor extends ExtProcessTestLaunchBean {

    // test properties that will be set by Silk Central using appropriate
    // setter
    // methods (bean convention),
    // property names must conform to property tags used in the XML file

    /**
     * Represents property <command> defined in ProcessExecutor.xml.
     */
    private String command;

    /**
     * Represents property <arguments> defined in ProcessExecutor.xml.
     */
    private String arguments;

    /**
     * Represents property <workingfolder> defined in ProcessExecutor.xml.
     */
    private String workingfolder;

    /**
     * Java Bean compliant setter used by Silk Central to forward the command
     to be
     * executed.
     * Conforms to property <command> defined in ProcessExecutor.xml.
     */
    public void setCommand(String command) {
        this.command = command;
    }

    /**
```

```

* Java Bean compliant setter used by Silk Central to forward the arguments
* that will be passed to the command.
* Conforms to property <arguments> defined in ProcessExecutor.xml.
*/
public void setArguments(String arguments) {
    this.arguments = arguments;
}

/**
* Java Bean compliant setter used by Silk Central to forward the working
* folder where the command will be executed.
* Conforms to property <workingfolder> defined in
* ProcessExecutor.xml.
*/
public void setWorkingfolder(String workingfolder) {
    this.workingfolder = workingfolder;
}

/**
* Main plug-in method. See Silk Central API Specification
* (in Help &gt; Documentation) for further details.
*/
@Override
public boolean execute(long time, TestLaunchResultDrain context)
    throws InterruptedException {
    try {
        String[] cmd = getCommandArgs(context);
        File workingDir = getWorkingFolderFile(context);
        String[] envVariables = getEnvironmentVariables(context);

        int processExitCode = runExternalProcess(cmd, envVariables, workingDir,
            context.getLog());

        boolean outputXmlFound = handleOutputXmlIfExists(context);

        if (!outputXmlFound && processExitCode != 0) {
            // if no output.xml file was produced, the exit code indicates
            // success or failure
            context.publishMessage(TestLaunchResultDrain.SEVERITY_ERROR,
                "Process exited with return code "
                + String.valueOf(processExitCode));
            context.updateErrors(1, 0);
            // set error, test will get status 'failed'
        }
    } catch (IOException e) {
        // prints exception message to Messages tab in Test Run
        // Results
        context.publishMessage(TestLaunchResultDrain.SEVERITY_FATAL,
            e.getMessage());
        // prints exception stack trace to 'log.txt' that can be viewed in Files
        // tab
        e.printStackTrace(context.getLog());
        context.publishErrors(1, 0);
        return false; // set test status to 'not executed'
    }
    return true;
}

/**
* Initializes environment variables to be set additionally to those
* inherited from the system environment of the Execution Server.
* @param context the test execution context
* @return String array containing the set environment variables
* @throws IOException

```

```

*/
private String[] getEnviromentVariables(TestLaunchResultDrain context)
throws IOException {
    String[] envVariables = {
        "SCTM_EXEC_RESULTSFOLDER="
        + context.getTempResultsDir().getAbsolutePath(),
        "SCTM_EXEC_SOURCESFOLDER="
        + sourceAccess().getTestContainerRootDir().getAbsolutePath(),
    };
    return envVariables;
}

/**
 * Let Silk Central parse the standard report xml file (output.xml) if
exists.
 * See also Silk Central Web Help - Creating a Test Package. A XSD file
 * can be found in Silk Central Help -> Tools -> Test Package XML
Schema
 * Definition File
 * @param context the test execution context
 * @return true if output.xml exists
 * @throws IOException
 */
private boolean handleOutputXmlIfExists(TestLaunchResultDrain context)
throws IOException {
    String outputFileName = context.getTempResultsDir().getAbsolutePath()
+ File.separator + TestLaunchResultDrain.OUTPUT_XML_RESULT_FILE;
    File outputfile = new File(outputFileName);
    boolean outputXmlExists = outputfile.exists();
    if (outputXmlExists) {
        context.parseStdResultFile(outputfile);
        context.publishMessage(TestLaunchResultDrain.SEVERITY_INFO,
            String.format("output.xml parsed from '%s'", outputFileName));
    }
    return outputXmlExists;
}

/**
 * Retrieves the working folder on the Execution Server. If not configured
 * the results directory is used as working folder.
 * @param context the test execution context
 * @return the working folder file object
 * @throws IOException
 */
private File getWorkingFolderFile(TestLaunchResultDrain context)
throws IOException {
    final File workingFolderFile;
    if (workingfolder != null) {
        workingFolderFile = new File(workingfolder);
    } else {
        workingFolderFile = context.getTempResultsDir();
    }
    context.publishMessage(TestLaunchResultDrain.SEVERITY_INFO,
        String.format("process is exectued in working folder '%s'",
            workingFolderFile.getAbsolutePath()));
    return workingFolderFile;
}

/**
 * Retrieves the command line arguments specified.
 * @param context the test execution context
 * @return an array of command line arguments
 */
private String[] getCommandArgs(TestLaunchResultDrain context) {

```



```

final ArrayList<String> cmdList = new ArrayList<String>();
final StringBuilder cmd = new StringBuilder();
cmdList.add(command);
cmd.append(command);
if (arguments != null) {
    String[] lines = arguments.split("[\\r\\n]+");
    for (String line : lines) {
        cmdList.add(line);
        cmd.append(" ").append(line);
    }
}
context.publishMessage(TestLaunchResultDrain.SEVERITY_INFO,
    String.format("executed command '%s'", cmd.toString()));
context.getLog().printf("start '%s'%n", cmd.toString());
return (String[]) cmdList.toArray(new String[cmdList.size()]);
}
}

```

Fichier XML de configuration

Le fichier XML de configuration comprend des méta-informations sur le plug-in de type de test tiers.

Méta-informations des plug-ins

En général, les méta-informations des plug-ins fournissent des données sur les plug-ins et les types de tests. Les types d'informations disponibles sont répertoriés ci-dessous.

Type	Description
id	Chaîne interne unique parmi tous les plug-ins installés et identifiant ce type.
label	Interface utilisateur affichée dans la liste des choix et les boîtes de dialogue d'édition pour ce type.
description	Informations textuelles supplémentaires décrivant ce type de test.
version	Distingue les différentes versions d'un type.

Méta-informations des propriétés générales

Pour les propriétés modifiables, des informations générales sont identiques pour chaque type de propriété, en plus des informations spécifiques au type. Le nom d'une propriété doit correspondre à celles définies dans le code par les méthodes `get<<propertyname>>`, avec le premier caractère en minuscules.

Type	Description
label	Texte affiché dans l'interface utilisateur.
description	Informations textuelles supplémentaires décrivant la propriété.
isOptional	La valeur True indique qu'aucune saisie utilisateur n'est requise.
default	Valeur par défaut de la propriété lors de la création d'un test. Cette valeur doit correspondre au type de propriété.

Méta-informations des propriétés des chaînes

Voici les types de méta-informations des propriétés des chaînes disponibles dans le plug-in.

Type	Description
<code>maxLength</code>	Indique la longueur maximale de la chaîne pouvant être saisie par l'utilisateur.
<code>editMultiLine</code>	Indique si le champ d'édition doit s'étendre sur plusieurs lignes.
<code>isPassword</code>	La valeur <code>true</code> masque la saisie utilisateur sous la forme <code>***</code> .

Méta-informations des propriétés des fichiers

Voici les types de méta-informations des propriétés des fichiers disponibles dans le plug-in.

Pour les valeurs de fichiers spécifiées, les fichiers sans contrôle de version dotés de chemins d'accès absolus sur le serveur d'exécution sont distingués des fichiers avec contrôle de version. Les fichiers sous référentiel tiers sont toujours relatifs au répertoire racine du conteneur de tests et servent généralement à spécifier une source de test à exécuter. Les chemins d'accès absolus doivent exister sur le serveur d'exécution, en général en spécifiant un outil ou une ressource pour invoquer le test sur le serveur d'exécution.

Type	Description
<code>openBrowser</code>	Une valeur <code>True</code> indique qu'un navigateur doit être ouvert pour sélectionner le fichier dans le conteneur de tests.
<code>isSourceControl</code>	Une valeur <code>True</code> indique que le fichier provient d'un référentiel tiers.
<code>fileNameSpec</code>	Indique une restriction au niveau des noms de fichier autorisés par rapport à la boîte de dialogue standard Windows de navigation dans les fichiers.

Icônes personnalisées

Vous pouvez créer des icônes personnalisées pour votre type de test afin de pouvoir le différencier des autres types de tests. Pour définir ces icônes pour le plug-in (pour lequel vous avez défini l'identificateur `PluginId` dans le fichier XML de configuration), vous devez insérer les quatre icônes suivantes dans le répertoire racine du conteneur ZIP du plug-in.

Nom	Description
<code><PluginId>.gif</code>	Icône par défaut de votre type de test. Par exemple, <code>ProcessExecutor.gif</code> .
<code><PluginId>_package.gif</code>	Icône utilisée pour les nœuds du package de tests et de la suite, lorsque vous convertissez un test du type spécifié en un package de tests. Par exemple, <code>ProcessExecutor_package.gif</code> .
<code><PluginId>_linked.gif</code>	Icône utilisée si le dossier parent du test est un conteneur de tests lié. Par exemple, <code>ProcessExecutor_linked.gif</code> .


Nom	Description
<PluginId>_incomplete.gif	Icône utilisée si l'application ou le profil de référentiel tiers du conteneur de tests parent du test ne sont pas définis.

Lorsque vous créez une nouvelle icône pour un type de test, appliquez les règles suivantes :


- Utilisez uniquement des icônes de type GIF. L'extension de fichier est sensible à la casse et doit toujours figurer en minuscules (.gif).
- Supprimez les icônes anciennes ou non valides de <Silk Central deploy folder>\wwwroot\silkroot\img\PluginIcons, sinon les icônes ne seront pas mises à jour avec les nouvelles icônes dans le répertoire racine du conteneur ZIP du plug-in.
- L'icône est au format 16x16 pixels.
- Au maximum, 256 couleurs sont autorisées pour une icône.
- L'icône inclut une transparence de 1 bit.

Déploiement

L'archive ZIP du plug-in doit figurer dans le sous-répertoire `Plugins` du répertoire d'installation de Silk Central. Pour intégrer des plug-ins se trouvant dans ce répertoire, redémarrez votre serveur d'application et de présentation via le Gestionnaire de services Silk Central.

 **Remarque:** Le déploiement à chaud n'est pas pris en charge.

Ces deux serveurs doivent être redémarrés à chaque modification d'une archive. L'archive est téléchargée automatiquement sur les serveurs d'exécution.

 **Remarque:** Ne supprimez jamais une archive de plug-in après avoir créé un test basé sur ce plug-in. Un test basé sur une archive de plug-in qui n'existe plus renverra des erreurs inconnues si celui-ci est modifié ou exécuté.

Indication du début et de la fin de la capture vidéo

Reportez-vous au [Javadoc](#) pour connaître tous les détails sur les méthodes et classes Java disponibles. Si le lien ne fonctionne pas, cliquez sur **Aide > Documentation > Spécification de l'API de Silk Central** dans le menu Silk Central pour ouvrir le Javadoc.

Quand vous créez un nouveau plug-in de test de tiers pour Silk Central, que le type de test tiers prend en charge le traitement de plusieurs cas de tests lors d'une seule exécution et que vous voulez associer les vidéos capturées à des cas de tests spécifiques, vous avez le choix entre deux méthodes.

Tests tiers exécutés dans le plug-in

Pour ces tests, nous recommandons de suivre les méthodes `indicateTestStart` et `indicateTestStop` de la classe `TestLaunchResultDrain`.

Tests tiers exécutés dans un processus externe

Pour ces tests, vous pouvez utiliser un service TCP/IP pour envoyer les messages `START` (démarrer) et `FINISH` (terminer) au port 19138 du serveur d'exécution Silk Central. Ces types de messages indiquent respectivement au serveur d'exécution qu'un cas de test a démarré ou est terminé. Ces messages doivent être codés au format Unicode (UTF8) ou ASCII.

Type de message	Format
START	START <Test Name>, <Test ID> <LF>, où le caractère de retour chariot est représenté par le code ASCII 10.
FINISH	FINISH <Test Name>, <Test ID>, <Passed> LF, où le caractère de retour chariot est représenté par le code ASCII 10. Passed peut être True ou False. Si la configuration de la capture vidéo fait démarrer celle-ci En cas d'erreur, la vidéo est enregistrée avec les résultats uniquement si Passed est défini sur False.

Le serveur d'exécution répond par le message OK si la requête est reconnue. Dans le cas contraire, le serveur d'exécution répond par un message d'erreur. Attendez toujours la réponse du serveur d'exécution avant d'exécuter le cas de test suivant. Autrement, il est possible que la vidéo enregistrée ne corresponde pas au cas de test réel.

Si le processus externe, l'emplacement d'exécution du test, est basé sur un environnement Java, nous recommandons de suivre les méthodes `indicateTestStart` et `indicateTestStop` de la classe `TestCaseStartFinishSocketClient`, qui est incluse dans le fichier `tm-testlaunchapi.jar`.

Intégration cloud

Silk Central vous permet de procéder à l'intégration dans des services cloud publics et privés en configurant des profils de fournisseur cloud. Les profils de cloud reposent sur un concept de plug-in. Vous pouvez ainsi écrire votre propre plug-in pour un fournisseur cloud spécifique. Un plug-in de fournisseur cloud déploie un environnement virtuel avant chaque exécution de tests automatisés.



Remarque: L'API de cloud va être modifiée dans les prochaines versions de Silk Central. Si vous utilisez cette API, la mise à niveau vers une version ultérieure de Silk Central peut vous amener à mettre à jour votre implémentation.

Reportez-vous au [Javadoc](#) pour connaître tous les détails sur les méthodes et classes Java disponibles. Si le lien ne fonctionne pas, cliquez sur **Aide > Documentation > Spécification de l'API de Silk Central** dans le menu Silk Central pour ouvrir le Javadoc.

L'interface de base par laquelle il convient de commencer est `CloudProviderProfile` (`com.segue.scc.published.api.cloud`).`CloudProviderProfile` spécifie l'accès et le contrôle d'un système de cloud externe. Pour implémenter un plug-in de fournisseur cloud, procédez comme suit :

- Déterminer les propriétés devant être configurées dans un profil de fournisseur cloud pour accéder à distance à un fournisseur de ce type
- Valider les propriétés de profil et vérifier la connexion au fournisseur cloud
- Récupérer la liste des modèles d'image disponibles à partir du fournisseur cloud
- Déployer un environnement virtuel en fonction d'un modèle d'image sélectionné et exposer les adresses d'hôte accessibles de l'extérieur
- Vérifier si un environnement virtuel est déployé et en cours d'exécution
- Supprimer un environnement virtuel spécifique

Silk Central service Web

Les services Web ne nécessitent pas de configuration, ils sont activés par défaut sur chaque serveur de présentation. Par exemple, si `http://www.yourFrontend.com/login` est l'URL que vous utilisez pour accéder à Silk Central, alors `http://www.yourFrontend.com/Services1.0/services` et `http://www.yourFrontend.com/AlmServices1.0/services` correspondent aux URL de base que vous utilisez pour accéder aux services Web disponibles.

Lorsque vous accédez à l'URL de base à l'aide d'un navigateur, vous voyez une simple liste HTML de tous les services Web disponibles. Cette liste est fournie par Apache Axis. La pile SOAP qu'utilise Silk Central est `http://ws.apache.org/axis/`.


L'URL de base propose des liens vers des fichiers XML normalisés au format WSDL (Web Service Definition Language), où chaque fichier décrit l'interface d'un seul service Web. Ces fichiers ne sont pas contrôlables de visu. C'est la raison pour laquelle des clients compatibles avec SOAP (par exemple, Silk Performer Java Explorer) lisent les fichiers WSDL et extraient ainsi les informations requises pour appeler des méthodes sur les services Web correspondants.

Reportez-vous au [Javadoc](#) pour connaître tous les détails sur les méthodes et classes Java disponibles. Si le lien ne fonctionne pas, cliquez sur **Aide > Documentation > Spécification de l'API de Silk Central** dans le menu Silk Central pour ouvrir le Javadoc.



Remarque: Les services Web d'origine implémentés dans Silk Central avant la version 2008 sont encore disponibles à l'emplacement `http://hostname:port/services`.

Silk Central Open Web Interfaces



Démarrage rapide des services Web

Cette section contient les conditions préalables, un exemple de cas d'usage et d'autres rubriques relatives à l'intégration des services Web.

Conditions préalables

Vous devez tenir compte des conditions préalables suivantes avant d'essayer de développer un client de services Web :

- Connaissances de base de la programmation orientée objet (POO). Une expérience du Java est utile, car les exemples donnés utilisent ce langage. Un développeur sans expérience Java, mais connaissant les langages C++, C#, Python ou Perl doit malgré tout être capable de suivre aisément les exemples. Une expérience de la manipulation des collections telles que HashMaps et Lists est souhaitable.
- Les tests JUnit sont mentionnés brièvement. Cette structure de test Java n'est pas requise, mais la connaître s'avère utile.
- Connaissances de base de la technologie des services Web. La présente Aide ne propose pas de cours d'introduction aux services Web ou à SOAP. Au minimum, vous devez avoir de l'expérience dans le codage et l'exécution d'un client de services Web « Hello World! ».
- Connaissance de l'architecture de Silk Central Web Services.

Prise en main de services Web

Reportez-vous aux *Notes de Release de Silk Central* afin de vérifier que vous disposez de la version appropriée du kit de développement logiciel (SDK) installée et qu'il se trouve dans votre PATH.

Il est utile de disposer du fichier JAR JUnit dans votre classpath. Vous pouvez télécharger le fichier `JUnit.jar` depuis le site <http://www.junit.org/index.htm>.

1. Téléchargez la bibliothèque de services Web Axis depuis le site <http://ws.apache.org/axis/>.
2. Décompressez tous les fichiers JAR dans le répertoire `lib` dans votre classpath.

Il est utile d'utiliser une variable d'environnement `AXISCLASSPATH` à cet effet.

3. Exécutez la commande suivante, en pointant vers le fichier WSDL du service Web souhaité.

```
java -cp %AXISCLASSPATH%
    org.apache.axis.wsdl.WSDL2Java
    -o . -d Session -p
package.structure.you.want.to.use.for.your.client.yourwebservice
    -t http://url.to.your.service/yourWebService?wsdl
```

4. Recherchez la classe Java `YourWebServiceTestCase` générée automatiquement.

Cette classe permet d'utiliser toutes les méthodes fournies par `YourWebService`. Il suffit de remplacer les variables vides par défaut.

Vous devez remplacer les chaînes vides du nom d'utilisateur et du mot de passe dans l'appel `login(String username, String password)` par les valeurs réelles correspondantes. Cette classe est un test JUnit, mais il vous suffit de copier/coller le code dans une classe de pilote Java de méthode principale simple pour créer un client.

Vue d'ensemble d'un client Web Services

En général, les services Web utilisent un protocole SOAP sur HTTP. Dans ce scénario, les enveloppes SOAP sont envoyées. Lorsque les collections et les autres objets complexes sont regroupés dans des enveloppes SOAP, vous pouvez avoir des difficultés à lire et à modifier les structures de données ASCII. Les développeurs débutants ne doivent pas essayer de créer un client Web Services en manipulant directement les enveloppes SOAP. En général, les développeurs confirmés ne procèdent pas de cette façon, car cette opération est fastidieuse et susceptible d'engendrer des erreurs. C'est pour cette raison que tous les principaux langages de programmation proposent des kits de développement Web Services. Axis est le kit Java le plus utilisé. SOAP est l'outil le plus répandu pour C++ et C. Il en existe d'autres pour Perl et Python.

Quel que soit le langage de programmation (Java, C++, C#, Perl ou Python), la procédure de création des clients Web Services est généralement la même :

1. Pointer un kit de développement sur le WSDL Web Services
2. Obtenir l'élément de remplacement d'un client en retour
3. Modifier l'élément de remplacement du client généré à l'étape 2 pour obtenir un client à part entière

C'est le cas pour Axis. L'outil `WSDL2Java` sert à créer les éléments de remplacement du client à partir de WSDL. Vous trouverez des informations détaillées sur le mode d'utilisation de l'outil `WSDL2Java` dans le [Guide de référence d'Axis](#). Voici une courte description des commutateurs utilisés ci-dessus :

- `-o` : répertoire de sortie des éléments de remplacement du client
- `-d` : périmètre de la connexion aux services Web
- `-p` : utilisation de la structure des packages pour les espaces de noms et déploiement sur cette structure
- `-t` : création d'une classe de cas de test JUnit pour le client Web Services

Créez la classe de cas de test JUnit. Non seulement cette classe fournit un code qui permet d'établir le lien au client Web Services, mais elle génère également un code de test qui applique chaque méthode du service.

L'outil WSDL2Java génère plusieurs classes pour garantir la prise en charge d'un client avec le service Web. Si `YourWebService` est le nom du service, les classes ci-dessous sont générées :

- `YourWebService` : interface représentant `YourWebService`
- `YourWebServiceService` : interface représentant le localisateur `YourWebService`
- `YourWebServiceServiceLocator` : localisateur `YourWebService` qui implémente `YourWebServiceService`
- `YourWebServiceSoapBindingStub` : élément de remplacement du client qui gère la sérialisation des POJO `YourWebService`
- `YourWebServiceServiceTestCase` : cas de test JUnit qui applique toutes les méthodes de `YourWebService`
- `Serializeable Objects` : objets côté client correspondant aux objets utilisés par `YourWebService`

Renommez les interfaces et présentez les classes sous une forme lisible par l'utilisateur :

- `YourWebServiceService` => devient `IYourWebServiceLocator` (le « I » de début signifie « Interface »)
- `YourWebServiceServiceLocator` => devient `YourWebServiceLocator`, implémente `IYourWebServiceLocator`
- `YourWebService` => devient `IYourWebService`

Le cas de test JUnit généré par Axis est utile. Ce client est prêt à l'emploi. Il vous suffit de changer les variables initialisées par défaut pour refléter les valeurs appropriées au service Web. Il fournit également un code de liaison qui utilise le localisateur pour démarrer le cycle SOA « Recherche-Liaison-Exécution ». Voici un extrait du cas de test fourni pour le service Web `tmrequirementsmanagement` :

```
/* default test automatically generated by WSDL2Java */
public void test2tmrequirementsmanagementLogin() throws Exception {
    com.borland.tm.webservices.tmrequirementsmanagement
        .TmrequirementsmanagementSoapBindingStub binding;
    try {
        binding = (com.borland.tm.webservices.tmrequirementsmanagement
            .TmrequirementsmanagementSoapBindingStub)
            new com.borland.tm.webservices.tmrequirementsmanagement
                .RequirementsServiceLocator().gettmrequirementsmanagement();
    }
    catch (javax.xml.rpc.ServiceException jre) {
        if(jre.getLinkedCause()!=null)
            jre.getLinkedCause().printStackTrace();
        throw new junit.framework.AssertionFailedError("JAX-RPC
            ServiceException caught: " + jre);
    }
    assertNotNull("binding is null", binding);

    // Time out after a minute
    binding.setTimeout(60000);

    // Test operation
    try {
        java.lang.String value = null;
        value = binding.login(new java.util.HashMap());
    }
    catch
    (com.borland.tm.webservices.tmrequirementsmanagement.RMServiceException e1) {
        throw new junit.framework.AssertionFailedError("RMServiceException
            Exception caught: " + e1);
    }
}
```

```
// TBD - validate results
}
```

Notez que le test JUnit fournit un code de liaison et de connexion. Il vous suffit d'indiquer le HashMap par défaut pour compléter le code pour la connexion. Ainsi, si vous créez un client Web Service POJO, une simple opération de copier-coller, puis une modification suffisent à fournir des méthodes de liaison et de connexion prêtes à l'emploi :

```
public TmrequirementsmanagementSoapBindingStub getBinding()
    throws Exception {
    TmrequirementsmanagementSoapBindingStub binding;
    try {
        binding = (TmrequirementsmanagementSoapBindingStub)
            new RequirementsServiceLocator().gettmrequirementsmanagement();
    }
    catch (ServiceException jre) {
        // Handle error
    }

    if(binding == null)
    {
        // handle error here
        System.err.println("binding is null.");
        System.exit(0);
    }

    // Time out after a minute
    binding.setTimeout(60000);

    return binding;
}

public String login(String username, String password)
{
    // mBinding = getBinding() already obtained
    // Now get mSessionID member variable
    try {
        HashMap map = new HashMap();
        map.put("username", username);
        map.put("password", password);
        mSessionID = mBinding.login(map);
    }
    catch (RMSERVICEException e1) {
        // Handle error here
    }
    return mSessionID;
}
```

Exemple de cas d'utilisation : ajout d'une exigence

Dans le prolongement des étapes précédentes détaillées dans cette section, cette rubrique présente un cas d'utilisation consistant à ajouter une exigence à Silk Central.

Avant de continuer, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :

- Vous avez effectué les étapes détaillées pour le service Web *tmrequirementsmanagement*.
 - Une classe POJO ou JUnit de travail possédant des méthodes de liaison, de connexion et d'autres méthodes *tmrequirementsmanagement* a été créée.
 - Vous avez pris connaissance des autres rubriques d'aide de l'API Silk Central.
1. Établissez une liaison au service à l'aide de la méthode de connexion et d'un mappage de propriétés incluant les données d'authentification de l'utilisateur.

2. Enregistrez l'ID de session obtenu à l'étape précédente.
3. Créez un objet d'exigence comprenant les données souhaitées.
4. Appelez la méthode `updateRequirement` à l'aide de l'ID de session et de l'objet d'exigence généré.
5. Enregistrez l'ID d'exigence renvoyé par la méthode `updateRequirement`.
6. Créez un tableau `PropertyValue` des propriétés d'exigence.
7. Appelez la méthode `updateProperties` à l'aide du tableau créé précédemment.

L'outil WSDL2Java créera les objets de service Web mentionnés ci-dessus :

- Requirement
- PropertyValue

Vous pouvez à présent utiliser les méthodes OOP des objets ci-dessus afin d'utiliser le service Web. Aucune construction d'enveloppe SOAP n'est requise. Voici ci-après des extraits du code requis pour effectuer ce cas d'utilisation.

```

/** propertyID for requirement risk */
public static final String PROPERTY_RISK = "Risk";

/** propertyID for requirement reviewed */
public static final String PROPERTY_REVIEWED = "Reviewed";

/** propertyID for requirement priority */
public static final String PROPERTY_PRIORITY = "Priority";

/** propertyID for requirement obsolete property */
public static final String PROPERTY_OBSOLETE = "Obsolete";

// Construct Top Level Requirement
Requirement topLevelRequirement = new Requirement();
topLevelRequirement.setName("tmReqMgt TopLevelReq");
topLevelRequirement.setDescription("tmReqMgt TopLevel Desc");
PropertyValue propRisk = new PropertyValue("1", PROPERTY_RISK, null);
PropertyValue propPriority = new PropertyValue("1", PROPERTY_PRIORITY, null);
PropertyValue[] properties = new PropertyValue[]{propRisk, propPriority};

/* First add requirement skeleton, get its ID
 * mWebService is a binding stub, see above getBinding() snippet
 * mSessionID is the stored session ID, see above login() snippet
 */
String requirementID = mWebService.updateRequirement(mSessionID,
topLevelRequirement, null);

// Now loop through and set properties
for(PropertyValue propValue: properties)
{
    propValue.setRequirementId(requirementID);
    mWebService.updateProperty(mSessionID, requirementID, propValue);
}

// Add Child Requirement
Requirement childRequirement = new Requirement();
childRequirement.setName("tmReqMgt ChildReq");
childRequirement.setDescription("tmReqMgt ChildLevel Desc");
childRequirement.setParentId(requirementID);
propRisk = new PropertyValue("2", PROPERTY_RISK, null);
propPriority = new PropertyValue("2", PROPERTY_PRIORITY, null);
properties = new PropertyValue[]{propRisk, propPriority};
String childReqID = mWebService.updateRequirement(mSessionID,
        childRequirement, null);

// Now loop through and set properties
for(PropertyValue propValue: properties)

```

```

{
    propValue.setRequirementId(requirementID);
    mWebService.updateProperty(mSessionID, childReqID, propValue);
}

// Print Results
System.out.println("Login Successful with mSessionID: "
    + mSessionID);
System.out.println("Top Level Requirement ID: " + requirementID);
System.out.println("Child Requirement ID: " + childReqID);

```

Gestion des sessions

Les données Silk Central sont protégées contre les accès non autorisés. Vous devez indiquer vos données d'authentification pour que l'accès aux données vous soit octroyé. Cela est vrai non seulement lorsque vous travaillez sur le serveur de présentation HTML, mais également pour la communication avec Silk Central via des appels SOAP.

L'authentification constitue la première étape pour interroger des données ou modifier la configuration de Silk Central. Une fois l'authentification réussie, une session utilisateur est créée, autorisant l'exécution d'opérations ultérieures dans le contexte de cette connexion utilisateur.

Lorsque vous accédez à Silk Central via un navigateur Web, les données de session ne sont pas visibles par l'utilisateur. Le navigateur gère les données de session à l'aide de cookies. Contrairement à l'utilisation de Silk Central via HTML, les appels SOAP doivent traiter manuellement les données de session.

L'authentification via les services Web s'effectue à travers l'appel SOAP `logonUser()` du service Web `sccsystem`. L'appel de la méthode renvoie un identificateur de session qui référence la session créée sur le serveur et sert également de clé d'accès à Silk Central dans le contexte de cette session.

Chaque appel SOAP ultérieur requiert une session active pour s'exécuter. Il utilise l'identificateur ainsi renvoyé comme paramètre, en vérifie sa validité et s'exécute dans le contexte de la session correspondante.

L'exemple de code Java montre un accès simple à Silk Central via les services Web et l'utilisation de l'identificateur de session :

```

long sessionID = sccsystem.logonUser("admin", "admin");
Project[] projects = sccentities.getProjects(sessionID);


```

Une session Silk Central créée via les services Web ne peut pas être arrêtée explicitement. Les sessions se terminent automatiquement lorsqu'elles restent inactives durant un certain laps de temps. Dès qu'une session expire sur un serveur, les appels SOAP ultérieurs qui tentent d'utiliser la session génèrent des exceptions.

Un client de démonstration est disponible en téléchargement sur <http://sso.borland.com> dans la section Silk Central. Ce projet de démonstration utilise le service Web d'exécution de Silk Central, vous aidant à vous familiariser avec l'interface de service Web.

Services Web disponibles

Le tableau suivant répertorie les services Web Silk Central disponibles.

 **Remarque:** L'URL WSDL répertorie aussi les services Web internes au système qui ne sont pas destinés à créer des clients de services Web. Ce document décrit uniquement les services Web publiés.

Reportez-vous au [Javadoc](#) pour connaître tous les détails sur les méthodes et classes Java disponibles. Si le lien ne fonctionne pas, cliquez sur **Aide > Documentation > Spécification de l'API de Silk Central** dans le menu Silk Central pour ouvrir le Javadoc.



Remarque: Avec les services Web, toutes les heures qui sont indiquées par le système sont exprimées par rapport au Temps Universel Coordonné (UTC). Utilisez également l'heure UTC pour toutes les références horaires au sein des services Web que vous utilisez.

Nom de service Web (interface)	URL WSDL	Description
sccsystem (SystemServiceI)	/Services1.0/services/sccsystem?wsdl	Il s'agit du service racine qui fournit des méthodes d'authentification et d'utilitaire simple.
sccentities (MainEntities)	/axislegacy/sccentities?wsdl	Ce service donne accès aux entités <i>Projet</i> et <i>Application</i> sur la plateforme Silk Central.
tmrequirementsmanagement (RMservice)	/Services1.0/services/tmrequirementsmanagement?wsdl	Ce service donne accès à l'espace Exigences de Silk Central.
tmplanning (IPlanningService)	/Services1.0/services/tmplanning?wsdl	Ce service donne accès à l'espace Tests de Silk Central. Il permet aussi de lancer des exécutions et de récupérer des résultats d'exécution.
tmexecution (IExecutionWebservice)	/Services1.0/services/tmexecution?wsdl	Ce service donne accès à l'espace Exécutions de Silk Central.
tmfilters (FilterService)	/Services1.0/services/tmfilters?wsdl	Ce service permet de créer, de lire, de mettre à jour et de supprimer des filtres.
scim (RadarServiceIF)	/axislegacy/scim?wsdl	Ce service donne accès à Issue Manager. .

Services Exchange

Cette section décrit les interfaces HTTP qui sont utilisées pour gérer les rapports, les plans de test, les exécutions et les bibliothèques dans Services Exchange.



Remarque: Avec les services Web, toutes les heures qui sont indiquées par le système sont exprimées par rapport au Temps Universel Coordonné (UTC). Utilisez également l'heure UTC pour toutes les références horaires au sein des services Web que vous utilisez.

Interface reportData

L'interface `reportData` permet d'interroger les données d'un rapport. Le tableau ci-dessous présente les paramètres de l'interface `reportData`.

URL de l'interface	Paramètres	Descriptions
http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=reportData	sid	ID de session : Authentification de l'utilisateur
	reportFilterID	ID du filtre des rapports
	type	Format du corps de réponse : (csv ou xml)
	includeHeaders	Inclut ou non des en-têtes de rapport.

URL de l'interface	Paramètres	Descriptions
		(true ou false)
	userName	Nom d'utilisateur (optionnel) : Utilisé à la place de sid
	passWord	Mot de passe utilisateur (optionnel) : Utilisé à la place de sid
	projectID	ID du projet

Exemple : `http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=reportData&reportFilterID=<id>&type=<csv or xml>&includeHeaders=<true or false>&userName=<user>&passWord=<password>&projectID=<id>`

Exemple d'interface reportData

```
String reportID = "<id>";
String user = "<user>";
String pwd = "<pwd>";
String host = "<any_host>";

URL report = new URL("http", host, 19120,
"/servicesExchange?hid=reportData" +
"&type=xml" + // or csv
"&userName=" + user +
"&passWord=" + pwd +
"&reportFilterID=" + reportID +
"&includeHeaders=true" +
"&rp_execNode_Id_0=1" +
"&projectID=27");

BufferedReader in = new BufferedReader(new
InputStreamReader(report.openStream(), "UTF-8"));

StringBuilder builder = new StringBuilder();
String line = "";

while ((line = in.readLine()) != null) {
    builder.append(line + "\n");
}

String text = builder.toString();
System.out.println(text);
}
```

Si le rapport nécessite des paramètres, vous devez ajouter le code ci-dessous à l'URL du rapport pour chaque paramètre :

```
"&rp_parametername=parametervalue"
```

Dans l'exemple, le paramètre `rp_execNode_Id_0` est défini sur la valeur 1.



Remarque: Les noms des paramètres transmis au service `reportData` doivent porter le préfixe `rp_`. Exemple :
`servicesExchange?hid=reportData&type=xml&sid=<...>&reportFilterID=<...>&projectID=<...>&rp_TestID=<...>`

Interface TMAAttach

L'interface TMAAttach sert à télécharger des pièces jointes à un test ou une exigence. Le tableau ci-dessous présente les paramètres de l'interface TMAAttach.

URL de l'interface	Paramètre	Descriptions
http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=TMAAttach	sid	ID de session : Authentification de l'utilisateur
	entityType	Type d'entité cible : test, exigence ou parent du pas de test
	entityID	ID d'entité cible : ID de test, d'exigence ou de test manuel
	description	Description de la pièce jointe : Texte codé dans une URL, utilisé pour décrire la pièce jointe
	isURL	Si la valeur est true, la pièce jointe est une URL. Si la valeur est false, la pièce jointe est un fichier.
	URL	Optionnel : URL à joindre
	stepPosition	Optionnel : Ordre du pas dans le test. Identifie le pas d'un test manuel (par exemple, l'ordre du premier pas est 1). L'ordre est obligatoire si entityType est TestStepParent.
	userName	Nom d'utilisateur (optionnel) : Utilisé à la place de sid
	password	Mot de passe utilisateur (optionnel) : Utilisé à la place de sid

Exemple :`http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=TMAAttach&entityType=<test, requirement, or TestStepParent>&entityID=<id>&description=<text>&isURL=<true or false>&URL=<URL>&stepPosition=<number>&userName=<user>&password=<password>`

Exemple de service Web TMAAttach

Le code ci-dessous utilise Apache HttpClient pour obtenir une API HTTP-POST pratique afin de télécharger une pièce jointe binaire. Il n'est possible de télécharger qu'une seule pièce jointe par demande.

Il n'est possible de télécharger qu'une seule pièce jointe par demande. Pour télécharger Apache HttpComponents, visitez le site <http://hc.apache.org/downloads.cgi>. Reportez-vous à la documentation du composant pour connaître les bibliothèques requises.

```
import org.apache.commons.httpclient.*; // Apache HttpClient

String sessionID = null;
String testNodeID = null; // receiving test
File fileToUpload = null; // attachment
String AttachmentDescription = ""; // descriptive text

HttpClient client = new HttpClient();
String formURL = "http://localhost:19120/
  servicesExchange?hid=TMAttach" +
  "&sid=" + sessionID +
  "&entityID=" + testNodeID +
  "&entityType=Test" +
  "&isURL=false";
PostMethod filePost = new PostMethod(formURL);
Part[] parts = {
  new StringPart("description", attachmentDescription),
  new FilePart(fileToUpload.getName(), fileToUpload)
};
filePost.setRequestEntity(new MultipartRequestEntity(parts,
  filePost.getParams()));
client.getHttpConnectionManager().
  getParams().setConnectionTimeout(60000);
// Execute and check for success
int status = client.executeMethod(filePost);
// verify http return code...
// if(status == HttpStatus.SC_OK) ...
```

Interface createTestPlan

L'interface `createTestPlan` permet de créer des tests. La réponse HTTP de l'appel comprend la structure XML des tests modifiés. Les identifiants des nouveaux nœuds sont disponibles dans la structure du test XML mis à jour.

Le tableau ci-dessous présente les paramètres de l'interface `createTestPlan`.

URL de l'interface	Paramètre	Descriptions
http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=createTestPlan	sid	ID de session – Authentification de l'utilisateur
	parentNodeID	ID du conteneur auquel le nouveau test est ajouté dans l'arborescence Tests
	userName	<i>Optionnel</i> : nom d'utilisateur – Utilisé à la place de sid
	password	<i>Optionnel</i> : mot de passe utilisateur – Utilisé à la place de sid

Exemple : `http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=createTestPlan&parentNodeID=<id>&userName=<user>&password=<password>`

Le fichier de définition de schéma XML utilisé pour valider les plans de test peut être téléchargé via l'URL du serveur de présentation `http://<front-end URL>:<port>/silkroot/xsl/testplan.xsd` ou

copié à partir du dossier d'installation du serveur de présentation <Silk Central installation folder>/wwwroot/silkroot/xsl/testplan.xsd.

Exemple de service Web createTestPlan

Le code suivant utilise Apache HttpClient pour créer des tests.

```
import org.apache.commons.httpclient.*; // Apache HttpClient

long sessionID = mWebServiceHelper.getSessionId();

URL service = new URL("http", mWebServiceHelper.getHost(),
    mWebServiceHelper.getPort(),
    String.format("/servicesExchange?hid=%s&sid=%s&parentNodeID=%d",
        "createTestPlan", sessionID,
        PARENT_NODE_ID));

HttpClient client = new HttpClient();
PostMethod filePost = new PostMethod(service.toExternalForm());
String xmlFile = loadTestPlanUtf8("testPlan.xml");
StringPart xmlFileItem = new StringPart("testPlan", xmlFile,
    "UTF-8");
xmlFileItem.setContentType("text/xml");
Part[] parts = {xmlFileItem};

filePost.setRequestEntity(new MultipartRequestEntity(parts,
    filePost.getParams()));
client.getHttpConnectionManager().getParams().setConnectionTimeout(60000);
int status = client.executeMethod(filePost);
System.out.println(filePost.getStatusLine());
```

Il n'est possible de télécharger qu'une seule pièce jointe par demande. Pour télécharger Apache HttpComponents, visitez le site <http://hc.apache.org/downloads.cgi>. Reportez-vous à la documentation du composant pour connaître les bibliothèques requises.

Exemple de test

Le code suivant affiche un exemple de test pouvant être téléchargé dans Silk Central à l'aide des services createTestPlan et updateTestPlan.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TestPlan xmlns="http://www.borland.com/TestPlanSchema"

xsi:schemaLocation="http://www.borland.com/TestPlanSchema
../../../../../../../../TM/wwwroot/silkroot/xsl/testplan.xsd">

<Folder name="Folder1" id="5438">
  <Description>Description of the folder</Description>
  <Property name="property1">
    <propertyValue>value1</propertyValue>
  </Property>
  <Test name="TestDef1" type="plugin.SilkTest">
    <Description>Description of the test</Description>
    <Property name="property2">
      <propertyValue>value2</propertyValue>
    </Property>
    <Property name="property3">
      <propertyValue>value3</propertyValue>
      <propertyValue>value4</propertyValue>
    </Property>
    <Parameter name="param1" type="string">string1</Parameter>
```

```

        <Parameter name="param2" type="boolean">true</Parameter>
        <Parameter name="paramDate"
type="date">01.01.2001</Parameter>
        <Parameter name="paramInherited" type="string"
        inherited="true">
        inheritedValue1
    </Parameter>
    <Step id="1" name="StepA">
        <ActionDescription>do it</ActionDescription>
        <ExpectedResult>everything</ExpectedResult>
    </Step>
    <Step id="2" name="StepB">
        <ActionDescription>and</ActionDescription>
        <ExpectedResult>everything should come</ExpectedResult>
    </Step>
</Test>
<Test name="ManualTest1" id="5441" type="_ManualTestType"
plannedTime="03:45">
    <Description>Description of the manual test</Description>
    <Step id="1" name="StepA">
        <ActionDescription>do it</ActionDescription>
        <ExpectedResult>everything</ExpectedResult>
    </Step>
    <Step id="2" name="StepB">
        <ActionDescription>and</ActionDescription>
        <ExpectedResult>everything should come</ExpectedResult>
    </Step>
    <Step id="3" name="StepC">
        <ActionDescription>do it now</ActionDescription>
        <ExpectedResult>
        everything should come as you wish
        </ExpectedResult>
    </Step>
</Test>
<Folder name="Folder2" id="5439">
    <Description>Description of the folder</Description>
    <Property name="property4">
        <propertyValue>value5</propertyValue>
    </Property>
    <Parameter name="param3" type="number">123</Parameter>
    <Folder name="Folder2_1" id="5442">
        <Description>Description of the folder</Description>
        <Test name="TestDef2" type="plugin.SilkPerformer">
            <Description>Description of the test</Description>
            <Property name="_sp_Project File">
                <propertyValue>ApplicationAccess.ltp</propertyValue>
            </Property>
            <Property name="_sp_Workload">
                <propertyValue>Workload1</propertyValue>
            </Property>
        </Test>
        <Test name="TestDef3" type="JUnitTestType"
        externalId="com.borland.MyTest">
            <Description>Description of the test</Description>
            <Property name="_junit_ClassFile">
                <propertyValue>com.borland.MyTest</propertyValue>
            </Property>
            <Property name="_junit_TestMethod">
                <propertyValue>testMethod</propertyValue>
            </Property>
            <Step id="1" name="StepA">
                <ActionDescription>do it</ActionDescription>
                <ExpectedResult>everything</ExpectedResult>
            </Step>

```

```

        <Step id="2" name="StepB">
            <ActionDescription>and</ActionDescription>
            <ExpectedResult>everything should come</
ExpectedResult>
        </Step>
    </Test>
</Folder>
</Folder>
</Folder>
</TestPlan>

```

Interface exportTestPlan

L'interface `exportTestPlan` permet d'exporter les plans de test sous forme de fichiers XML. Le tableau ci-dessous présente les paramètres de l'interface `exportTestPlan`.

URL de l'interface	Paramètre	Descriptions
http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=exportTestPlan	sid	ID de session – Authentification de l'utilisateur
	nodeID	Le nœud associé à cet ID et, de façon récursive, tous les nœuds enfants de ce nœud sont exportés.
	userName	<i>Optionnel</i> : nom d'utilisateur – Utilisé à la place de sid
	passWord	<i>Optionnel</i> : mot de passe utilisateur – Utilisé à la place de sid

Exemple :`http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=exportTestPlan&nodeID=<id>&userName=<user>&passWord=<password>`

Exemple de service Web exportTestPlan

Le code ci-dessous utilise Apache HttpClient pour exporter les tests.

```

import org.apache.commons.httpclient.*; // Apache HttpClient

long sessionId = mWebServiceHelper.getSessionId();

URL service = new URL("http", mWebServiceHelper.getHost(),
    mWebServiceHelper.getPort(),
    String.format("/servicesExchange?hid=%s&sid=%s&nodeID=%d",
        "exportTestPlan", sessionId,
        PARENT_NODE_ID));

HttpClient client = new HttpClient();
client.getHttpConnectionManager().getParams().setConnectionTimeout(60000);
GetMethod fileGet = new GetMethod(service.toExternalForm());
int status = client.executeMethod(fileGet);
System.out.println(fileGet.getStatusLine());
String exportedTestPlanResponse =
    fileGet.getResponseBodyAsString();
System.out.println(exportedTestPlanResponse);

```

Pour télécharger Apache HttpComponents, visitez le site <http://hc.apache.org/downloads.cgi>. Reportez-vous à la documentation du composant pour connaître les bibliothèques requises.

Interface updateTestPlan

L'interface `updateTestPlan` permet de mettre à jour les tests avec les nœuds racine existants des fichiers XML. La réponse HTTP de l'appel comprend la structure XML des tests modifiés. Les identifiants des nouveaux nœuds sont disponibles dans la structure du test XML mis à jour.

Le tableau ci-dessous présente les paramètres de l'interface `updateTestPlan`.

URL de l'interface	Paramètre	Descriptions
http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=updateTestPlan	sid	ID de session – Authentification de l'utilisateur
	userName	<i>Optionnel</i> : nom d'utilisateur – Utilisé à la place de sid
	passWord	<i>Optionnel</i> : mot de passe utilisateur – Utilisé à la place de sid

Exemple : `http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=updateTestPlan&userName=<user>&passWord=<password>`

Le fichier de définition de schéma XML utilisé pour valider les plans de test peut être téléchargé via l'URL du serveur de présentation `http://<front-end URL>:<port>/silkkroot/xsl/testplan.xsd` ou copié à partir du dossier d'installation du serveur de présentation `<Silk Central installation folder>/wwwroot/silkkroot/xsl/testplan.xsd`.

Exemple de service Web updateTestPlan

Le code ci-dessous utilise Apache HttpClient pour mettre à jour les tests.

```
import org.apache.commons.httpclient.*; // Apache HttpClient

long sessionID = mWebServiceHelper.getSessionId();
String xml = loadTestPlanUtf8(DEMO_TEST_PLAN_XML);
HttpClient client = new HttpClient();

URL webServiceUrl = new URL("http", mWebServiceHelper.getHost(),
    mWebServiceHelper.getPort(),
    String.format("/servicesExchange?hid=%s&sid=%s",
        "updateTestPlan",
        sessionID));
StringPart testPlanXml = new StringPart(DEMO_TEST_PLAN_XML, xml,
    "UTF-8");
testPlanXml.setContentType("text/xml");
Part[] parts = {testPlanXml};
PostMethod filePost = new
PostMethod(webServiceUrl.toExternalForm());
filePost.setRequestEntity(new MultipartRequestEntity(parts,
    filePost.getParams()));
client.getHttpConnectionManager().getParams().setConnectionTimeo
ut(60000);
int status = client.executeMethod(filePost);
System.out.println(filePost.getStatusLine());

String responseXml = filePost.getResponseBodyAsString();
```

Il n'est possible de télécharger qu'une seule pièce jointe par demande. Pour télécharger Apache HttpComponents, visitez le site <http://hc.apache.org/downloads.cgi>. Reportez-vous à la documentation du composant pour connaître les bibliothèques requises.

Exemple de test

Le code suivant affiche un exemple de test pouvant être téléchargé dans Silk Central à l'aide des services createTestPlan et updateTestPlan.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <TestPlan xmlns="http://www.borland.com/TestPlanSchema"
    xsi:schemaLocation="http://www.borland.com/TestPlanSchema
    ../../../../../../TM/wwwroot/silkroot/xsl/testplan.xsd">
    <Folder name="Folder1" id="5438">
      <Description>Description of the folder</Description>
      <Property name="property1">
        <propertyValue>value1</propertyValue>
      </Property>
      <Test name="TestDef1" type="plugin.SilkTest">
        <Description>Description of the test</Description>
        <Property name="property2">
          <propertyValue>value2</propertyValue>
        </Property>
        <Property name="property3">
          <propertyValue>value3</propertyValue>
          <propertyValue>value4</propertyValue>
        </Property>
        <Parameter name="param1" type="string">string1</Parameter>
        <Parameter name="param2" type="boolean">true</Parameter>
        <Parameter name="paramDate"
type="date">01.01.2001</Parameter>
        <Parameter name="paramInherited" type="string"
          inherited="true">
          inheritedValue1
        </Parameter>
        <Step id="1" name="StepA">
          <ActionDescription>do it</ActionDescription>
          <ExpectedResult>everything</ExpectedResult>
        </Step>
        <Step id="2" name="StepB">
          <ActionDescription>and</ActionDescription>
          <ExpectedResult>everything should come</ExpectedResult>
        </Step>
      </Test>
    <Test name="ManualTest1" id="5441" type="_ManualTestType"
      plannedTime="03:45">
      <Description>Description of the manual test</Description>
      <Step id="1" name="StepA">
        <ActionDescription>do it</ActionDescription>
        <ExpectedResult>everything</ExpectedResult>
      </Step>
      <Step id="2" name="StepB">
        <ActionDescription>and</ActionDescription>
        <ExpectedResult>everything should come</ExpectedResult>
      </Step>
      <Step id="3" name="StepC">
        <ActionDescription>do it now"</ActionDescription>
        <ExpectedResult>
          everything should come as you wish
        </ExpectedResult>
      </Step>
    </TestPlan>
```

```

</Test>
<Folder name="Folder2" id="5439">
  <Description>Description of the folder</Description>
  <Property name="property4">
    <propertyValue>value5</propertyValue>
  </Property>
  <Parameter name="param3" type="number">123</Parameter>
  <Folder name="Folder2_1" id="5442">
    <Description>Description of the folder</Description>
    <Test name="TestDef2" type="plugin.SilkPerformer">
      <Description>Description of the test</Description>
      <Property name="_sp_Project File">
        <propertyValue>ApplicationAccess.ltp</propertyValue>
      </Property>
      <Property name="_sp_Workload">
        <propertyValue>Workload1</propertyValue>
      </Property>
    </Test>
    <Test name="TestDef3" type="JUnitTestType"
      externalId="com.borland.MyTest">
      <Description>Description of the test</Description>
      <Property name="_junit_ClassFile">
        <propertyValue>com.borland.MyTest</propertyValue>
      </Property>
      <Property name="_junit_TestMethod">
        <propertyValue>testMethod</propertyValue>
      </Property>
      <Step id="1" name="StepA">
        <ActionDescription>do it</ActionDescription>
        <ExpectedResult>everything</ExpectedResult>
      </Step>
      <Step id="2" name="StepB">
        <ActionDescription>and</ActionDescription>
        <ExpectedResult>everything should come</
ExpectedResult>
      </Step>
    </Test>
  </Folder>
</Folder>
</Folder>
</TestPlan>

```

Interface createRequirements

L'interface `createRequirements` permet de créer des exigences. La réponse HTTP de l'appel comprend la structure XML des exigences modifiées. Les identifiants des nouveaux nœuds sont disponibles dans la structure de l'exigence XML mise à jour.

Le tableau ci-dessous présente les paramètres de l'interface `createRequirements`.

URL de l'interface	Paramètre	Descriptions
http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange? hid=createRequirements	sid	ID de session – Authentification de l'utilisateur
	parentNodeID	ID du conteneur auquel la nouvelle exigence est ajoutée dans l'arborescence des exigences

URL de l'interface	Paramètre	Descriptions
	userName	<i>Optionnel</i> : nom d'utilisateur – Utilisé à la place desid
	password	<i>Optionnel</i> : mot de passe utilisateur – Utilisé à la place desid

Exemple :`http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=createRequirements&parentNodeID=<id>&userName=<user>&password=<password>`

Le fichier de définition de schéma XML utilisé pour valider les exigences peut être téléchargé via l'URL du serveur de présentation `http://<front-end URL>:<port>/silkroot/xsl/requirements.xsd` ou copié à partir du dossier d'installation du serveur de présentation `<Silk Central installation folder>/wwwroot/silkroot/xsl/requirements.xsd`.

Exemple de service Web createRequirements

Le code suivant utilise Apache HttpClient pour créer des exigences.

```
import org.apache.commons.httpclient.*; // Apache HttpClient

long sessionId = mWebServiceHelper.getSessionId();

URL service = new URL("http", mWebServiceHelper.getHost(),
    mWebServiceHelper.getPort(),
    String.format("/servicesExchange?hid=%s&sid=%s&parentNodeID=%d",
        "createRequirements", sessionId,
        PARENT_NODE_ID));

HttpClient client = new HttpClient();
PostMethod filePost = new PostMethod(service.toExternalForm());
String xmlFile = loadRequirementsUtf8("requirements.xml");
StringPart xmlFileItem = new StringPart("requirements", xmlFile,
    "UTF-8");
xmlFileItem.setContentType("text/xml");
Part[] parts = {xmlFileItem};

filePost.setRequestEntity(new MultipartRequestEntity(parts,
    filePost.getParams()));
client.getHttpConnectionManager().getParams().setConnectionTimeout(60000);
int status = client.executeMethod(filePost);
System.out.println(filePost.getStatusLine());
```

Il n'est possible de télécharger qu'une seule pièce jointe par demande. Pour télécharger Apache HttpComponents, visitez le site <http://hc.apache.org/downloads.cgi>. Reportez-vous à la documentation du composant pour connaître les bibliothèques requises.

Exemple d'exigence

Le code suivant affiche un exemple d'exigence pouvant être téléchargé dans Silk Central à l'aide des services `createRequirements`, `updateRequirements` et `updateRequirementsByExternalID`.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Requirement id="0" name="name" xmlns="http://www.borland.com/RequirementsSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.borland.com/RequirementsSchema
    ../../../../../../TM/Src/com/borland/tm/requirements/api/
```

```

generated/requirements.xsd " >
  <ExternalId>myExtId1</ExternalId>
  <Description>Description</Description>
  <Priority value="Low" inherited="false" />
  <Risk value="Critical" inherited="false" />
  <Reviewed value="true" inherited="false" />
  <Property inherited="false" name="Document "
type="string">MyDocument1.doc</Property>
  <Requirement id="1" name="name" />
  <Requirement id="2" name="name1">
    <Requirement id="3" name="name" />
    <Requirement id="4" name="name1">
      <Requirement id="5" name="name" />
    </Requirement>
  </Requirement>
  <Requirement id="6" name="name1">
    <ExternalId>myExtId2</ExternalId>
    <Description>Another Description</Description>
    <Priority value="Medium" inherited="false" />
    <Risk value="Critical" inherited="false" />
    <Reviewed value="true" inherited="false" />
    <Property inherited="false" name="Document "
type="string">MyDocument2.doc</Property>
  </Requirement>
</Requirement>
</Requirement>
</Requirement>

```

Interface exportRequirements

L'interface `exportRequirements` permet d'exporter les exigences sous forme de fichiers XML. Le tableau ci-dessous présente les paramètres de l'interface `exportRequirements`.

URL de l'interface	Paramètre	Descriptions
http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=exportRequirements	sid	ID de session – Authentification de l'utilisateur
	nodeID	Le nœud associé à cet ID et, de façon récursive, tous les nœuds enfants de ce nœud sont exportés.
	userName	<i>Optionnel</i> : nom d'utilisateur – Utilisé à la place de sid
	passWord	<i>Optionnel</i> : mot de passe utilisateur – Utilisé à la place de sid

Exemple : http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=exportRequirements&nodeID=<id>&userName=<user>&passWord=<password>

Exemple de service Web exportRequirements

Le code ci-dessous utilise Apache HttpClient pour exporter les exigences.

```

import org.apache.commons.httpclient.*; // Apache HttpClient

long sessionID = mWebServiceHelper.getSessionId();

URL service = new URL("http", mWebServiceHelper.getHost(),
  mWebServiceHelper.getPort(),
  String.format("/servicesExchange?hid=%s&sid=%s&nodeID=%d",
    "exportRequirements", sessionID,

```



```

PARENT_NODE_ID));

HttpClient client = new HttpClient();
client.getHttpClientManager().getParams().setConnectionTimeout(60000);
HttpMethod fileGet = new GetMethod(service.toExternalForm());
int status = client.executeMethod(fileGet);
System.out.println(fileGet.getStatusLine());
String exportedRequirementResponse =
fileGet.getResponseBodyAsString();
System.out.println(exportedRequirementResponse);

```

Pour télécharger Apache HttpComponents, visitez le site <http://hc.apache.org/downloads.cgi>. Reportez-vous à la documentation du composant pour connaître les bibliothèques requises.

Interface updateRequirements

L'interface `updateRequirements` permet de mettre à jour les exigences avec les nœuds racine existants des fichiers XML. Les exigences sont identifiées par leur ID de nœud Silk Central interne dans l'arborescence Exigences. Le nœud de l'arborescence Exigences et tous les nœuds enfants sont mis à jour. De nouveaux nœuds sont ajoutés, les nœuds manquants sont définis comme étant obsolètes et les nœuds déplacés sont également placés dans Silk Central. La réponse HTTP de l'appel comprend la structure XML des exigences modifiées. Les identifiants des nouveaux nœuds sont disponibles dans la structure de l'exigence XML mise à jour.

Le tableau ci-dessous présente les paramètres de l'interface `updateRequirements`.

URL de l'interface	Paramètre	Descriptions
<code>http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=updateRequirements</code>	<code>sid</code>	ID de session – Authentification de l'utilisateur
	<code>userName</code>	<i>Optionnel</i> : nom d'utilisateur – Utilisé à la place de <code>sid</code>
	<code>passWord</code>	<i>Optionnel</i> : mot de passe utilisateur – Utilisé à la place de <code>sid</code>

Exemple : `http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=updateRequirements&userName=<user>&passWord=<password>`

Le fichier de définition de schéma XML utilisé pour valider les exigences peut être téléchargé via l'URL du serveur de présentation `http://<front-end URL>:<port>/silkrout/xsl/requirements.xsd` ou copié à partir du dossier d'installation du serveur de présentation `<Silk Central installation folder>/wwwroot/silkrout/xsl/requirements.xsd`.

Exemple de service Web updateRequirements

Le code ci-dessous utilise Apache HttpClient pour mettre à jour les exigences.

```

import org.apache.commons.httpclient.*; // Apache HttpClient

long sessionID = mWebServiceHelper.getSessionId();
URL service = new URL("http", mWebServiceHelper.getHost(),
mWebServiceHelper.getPort(),
String.format("/servicesExchange?hid=%s&sid=%s",
"updateRequirements", sessionID));

HttpClient client = new HttpClient();

```

```

PostMethod filePost = new PostMethod(service.toExternalForm());
string xmlFile = loadRequirementsUtf8(fileName);
StringPart xmlFileItem = new StringPart("requirements", xmlFile,
    "UTF-8");
xmlFileItem.setContentType("text/xml");
Part[] parts = {xmlFileItem};

filePost.setRequestEntity(new MultipartRequestEntity(parts,
    filePost.getParams()));
client.getHttpClientConnectionManager().getParams().setConnectionTimeo
ut(60000);
int status = client.executeMethod(filePost);
System.out.println(filePost.getStatusLine());

String responseXml = filePost.getResponseBodyAsString();

```

Il n'est possible de télécharger qu'une seule pièce jointe par demande. Pour télécharger Apache HttpComponents, visitez le site <http://hc.apache.org/downloads.cgi>. Reportez-vous à la documentation du composant pour connaître les bibliothèques requises.

Exemple d'exigence

Le code suivant affiche un exemple d'exigence pouvant être téléchargé dans Silk Central à l'aide des services `createRequirements`, `updateRequirements` et `updateRequirementsByExternalID`.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Requirement id="0" name="name" xmlns="http://www.borland.com/
RequirementsSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.borland.com/
RequirementsSchema
    ../../../../../../TM/Src/com/borland/tm/requirements/api/
generated/requirements.xsd ">
    <ExternalId>myExtId1</ExternalId>
    <Description>Description</Description>
    <Priority value="Low" inherited="false"/>
    <Risk value="Critical" inherited="false"/>
    <Reviewed value="true" inherited="false"/>
    <Property inherited="false" name="Document"
type="string">MyDocument1.doc</Property>
    <Requirement id="1" name="name" />
    <Requirement id="2" name="name1">
        <Requirement id="3" name="name" />
        <Requirement id="4" name="name1">
            <Requirement id="5" name="name" />
        </Requirement id="6" name="name1">
            <ExternalId>myExtId2</ExternalId>
            <Description>Another Description</Description>
            <Priority value="Medium" inherited="false"/>
            <Risk value="Critical" inherited="false"/>
            <Reviewed value="true" inherited="false"/>
            <Property inherited="false" name="Document"
type="string">MyDocument2.doc</Property>
        </Requirement>
    </Requirement>
</Requirement>
</Requirement>

```

Interface updateRequirementsByExternalID

L'interface `updateRequirementsByExternalID` permet de mettre à jour les exigences avec les nœuds racine existants des fichiers XML. Les exigences sont identifiées par des ID externes. Le nœud de l'arborescence Exigences et tous les nœuds enfants sont mis à jour. De nouveaux nœuds sont ajoutés, les nœuds manquants sont définis comme étant obsolètes et les nœuds déplacés sont également placés dans Silk Central. La réponse HTTP de l'appel comprend la structure XML des exigences modifiées. Les identifiants des nouveaux nœuds sont disponibles dans la structure de l'exigence XML mise à jour.

Le tableau ci-dessous présente les paramètres de l'interface `updateRequirementsByExternalID`.

URL de l'interface	Paramètre	Descriptions
http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=updateRequirementsByExternalID	sid	ID de session – Authentification de l'utilisateur
	nodeID	ID du nœud de l'arborescence des exigences à mettre à jour.
	userName	<i>Optionnel</i> : nom d'utilisateur – Utilisé à la place de sid
	passWord	<i>Optionnel</i> : mot de passe utilisateur – Utilisé à la place de sid

Exemple :`http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=updateRequirementsByExternalID&nodeID=<id>&userName=<user>&passWord=<password>`

Le fichier de définition de schéma XML utilisé pour valider les exigences peut être téléchargé via l'URL du serveur de présentation `http://<front-end URL>:<port>/silkrout/xsl/requirements.xsd` ou copié à partir du dossier d'installation du serveur de présentation `<Silk Central installation folder>/wwwroot/silkrout/xsl/requirements.xsd`.

Exemple de service Web `updateRequirementsByExternalID`

Le code ci-dessous utilise Apache HttpClient pour mettre à jour les exigences.

```
import org.apache.commons.httpclient.*; // Apache HttpClient

long sessionID = mWebServiceHelper.getSessionId();
URL service = new URL("http", mWebServiceHelper.getHost(),
    mWebServiceHelper.getPort(),
    String.format("/servicesExchange?hid=%s&sid=%s", &nodeID=%s",
        "updateRequirementsByExternalID",
        sessionID, rootNodeId));

HttpClient client = new HttpClient();
PostMethod filePost = new PostMethod(service.toExternalForm());
String xmlFile = loadRequirementsUtf8(fileName);
StringPart xmlFormItem = new StringPart("requirements", xmlFile,
    "UTF-8");
xmlFormItem.setContentType("text/xml");
Part[] parts = {xmlFormItem};

filePost.setRequestEntity(new MultipartRequestEntity(parts,
    filePost.getParams()));
client.getHttpConnectionManager().getParams().setConnectionTimeout(60000);
```

```
int status = client.executeMethod(filePost);
System.out.println(filePost.getStatusLine());

String responseXml = filePost.getResponseBodyAsString();
```

Il n'est possible de télécharger qu'une seule pièce jointe par demande. Pour télécharger Apache HttpComponents, visitez le site <http://hc.apache.org/downloads.cgi>. Reportez-vous à la documentation du composant pour connaître les bibliothèques requises.

Exemple d'exigence

Le code suivant affiche un exemple d'exigence pouvant être téléchargé dans Silk Central à l'aide des services `createRequirements`, `updateRequirements` et `updateRequirementsByExternalID`.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Requirement id="0" name="name" xmlns="http://www.borland.com/
RequirementsSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.borland.com/
RequirementsSchema
../../../../../../../../TM/Src/com/borland/tm/requirements/api/
generated/requirements.xsd ">
  <ExternalId>myExtId1</ExternalId>
  <Description>Description</Description>
  <Priority value="Low" inherited="false"/>
  <Risk value="Critical" inherited="false"/>
  <Reviewed value="true" inherited="false"/>
  <Property inherited="false" name="Document "
type="string">MyDocument1.doc</Property>
  <Requirement id="1" name="name" />
  <Requirement id="2" name="name1">
    <Requirement id="3" name="name" />
    <Requirement id="4" name="name1">
      <Requirement id="5" name="name" />
    <Requirement id="6" name="name1">
      <ExternalId>myExtId2</ExternalId>
      <Description>Another Description</Description>
      <Priority value="Medium" inherited="false"/>
      <Risk value="Critical" inherited="false"/>
      <Reviewed value="true" inherited="false"/>
      <Property inherited="false" name="Document "
type="string">MyDocument2.doc</Property>
    </Requirement>
  </Requirement>
</Requirement>
</Requirement>
```

Interface `createExecutionDefinitions`

L'interface `createExecutionDefinitions` permet de créer des plans d'exécution. La réponse HTTP de l'appel comprend la structure XML des plans d'exécution modifiés. Les identifiants des nouveaux nœuds sont disponibles dans la structure du plan d'exécution XML mis à jour.

Le tableau ci-dessous présente les paramètres de l'interface `createExecutionDefinitions`.

URL de l'interface	Paramètre	Descriptions
http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=createExecutionDefinitions	sid	ID de session – Authentification de l'utilisateur
	parentNodeID	ID du nœud auquel le nouveau plan d'exécution est ajouté dans l'arborescence des exécutions
	userName	<i>Optionnel</i> : nom d'utilisateur – Utilisé à la place de sid
	passWord	<i>Optionnel</i> : mot de passe utilisateur – Utilisé à la place de sid

Exemple :http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?

hid=createExecutionDefinitions&parentNodeID=<id>&userName=<user>&passWord=<password>

Le fichier de définition de schéma XML utilisé pour valider les exécutions peut être téléchargé via l'URL du serveur de présentation <http://<front-end URL>:<port>/silkrout/xsl/executionplan.xsd> ou copié à partir du dossier d'installation du serveur de présentation <Silk Central installation folder>/wwwroot/silkrout/xsl/executionplan.xsd.

Exemple de service Web createExecutionDefinitions

Le code suivant utilise Apache HttpClient pour créer des plans d'exécution.

```
import org.apache.commons.httpclient.*; // Apache HttpClient

long sessionId = mWebServiceHelper.getSessionId();

URL service = new URL("http", mWebServiceHelper.getHost(),
    mWebServiceHelper.getPort(),
    String.format("/servicesExchange?hid=%s&sid=%s&parentNodeID=%d",
        "createExecutionDefinitions", sessionId,
        PARENT_NODE_ID));

HttpClient client = new HttpClient();
PostMethod filePost = new PostMethod(service.toExternalForm());
String xmlFile =
loadExecutionDefinitionsUtf8("executionplan.xml");
StringPart xmlFileItem = new StringPart("executionplan",
xmlFile,
    "UTF-8");
xmlFileItem.setContentType("text/xml");
Part[] parts = {xmlFileItem};

filePost.setRequestEntity(new MultipartRequestEntity(parts,
    filePost.getParams()));
client.getHttpConnectionManager().getParams().setConnectionTimeout(60000);
int status = client.executeMethod(filePost);
System.out.println(filePost.getStatusLine());
```

Il n'est possible de télécharger qu'une seule pièce jointe par demande. Pour télécharger Apache HttpComponents, visitez le site <http://hc.apache.org/downloads.cgi>. Reportez-vous à la documentation du composant pour connaître les bibliothèques requises.

Exemple de plan d'exécution

Le code suivant affiche un exemple de plan d'exécution pouvant être téléchargé dans Silk Central à l'aide des services `createExecutionDefinitions` et `updateExecutionDefinitions`. L'exemple permet de créer une planification personnalisée pour l'une des définitions d'exécution et d'assigner des tests à un plan d'exécution, via une assignation manuelle et un filtre. L'exemple permet également de créer une suite de configurations avec des configurations.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ExecutionPlan xmlns="http://www.borland.com/ExecPlanSchema"
  xsi:schemaLocation="http://www.borland.com/ExecPlanSchema
  ../../../../../../TM/wwwroot/silkroot/xsl/
  executionplan.xsd">

  <Folder name="Folder1">
    <Description>Description of the folder</Description>
    <ExecDef name="ExecutionDefinition1" TestContainerId="1">
      <Description>Description1</Description>
      <CustomSchedule>
        <start>2009-11-26T21:32:52</start>
        <end>
          <forever>>true</forever>
        </end>
        <Interval day="1" hour="2" minute="3"></Interval>
        <adjustDaylightSaving>>false</adjustDaylightSaving>
        <exclusions>
          <days>Monday</days>
          <days>Wednesday</days>
          <from>21:32:52</from>
          <to>22:32:52</to>
        </exclusions>
        <definiteRun>2009-11-27T21:35:12</definiteRun>
      </CustomSchedule>
      <ReadFromBuildInfoFile>>true</ReadFromBuildInfoFile>
      <Priority>High</Priority>
      <SetupTestDefinition>73</SetupTestDefinition>
      <CleanupTestDefinition>65</CleanupTestDefinition>
      <AssignedTestDefinitions>
        <ManualAssignment useTestPlanOrder="true">
          <TestId>6</TestId>
          <TestId>5</TestId>
        </ManualAssignment>
      </AssignedTestDefinitions>
    </ExecDef>
    <ExecDef name="ExecutionDefinition2" TestContainerId="1">
      <Description>Description2</Description>
      <Build>1</Build>
      <Version>1</Version>
      <Priority>Low</Priority>
      <SourceControlLabel>Label1</SourceControlLabel>
      <DependentExecDef id="65">
        <Condition>Passed</Condition>
        <Deployment>
          <Specific>
            <Execution type="Server" id="1"/>
            <Execution type="Tester" id="0"/>
          </Specific>
        </Deployment>
      </DependentExecDef>
      <DependentExecDef id="70">
        <Condition>Failed</Condition>
      </DependentExecDef>
    </ExecDef>
  </Folder>
</ExecutionPlan>
```

```

    <Deployment>
      <Specific>
        <Execution type="Tester" id="0"/>
      </Specific>
    </Deployment>
  </DependentExecDef>
  <DependentExecDef id="68">
    <Condition>Any</Condition>
    <Deployment>
      <UseFromCurrentExedDef>>true</UseFromCurrentExedDef>
    </Deployment>
  </DependentExecDef>
</ExecDef>

<ConfigSuite name="ConfigSuite1" TestContainerId="1">
  <Description>ConfigSuite1 desc</Description>
  <CustomSchedule>
    <start>2009-11-26T21:32:52</start>
    <end>
      <times>1</times>
    </end>
    <Interval day="1" hour="2" minute="3"/>
    <adjustDaylightSaving>>false</adjustDaylightSaving>
    <exclusions>
      <days>Monday</days>
      <days>Wednesday</days>
      <from>21:32:52</from>
      <to>22:32:52</to>
    </exclusions>
    <definiteRun>2009-11-27T21:35:12</definiteRun>
  </CustomSchedule>

  <ConfigExecDef name="Config1">
    <Description>Config1 desc</Description>
    <Priority>Medium</Priority>
  </ConfigExecDef>

  <ConfigExecDef name="Config2">
    <Priority>Medium</Priority>
    <DependentExecDef id="69">
      <Condition>Any</Condition>
      <Deployment>
        <UseFromCurrentExedDef>>true</UseFromCurrentExedDef>
      </Deployment>
    </DependentExecDef>
  </ConfigExecDef>

  <Build>8</Build>
  <Version>2</Version>
  <SourceControlLabel>ConfigSuite1 label</
SourceControlLabel>
  <SetupTestDefinition>73</SetupTestDefinition>
  <CleanupTestDefinition>65</CleanupTestDefinition>
  <AssignedTestDefinitions>
    <ManualAssignment useTestPlanOrder="true">
      <TestId>6</TestId>
      <TestId>5</TestId>
    </ManualAssignment>
  </AssignedTestDefinitions>
</ConfigSuite>
</Folder>
</ExecutionPlan>

```

Interface exportExecutionDefinitions

L'interface `exportExecutionDefinitions` permet d'exporter les plans d'exécution sous forme de fichiers XML. Le tableau ci-dessous présente les paramètres de l'interface `exportExecutionDefinitions`.

URL de l'interface	Paramètre	Descriptions
http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=exportExecutionDefinitions	sid	ID de session – Authentification de l'utilisateur
	nodeID	Le nœud associé à cet ID et, de façon récursive, tous les nœuds enfants de ce nœud sont exportés.
	userName	<i>Optionnel</i> : nom d'utilisateur – Utilisé à la place de sid
	password	<i>Optionnel</i> : mot de passe utilisateur – Utilisé à la place de sid

Exemple : `http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?`

`hid=exportExecutionDefinitions&nodeID=<id>&userName=<user>&password=<password>`

Exemple de service Web exportExecutionDefinitions

Le code ci-dessous utilise Apache HttpClient pour exporter les plans d'exécution.

```
import org.apache.commons.httpclient.*; // Apache HttpClient

long sessionId = mWebServiceHelper.getSessionId();

URL service = new URL("http", mWebServiceHelper.getHost(),
    mWebServiceHelper.getPort(),
    String.format("/servicesExchange?hid=%s&sid=%s&nodeID=%d",
        "exportExecutionDefinitions", sessionId,
        NODE_ID));

HttpClient client = new HttpClient();
client.getHttpConnectionManager().getParams().setConnectionTimeout(60000);
GetMethod fileGet = new GetMethod(service.toExternalForm());
int status = client.executeMethod(fileGet);
System.out.println(fileGet.getStatusLine());
String exportedExecutionPlanResponse =
    fileGet.getResponseBodyAsString();
System.out.println(exportedExecutionPlanResponse);
```

Pour télécharger Apache HttpComponents, visitez le site <http://hc.apache.org/downloads.cgi>. Reportez-vous à la documentation du composant pour connaître les bibliothèques requises.

Interface updateExecutionDefinitions

L'interface `updateExecutionDefinitions` permet de mettre à jour les plans d'exécution des fichiers XML. La réponse HTTP de l'appel comprend la structure XML des plans d'exécution modifiés. Les identifiants des nouveaux nœuds sont disponibles dans la structure du plan d'exécution XML mis à jour.

Le tableau ci-dessous présente les paramètres de l'interface `updateExecutionDefinitions`.

URL de l'interface	Paramètre	Descriptions
http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=updateExecutionDefinitions	sid	ID de session – Authentification de l'utilisateur
	userName	<i>Optionnel</i> : nom d'utilisateur – Utilisé à la place de sid
	passWord	<i>Optionnel</i> : mot de passe utilisateur – Utilisé à la place de sid

Exemple : `http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=updateExecutionDefinitions&userName=<user>&passWord=<password>`

Le fichier de définition de schéma XML utilisé pour valider les exécutions peut être téléchargé via l'URL du serveur de présentation `http://<front-end URL>:<port>/silkrout/xsl/executionplan.xsd` ou copié à partir du dossier d'installation du serveur de présentation `<Silk Central installation folder>/wwwroot/silkrout/xsl/executionplan.xsd`.

Exemple de service Web `updateExecutionDefinitions`

Le code ci-dessous utilise Apache HttpClient pour mettre à jour les plans d'exécution.

```
import org.apache.commons.httpclient.*; // Apache HttpClient

long sessionId = mWebServiceHelper.getSessionId();
String xml = loadExecutionPlanUtf8(DEMO_EXECUTION_PLAN_XML);
HttpClient client = new HttpClient();

URL webServiceUrl = new URL("http", mWebServiceHelper.getHost(),
    mWebServiceHelper.getPort(),
    String.format("/servicesExchange?hid=%s&sid=%s",
        "updateExecutionDefinitions",
        sessionId));
StringPart executionPlanXml = new
StringPart(DEMO_EXECUTION_PLAN_XML, xml,
    "UTF-8");
ExecutionPlanXml.setContentType("text/xml");
Part[] parts = {ExecutionPlanXml};
PostMethod filePost = new
PostMethod(webServiceUrl.toExternalForm());
filePost.setRequestEntity(new MultipartRequestEntity(parts,
    filePost.getParams()));
client.getHttpConnectionManager().getParams().setConnectionTimeo
ut(60000);
int status = client.executeMethod(filePost);
System.out.println(filePost.getStatusLine());

String responseXml = filePost.getResponseBodyAsString();
```

Il n'est possible de télécharger qu'une seule pièce jointe par demande. Pour télécharger Apache HttpComponents, visitez le site <http://hc.apache.org/downloads.cgi>. Reportez-vous à la documentation du composant pour connaître les bibliothèques requises.

Exemple de plan d'exécution

Le code suivant affiche un exemple de plan d'exécution pouvant être téléchargé dans Silk Central à l'aide des services `createExecutionDefinitions` et `updateExecutionDefinitions`. L'exemple permet de créer une planification

personnalisée pour l'une des définitions d'exécution et d'assigner des tests à un plan d'exécution, via une assignation manuelle et un filtre. L'exemple permet également de créer une suite de configurations avec des configurations.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ExecutionPlan xmlns="http://www.borland.com/ExecPlanSchema"

  xsi:schemaLocation="http://www.borland.com/ExecPlanSchema
  ../../../../../../TM/wwwroot/silkroot/xsl/
  executionplan.xsd">

  <Folder name="Folder1">
    <Description>Description of the folder</Description>
    <ExecDef name="ExecutionDefinition1" TestContainerId="1">
      <Description>Description1</Description>
      <CustomSchedule>
        <start>2009-11-26T21:32:52</start>
        <end>
          <forever>true</forever>
        </end>
        <Interval day="1" hour="2" minute="3"></Interval>
        <adjustDaylightSaving>>false</adjustDaylightSaving>
        <exclusions>
          <days>Monday</days>
          <days>Wednesday</days>
          <from>21:32:52</from>
          <to>22:32:52</to>
        </exclusions>
        <definiteRun>2009-11-27T21:35:12</definiteRun>
      </CustomSchedule>
      <ReadFromBuildInfoFile>true</ReadFromBuildInfoFile>
      <Priority>High</Priority>
      <SetupTestDefinition>73</SetupTestDefinition>
      <CleanupTestDefinition>65</CleanupTestDefinition>
      <AssignedTestDefinitions>
        <ManualAssignment useTestPlanOrder="true">
          <TestId>6</TestId>
          <TestId>5</TestId>
        </ManualAssignment>
      </AssignedTestDefinitions>
    </ExecDef>
    <ExecDef name="ExecutionDefinition2" TestContainerId="1">
      <Description>Description2</Description>
      <Build>1</Build>
      <Version>1</Version>
      <Priority>Low</Priority>
      <SourceControlLabel>Label1</SourceControlLabel>
      <DependentExecDef id="65">
        <Condition>Passed</Condition>
        <Deployment>
          <Specific>
            <Execution type="Server" id="1"/>
            <Execution type="Tester" id="0"/>
          </Specific>
        </Deployment>
      </DependentExecDef>
      <DependentExecDef id="70">
        <Condition>Failed</Condition>
        <Deployment>
          <Specific>
            <Execution type="Tester" id="0"/>
          </Specific>
        </Deployment>
      </DependentExecDef>
    </ExecDef>
  </Folder>
</ExecutionPlan>
```

```

    <DependentExecDef id="68">
      <Condition>Any</Condition>
      <Deployment>
        <UseFromCurrentExedDef>true</UseFromCurrentExedDef>
      </Deployment>
    </DependentExecDef>
  </ExecDef>

  <ConfigSuite name="ConfigSuite1" TestContainerId="1">
    <Description>ConfigSuite1 desc</Description>
    <CustomSchedule>
      <start>2009-11-26T21:32:52</start>
      <end>
        <times>1</times>
      </end>
      <Interval day="1" hour="2" minute="3"/>
      <adjustDaylightSaving>>false</adjustDaylightSaving>
      <exclusions>
        <days>Monday</days>
        <days>Wednesday</days>
        <from>21:32:52</from>
        <to>22:32:52</to>
      </exclusions>
      <definiteRun>2009-11-27T21:35:12</definiteRun>
    </CustomSchedule>

    <ConfigExecDef name="Config1">
      <Description>Config1 desc</Description>
      <Priority>Medium</Priority>
    </ConfigExecDef>

    <ConfigExecDef name="Config2">
      <Priority>Medium</Priority>
      <DependentExecDef id="69">
        <Condition>Any</Condition>
        <Deployment>
          <UseFromCurrentExedDef>true</UseFromCurrentExedDef>
        </Deployment>
      </DependentExecDef>
    </ConfigExecDef>

    <Build>8</Build>
    <Version>2</Version>
    <SourceControlLabel>ConfigSuite1 label</
SourceControlLabel>
    <SetupTestDefinition>73</SetupTestDefinition>
    <CleanupTestDefinition>65</CleanupTestDefinition>
    <AssignedTestDefinitions>
      <ManualAssignment useTestPlanOrder="true">
        <TestId>6</TestId>
        <TestId>5</TestId>
      </ManualAssignment>
    </AssignedTestDefinitions>
  </ConfigSuite>
</Folder>
</ExecutionPlan>

```

Interface createLibraries

L'interface `createLibraries` permet de créer des bibliothèques. La réponse HTTP de l'appel comprend la structure XML des bibliothèques modifiées. Les identifiants des nouveaux nœuds sont disponibles dans la structure de la bibliothèque XML mise à jour.

Le tableau ci-dessous présente les paramètres de l'interface `createLibraries`.

URL de l'interface	Paramètre	Descriptions
http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=createLibraries	sid	ID de session – Authentification de l'utilisateur
	userName	<i>Optionnel</i> : nom d'utilisateur – Utilisé à la place de sid
	passWord	<i>Optionnel</i> : mot de passe utilisateur – Utilisé à la place de sid

Exemple :`http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=createLibraries&userName=<user>&passWord=<password>`

Le fichier de définition de schéma XML utilisé pour valider les bibliothèques peut être téléchargé via l'URL du serveur de présentation `http://<front-end URL>:<port>/silkroot/xsl/libraries.xsd` ou copié à partir du dossier d'installation du serveur de présentation `<Silk Central installation folder>/wwwroot/silkroot/xsl/libraries.xsd`.

Exemple de service Web createLibraries

Le code suivant utilise Apache HttpClient pour créer des bibliothèques.

```
import org.apache.commons.httpclient.*; // Apache HttpClient

long sessionID = mWebServiceHelper.getSessionId();

URL service = new URL("http", mWebServiceHelper.getHost(),
    mWebServiceHelper.getPort(), String.format("/servicesExchange?
hid=%s&sid=%s",
    "createLibraries", sessionID));

HttpClient client = new HttpClient();
PostMethod filePost = new PostMethod(service.toExternalForm());
String xmlFile = loadTestPlanUtf8("libraries.xml");
StringPart xmlFileItem = new StringPart("libraries", xmlFile,
"UTF-8");
xmlFileItem.setContentType("text/xml");
Part[] parts = {xmlFileItem};

filePost.setRequestEntity(new MultipartRequestEntity(parts,
filePost.getParams()));
client.getHttpConnectionManager().getParams().setConnectionTimeo
ut(60000);
int status = client.executeMethod(filePost);
System.out.println(filePost.getStatusLine());
```

Pour télécharger Apache HttpComponents, visitez le site <http://hc.apache.org/downloads.cgi>. Reportez-vous à la documentation du composant pour connaître les bibliothèques requises.

Exemple de bibliothèques

Le code suivant affiche un exemple de bibliothèque pouvant être téléchargé dans Silk Central à l'aide du service `createLibraries`. L'utilisation d'une nouvelle bibliothèque n'est pas limitée à certains projets, à moins qu'un ou plusieurs projets soient définis dans la section `GrantedProjects`.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LibraryStructure xmlns="http://www.borland.com/TestPlanSchema"
  xsi:schemaLocation="http://www.borland.com/TestPlanSchema
  ../../../../../../TM/wwwroot/silkroot/xsl/libraries.xsd">
  <Library name="Library 1">
    <Folder name="Folder 1">
      <Folder name="Folder 1.1">
        <SharedSteps name="Basic create user steps">
          <Step name="Login">
            <ActionDescription>
              Login with user admin.
            </ActionDescription>
            <ExpectedResult>Successful login.</ExpectedResult>
            <CustomStepProperty name="Step Property 1">
              <propertyValue>Step Property Value</
propertyValue>
            </CustomStepProperty>
          </Step>
          <Step name="Create User">
            <ActionDescription>Create user tester</
ActionDescription>
            <ExpectedResult>User created</ExpectedResult>
            <CustomStepProperty name="Step Property 1">
              <propertyValue>Step Property Value</
propertyValue>
            </CustomStepProperty>
          </Step>
          <Step name="Logout">
            <ActionDescription>
              Logout using start menu
            </ActionDescription>
            <ExpectedResult>Logged out.</ExpectedResult>
            <CustomStepProperty name="Step Property 1">
              <propertyValue>Step Property Value</
propertyValue>
            </CustomStepProperty>
          </Step>
        </SharedSteps>
      </Folder>
    </Folder>
    <GrantedProjects>
      <ProjectId>0</ProjectId>
      <ProjectId>1</ProjectId>
    </GrantedProjects>
  </Library>
</LibraryStructure>
```

Interface `exportLibraryStructure`

L'interface `exportLibraryStructure` permet d'exporter des objets bibliothèques, dossiers et pas de tests partagés sous forme de fichiers XML. Le tableau ci-dessous présente les paramètres de l'interface `exportLibraryStructure`.

URL de l'interface	Paramètre	Descriptions
http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=exportLibraryStructure	sid	ID de session – Authentification de l'utilisateur
	userName	<i>Optionnel</i> : nom d'utilisateur – Utilisé à la place de sid
	passWord	<i>Optionnel</i> : mot de passe utilisateur – Utilisé à la place de sid
	nodeID	Dossier ou nœud de l'arborescence des bibliothèques qui doit être exporté. Les ID des nœuds de pas de tests partagés ne sont pas autorisés.

Exemple : http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=exportLibraryStructure&userName=<user>&passWord=<password>&nodeID=<id>

Exemple de service Web exportLibraryStructure

Le code ci-dessous utilise Apache HttpClient pour exporter les bibliothèques.

```
import org.apache.commons.httpclient.*; // Apache HttpClient

long sessionId = mWebServiceHelper.getSessionId();

URL service = new URL("http", mWebServiceHelper.getHost(),
    mWebServiceHelper.getPort(), String.format("/servicesExchange?
hid=%s&sid=%s&nodeID=%d",
    "exportLibraryStructure", sessionId, NODE_ID));

HttpClient client = new HttpClient();
client.getHttpConnectionManager().getParams().setConnectionTimeout(60000);
GetMethod fileGet = new GetMethod(service.toExternalForm());
int status = client.executeMethod(fileGet);
System.out.println(fileGet.getStatusLine());
String exportedTestPlanResponse =
fileGet.getResponseBodyAsString();
System.out.println(exportedTestPlanResponse);
```

Pour télécharger Apache HttpComponents, visitez le site <http://hc.apache.org/downloads.cgi>. Reportez-vous à la documentation du composant pour connaître les bibliothèques requises.

Interface exportLibraryStructureWithoutSteps

L'interface `exportLibraryStructureWithoutSteps` permet d'exporter des objets bibliothèques, dossiers et pas de tests partagés sous forme de fichiers XML. Les pas de tests inclus dans les objets pas de tests partagés ne sont pas exportés. Le tableau ci-dessous présente les paramètres de l'interface `exportLibraryStructureWithoutSteps`.

URL de l'interface	Paramètre	Descriptions
http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?	sid	ID de session – Authentification de l'utilisateur

URL de l'interface	Paramètre	Descriptions
hid=exportLibraryStructureWithoutSteps	userName	<i>Optionnel</i> : nom d'utilisateur – Utilisé à la place de sid
	passWord	<i>Optionnel</i> : mot de passe utilisateur – Utilisé à la place de sid
	nodeID	Dossier ou nœud de l'arborescence des bibliothèques qui doit être exporté. Les ID des nœuds de pas de tests partagés ne sont pas autorisés.

Exemple : `http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?`

`hid=exportLibraryStructureWithoutSteps&userName=<user>&passWord=<password>&nodeID=<id>`

Exemple de service Web exportLibraryStructureWithoutSteps

Le code ci-dessous utilise Apache HttpClient pour exporter les bibliothèques.

```
import org.apache.commons.httpclient.*; // Apache HttpClient

long sessionId = mWebServiceHelper.getSessionId();

URL service = new URL("http", mWebServiceHelper.getHost(),
    mWebServiceHelper.getPort(), String.format("/servicesExchange?
hid=%s&sid=%s&nodeID=%d",
    "exportLibraryStructureWithoutSteps", sessionId, NODE_ID));

HttpClient client = new HttpClient();
client.getHttpConnectionManager().getParams().setConnectionTimeout(60000);
GetMethod fileGet = new GetMethod(service.toExternalForm());
int status = client.executeMethod(fileGet);
System.out.println(fileGet.getStatusLine());
String exportedTestPlanResponse =
fileGet.getResponseBodyAsString();
System.out.println(exportedTestPlanResponse);
```

Pour télécharger Apache HttpComponents, visitez le site <http://hc.apache.org/downloads.cgi>. Reportez-vous à la documentation du composant pour connaître les bibliothèques requises.

Interface getLibraryInfoByName

L'interface `getLibraryInfoByName` renvoie l'ID, le nom et la description de toutes les bibliothèques portant un nom défini. L'interface renvoie uniquement les propriétés des bibliothèques, pas leur structure. Le tableau ci-dessous présente les paramètres de l'interface `getLibraryInfoByName`.

URL de l'interface	Paramètre	Descriptions
<code>http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=exportLibraryStructureWithoutSteps</code>	sid	ID de session – Authentification de l'utilisateur

URL de l'interface	Paramètre	Descriptions
	userName	<i>Optionnel</i> : nom d'utilisateur – Utilisé à la place desid
	passWord	<i>Optionnel</i> : mot de passe utilisateur – Utilisé à la place desid
	libraryName	Nom de la bibliothèque

Exemple :`http://<front-end URL>:<port>/servicesExchange?hid=exportLibraryStructureWithoutSteps&userName=<user>&passWord=<password>&libraryName=<name>`

Exemple de service Web getLibraryInfoByName

Le code suivant utilise Apache HttpClient pour obtenir les informations de la bibliothèque.

```
import org.apache.commons.httpclient.*; // Apache HttpClient

long sessionId = mWebServiceHelper.getSessionId();

URL service = new URL("http", mWebServiceHelper.getHost(),
    mWebServiceHelper.getPort(), String.format("/servicesExchange?
hid=%s&sid=%s",
    "exportLibraryStructureWithoutSteps", sessionId,
    LIBRARY_NAME));

HttpClient client = new HttpClient();
client.getHttpConnectionManager().getParams().setConnectionTimeout(60000);
GetMethod fileGet = new GetMethod(service.toExternalForm());
int status = client.executeMethod(fileGet);
System.out.println(fileGet.getStatusLine());
String response = fileGet.getResponseBodyAsString();
System.out.println(response);
```

Pour télécharger Apache HttpComponents, visitez le site <http://hc.apache.org/downloads.cgi>. Reportez-vous à la documentation du composant pour connaître les bibliothèques requises.

Web Service Demo Client

L'outil Web Service Demo Client illustre le mode d'utilisation de Silk Central Web Services. Téléchargez le client depuis **Aide > Outils**.

L'outil Web Service Demo Client affiche tous les attributs disponibles sous **Tests > Gérer les Attributs de Test** pour chaque test et toutes les propriétés pour chaque type de test disponible.



Attention: L'outil Web Service Demo Client est destiné à illustrer l'utilisation des services Web. N'utilisez pas le client de démonstration dans un environnement de production.

Index

A

- Apache Axis 38
- API
 - intégration de couverture de code 7
- API, structure
 - plug-in de type de test tiers 29
- authentification
 - Service Web 44

C

- capture vidéo
 - indication de la fin 35
 - indication du début 35
- classe 25
- client de démonstration
 - interface de service Web 72
- cloud, plug-in 37
- couverture de code
 - API 7
- createExecutionDefinitions
 - exemple 60
 - interface 60
- createLibraries
 - exemple 68
 - interface 68
- createRequirements
 - exemple 54
 - interface 54
- createTestPlan
 - exemple 48
 - interface 48

D

- déploiement
 - plug-in 6
 - plug-in de type de test tiers 35
- distribution
 - plug-in 6
- données d'authentification 44

E

- espèce
 - plug-in 6
- exécuteur de processus
 - exemple de code 30
- exemple de code
 - plug-in de type de test tiers 30
- exportExecutionDefinitions
 - exemple 64
 - interface 64
- exportLibraryStructure
 - exemple 69
 - interface 69
- exportLibraryStructureWithoutSteps
 - exemple 70
 - interface 70

- exportRequirements
 - exemple 56
 - interface 56
- exportTestPlan
 - exemple 51
 - interface 51

G

- getLibraryInfoByName
 - exemple 71
 - interface 71

I

- icône
 - personnaliser 34
- icône personnalisée
 - plug-in de type de test tiers 34
- implémentation
 - plug-in de type de test tiers 28
- intégration
 - plug-in de type de test tiers 28
- intégration cloud 37
- intégration de la gestion des exigences 27
- intégration du suivi des incidents
 - vue d'ensemble 16
- interface
 - createExecutionDefinitions 60
 - createLibraries 68
 - createRequirements 54
 - createTestPlan 48
 - exportExecutionDefinitions 64
 - exportLibraryStructure 69
 - exportLibraryStructureWithoutSteps 70
 - exportRequirements 56
 - exportTestPlan 51
 - getLibraryInfoByName 71
 - interface de l'API Java 25
 - référentiel tiers 14
 - reportData 45
 - service Web 16
 - TMAAttach 47
 - updateExecutionDefinitions 64
 - updateRequirements 57
 - updateRequirementsByExternalID 59
 - updateTestPlan 52
- interface de l'API Java 25

M

- méta-informations
 - plug-in de type de test tiers 33
- méta-informations des propriétés des chaînes
 - plug-in de type de test tiers 34
- méta-informations des propriétés des fichiers
 - plug-in de type de test tiers 34

- méta-informations des propriétés générales
 - plug-in de type de test tiers 33
- mise en package
 - plug-in de type de test tiers 28

P

- paramètre prédéfini
 - transmission à des plug-ins de type de test tiers 29
- plug-in
 - cloud 37
 - compilation 6
 - déploiement 6
 - distribution 6
 - espèce 6
 - exigence 27
 - exigences, gestion 27
 - Référentiel Tiers 14
 - suivi des incidents 16
 - vue d'ensemble 6
- plug-in d'exigences 27
- plug-in de type de test tiers
 - API, structure 29
 - exemple de code 30
 - fichier de configuration XML 33, 35
 - icône personnalisée 34
 - implémentation 28
 - intégration 28
 - méta-informations 33
 - méta-informations des propriétés des chaînes 34
 - méta-informations des propriétés des fichiers 34
 - méta-informations des propriétés générales 33
 - mise en package 28
 - transmission de paramètres prédéfinis 29
- plug-in, compilation 6

R

- référentiel tiers
 - conventions de l'interface 15
 - interface 14
- Référentiel Tiers
 - intégration 14
 - plug-in 14
- reportData
 - exemple 45
 - interface 45

S

- service Web

- cas d'utilisation, exemple 42
- conditions préalables 39
- configuration de profil 25
- interface 16
- Service Web
 - cloud 37
 - disponible 44
 - exigences, gestion 27
 - spécification WSDL 19
 - vue d'ensemble 38
- service Web, interface
 - démarrage rapide 39
 - didacticiel 40
- Services Exchange 45
- session, gestion 44
- SOAP
 - enveloppe 40
 - pile 38
- spécification WSDL 19
- suivi des incidents
 - plug-in 16
- synchronisation
 - exigence 27

T

- TMAAttach
 - exemple 47
 - interface 47

U

- updateExecutionDefinitions
 - exemple 64
 - interface 64
- updateRequirements
 - exemple 57
 - interface 57
- updateRequirementsByExternalID
 - exemple 59
 - interface 59
- updateTestPlan
 - exemple 52
 - interface 52

W

- Web Service Demo Client 72