



# StarTeam 16.1

リリースノート

Micro Focus  
The Lawn  
22-30 Old Bath Road  
Newbury, Berkshire RG14 1QN  
UK  
<http://www.microfocus.com>

Copyright © Micro Focus 2017. All rights reserved.

MICRO FOCUS, Micro Focus ロゴ及び StarTeam は Micro Focus IP Development Limited またはその米国、英国、その他の国に存在する子会社・関連会社の商標または登録商標です。

その他、記載の各名称は、各所有社の知的所有財産です。

2017-04-04

# 目次

<b>StarTeam リリース ノート</b> .....	<b>5</b>
<b>新機能</b> .....	<b>6</b>
16.1 .....	6
StarTeam Command Line Tools .....	6
StarTeam Cross-Platform Client .....	7
StarTeam Server .....	7
16.0 .....	9
StarTeam Command Line Tools .....	9
StarTeam Cross-Platform Client .....	9
StarTeam Server .....	11
15.1 .....	12
StarTeam Command Line Tools .....	12
StarTeam Cross-Platform Client .....	12
StarTeam Server .....	13
StarTeam Web Client .....	14
15.0 .....	14
すべてのコンポーネント .....	14
StarTeam Cross-Platform Client .....	14
Datamart .....	14
MPX .....	14
StarTeam Command Line Tools .....	15
StarTeam Web Client .....	16
14.4 .....	16
すべてのコンポーネント .....	16
Datamart .....	16
StarTeam Command Line Tools .....	16
StarTeam Cross-Platform Client .....	17
StarTeam Eclipse Plugin .....	18
StarTeam Server .....	18
StarTeam Visual Studio Plugin .....	18
14.3 .....	18
すべてのコンポーネント .....	18
StarTeam Command Line Tools .....	19
StarTeam Cross-Platform Client .....	19
StarTeam Server .....	20
StarTeam Web Client .....	20
TeamInspector .....	20
<b>システム要件</b> .....	<b>21</b>
StarTeam Cross-Platform Client のシステム要件 .....	21
Datamart のシステム要件 .....	22
StarTeam Eclipse Plugin のシステム要件 .....	23
StarTeam Layout Designer のシステム要件 .....	23
MPX システムの要件 .....	24
StarTeam Quality Center Synchronizer のシステム要件 .....	25
StarTeam Server のシステム要件 .....	26
オペレーティング システム .....	26
データベース .....	27
Web ブラウザ .....	27
サードパーティ製ソフトウェア .....	27

StarTeam Server と Microsoft SQL Server Express を同じコンピュータで実行する	28
StarTeam Server とデータベースを異なるコンピュータで実行する	28
データベース サーバー システムの要件	29
Unicode 文字セット	29
Linux のシステム要件	29
StarTeam Visual Studio Plugin のシステム要件	29
StarTeam Web Client のシステム要件	30
StarTeam Web Server のシステム要件	30
StarTeam Workflow Extensions のシステム要件	30
TeamInspector のシステム要件	30
<b>既知の問題</b>	<b>32</b>
ドキュメントの既知の問題	32
StarTeam コマンド ラインの既知の問題	32
StarTeam Cross-Platform Client の既知の問題	33
StarTeam Eclipse Plugin の既知の問題	34
MPX の既知の問題	35
StarTeam SDK の既知の問題	35
StarTeam Server の既知の問題	36
StarTeam Quality Center Synchronizer の既知の問題	38
StarTeam Visual Studio Plugin の既知の問題と制限	39
StarTeam Web Client の既知の問題	40
StarTeam Web Server の既知の問題	41
TeamInspector の既知の問題	42
<b>Micro Focus へのお問い合わせ</b>	<b>44</b>
Micro Focus SupportLine が必要とする情報	44
ダンプ ファイルの作成	44
デバッグ ファイルの作成	44
ライセンス情報	45

# StarTeam リリースノート

これらのリリースノートでは、ヘルプには表示されない場合もある情報について説明します。製品をインストールする前に、これらのリリースノート全体をお読みください。



**注:** このドキュメントには、外部の Web サイトへのリンクが多く記載されています。Micro Focus は、これらの Web サイトのコンテンツまたはそのサイトがリンクするいかなるサイトのコンテンツについて、責任を負うものではありません。当社では、リンクを常に最新状態に維持することを試みしていますが、Web サイトはその性質上、急に変更されることがあります。このため、当社は、Web サイトの予期したとおりの動作を常に保証するものではありません。

# 新機能

## 16.1

以下では、本リリースにおける新しい機能について説明します。

### StarTeam Command Line Tools

以下に、このリリースの StarTeam Command Line Tools の更新情報を紹介します。

#### manage-user コマンド

manage-user コマンドを使用すると、他のユーザーを管理できます。このコマンドは管理者が実行し、管理されるユーザーのログオン名を指定する必要があります。

-changePassword オプションでパスワードを変更する以外、このコマンドを使用して自分のアカウントを管理することはできません。

#### select コマンド

select コマンドに新しい問い合わせが追加されました。

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>attachments</b>       | このオプションを使用すると、select リストの各アイテムに対して、すべての添付ファイルが名前、ID、サイズ、MD5 が出力されたレポートが生成されます。                    |
| <b>duplicate-shares</b>  | このオプションを使用すると、プロパティをオーバーライドします。指定した場合、選択したビューのお互いに共有しているすべてのアイテムの例外レポートを生成します。                    |
| <b>missing-artifacts</b> | このオプションを使用すると、プロパティをオーバーライドします。指定した場合、ラベル (attached-to-label で指定) に添付されていないすべてのアイテムの例外レポートを生成します。 |

#### share コマンド

share コマンドは、任意の StarTeam アイテムを、あるビューから他のビュー、または同じビューのあるフォルダから他のフォルダなどに共有します。share コマンドは新たに作成された共有のアイテム ID を返します。

#### attachment コマンド

attachment コマンドを使用すると、変更要求、タスク、要件にアイテムを添付できます。

#### user-resource コマンド

user-resource コマンドを使用すると、要件またはタスクにユーザー リソースを追加したり削除したりすることができます。

#### co (チェックアウト) コマンド

新しいパラメータ -chgpkgid 1234567 が co コマンドに追加されました。

このパラメータを指定すると、チェックアウトは指定したビュー メンバー ID を持つコミット済みの変更パッケージに基づいて実行されます。

変更パッケージに添付されたすべてのファイルが、変更パッケージがコミットされた時点のリビジョンでチェックアウトされます。

## make-public コマンド

make-public コマンドを使用すると、プライベート フィルタまたはクエリをパブリックに変換できます。

## コマンドライン ヘルプの再構成

共通のオプションの表示方法を変更しました。従来、共通のオプションは独立した項目として表示されていたため、コマンド オプションの確認時に 2 項目を参照する必要がありました。共通のオプションを各コマンド オプションに含めて表示するように変更したため、コマンドのヘルプ トピックを確認しながらオプションを選択することが容易になりました。

# StarTeam Cross-Platform Client

以下では、StarTeam Cross-Platform Client の本リリースにおける新しい機能について説明します。

## 一括編集

特定のタイプの複数のアイテムを（グループとして）一括して編集できます。

たとえば、3 個の変更要求のステータスをまとめて対応完了に変更できます。

この機能のために、変更要求、要件、タスク タイプに対して新しいメニュー項目 **一括編集** が追加されています。

## 検索でのワイルドカード クエリのサポート

検索でワイルドカードとプレフィックス クエリがサポートされるようになりました。

## プロパティの表示名を使用した検索

プロパティの表示名を使用した検索がサポートされるようになりました。以前のリリースでは、フィールド:値 形式で入力する検索クエリにおいて、内部フィールド名のみ使用できました。今リリースでは、フィールド パラメータにプロパティの表示名を入力できるようになりました。

## 自動クライアント アップデート

管理者は StarTeam Cross-Platform Client のアップデートを各クライアントに配信できます。アップデートを実行するには、ヘルプ メニューにある **クライアント アップデートのダウンロード** を選択します。

## プライベート フィルタをパブリック フィルタに変更する機能

StarTeam は、プライベート フィルタをパブリック フィルタに変更する機能を提供するようになりました。

## 結果での完全なビュー名の表示

検索結果ページに、一致したそれぞれのアイテムに対して完全なビュー名が表示されるようになりました。

## 結果での一致したアイテム フィールドの表示

検索クエリの結果ページに一致したアイテムのフィールドが表示されるようになりました。

# StarTeam Server

以下では、StarTeam Server の本リリースにおける新しい機能について説明します。

## サンドボックス サーバー検索の有効化設定

サンドボックス タイプ ビューのアイテムをインデックスの作成や検索から除外するための新しい設定オプションが `starteam-search-configs.xml` に追加されました。『*Server Administration ヘルプ*』の「*Search Index Configuration*」トピックを参照してください。

## プロジェクト アクセス権

サーバー管理ツールからプロジェクト アクセス権を設定できるようになりました。設定できる項目は次の通りです。

- プロジェクト アクセス権の表示/編集
- ユーザー アクセス権のレポート
- プロジェクト アクセス権の複製
- ビュー アクセス権の複製

## SDK ワークフロー サーバーの有効化設定オプション

SDKWorkflow の有効化設定をオンにすると、SDK ワークフローが有効になります。たとえば、StarTeam Cross-Platform Client 一括編集機能では、このサーバー設定が StarTeam を必要な場合に、ワークフロールールが実行されます。『*Server Administration ヘルプ*』の「*Managing Log and Initialization Files*」および「*starteam-server-configs.xml*」を参照してください。

## StarFlow を利用したアップグレードの配布

新しいクライアント アップデート機能を使用すると、StarTeam 管理者は StarTeam Cross-Platform Client リリースを簡単に各ユーザーが利用できるようにできます。配布するには：

StarTeam Cross-Platform Client リリース ビルドを StarTeam Server の StarFlow Extensions プロジェクトのデフォルト ビューのルート フォルダにチェックインします。

ビルド ファイルの名前は、以下に示す特定のパターンに従う必要があります。

インストーラの種類	ビルド ファイル名
64 ビット Windows	<code>starteam-cpc-win64-{nn.mm.oo.pp}.exe</code>
32 ビット Windows	<code>starteam-cpc-win32-{nn.mm.oo.pp}.exe</code>
Linux クライアント	<code>starteam-cpc-ux-{nn.mm.oo.pp}.tar.gz</code>
Mac クライアント	<code>starteam-cpc-mac-{nn.mm.oo.pp}.mpkg.zip</code>

## PostgreSQL

新しいスクリプト `starteam_postgres_create_compute_stats.sql` がこのリリースに追加されました。

### `starteam_postgres_create_compute_stats.sql`

クエリ最適化の統計情報を更新します。統計情報を更新すると、最新の統計情報でクエリがコンパイルされることとなります。オンラインでもオフラインでも実行できます。

### `starteam_postgres_create_index_maintenance_script.sql`

インデックスを再構築します。オンラインでもオフラインでも実行できます。



## サーバー ログの分析およびアーカイブ済みサーバー ログの分析

サーバー管理ツールの **ツール > 管理** の下に、新しいメニュー オプション、[サーバー ログの分析] および [アーカイブ済みサーバー ログの分析] が追加されました。これらの新しいオプションにより、サーバー ログを分析して、時間経過に伴う接続状況のレポートを作成できます。

## 16.0

以下では、本リリースにおける新しい機能について説明します。

### StarTeam Command Line Tools

以下に、このリリースの StarTeam Command Line Tools の更新情報を紹介します。

#### select コマンド

select コマンドに新しい問い合わせが追加されました。

**changed-files** このオプションを使用すると、ソフトウェア コードの行数についてのレポートを生成します。

#### Update-Property コマンド

任意のタイプの任意の StarTeam プロパティの表示名を更新します。

### StarTeam Cross-Platform Client

以下では、StarTeam Cross-Platform Client の本リリースにおける新しい機能について説明します。

#### 変更要求ユーザー リストでのアクティブ ユーザーのみの表示

バージョン 16.0 以降のクライアントとサーバーでは、変更要求の **担当ユーザー** のようなすべてのユーザー リストで、一時停止または非アクティブなユーザーが除外されます。

#### 変更パッケージの完全なロールバック

変更パッケージ パースペクティブの新しい **ロールバック** メニュー項目は、コミットした変更パッケージに添付されたすべてのファイルをロールバックします。

新しいワークスペース変更パッケージを作成し、コミットできます。変更パッケージに添付されたリビジョンは、チップの内容からリバース マージされます。VCM パッケージの画面が開くので、ここでリバース マージを手動で実行します。リバース マージが完了すると、更新された内容がセッションの一部として格納されます。現在のビューにコミットしたときに、期待する効果が得られます。

#### 複数選択コンテキスト メニュー

新しい複数選択コンテキスト メニュー オプションは、プロジェクトまたはビュー間でアイテムを移動したり共有したりするのに役立ちます。この新しい UI は、従来のドラッグ&ドロップによる操作の代わりに使用できます。

#### スペル チェッカー

新しいスペル チェッカー コンポーネントは、タスクのメモや変更要求の概要のような複数行テキスト フィールドに入力されたテキストを追跡します。誤ったスペルの単語を赤い波線のフォントを使って強調表示し、修正候補を提示します。スペル チェック オプションの有効/無効の切り替えは、**個人用オプション**で行います。

この機能は、英語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語をサポートします。

## シンボリックリンク

ファイルタイプにシンボリックリンクプロパティが含まれるようになりました。コンテンツがシンボリックリンクによってチェックイン/チェックアウトされる場合、ターゲットのアドレスが新しいプロパティ値に格納されます。

## Mac クライアントのサポート

StarTeam Cross-Platform Client が Mac クライアントをサポートするようになりました。サポートするバージョンについては、「StarTeam Cross-Platform Client のシステム要件」を参照してください。

## 完全な履歴を含んだ VCM コミット

ファイルの複数のリビジョン（その履歴）は、VCM プロモート セッション中に親のビューに伝播させることができます。子のビューで分岐したファイルの複数のバージョンをチェックインした場合に、プロモートを実行して最後のプロモート以降のすべてのリビジョンの履歴を伝播させたい場合などが、典型的な例です。

子のビューの履歴のリビジョンは、コミットしようとしているユーザー以外のユーザーによって作成された可能性があるため、コミットを実行するユーザーにサーバー上でユーザー偽装権を与える必要があります。

この機能は、新しいプロジェクト オプションを使用して、プロジェクトレベルでのみオンにすることができます。**VCM コミット中のファイル履歴のマージ** は、StarTeam Server バージョン 16.0 以降でサポートされます。

## VCM の内容比較の表示

ファイル比較/マージ操作のファイルの内容比較ペインに、2 つの新しいペインが追加されました。最初のペインには、ソース ファイルとマージ用に選択された共通の祖先間のファイルの内容比較が表示されます。2 番目のペインには、共通の祖先とターゲット ファイル間のファイルの内容比較が表示されます。

## VCM 処理アイテムと添付ファイルのリビジョン

ストーリーを処理アイテムとして選択した場合、Story が StarTeam Agile によって作成されたビュー内のタスクとして解決され、ビュー内のタスクは、完全に異なるビューのファイルへのプロジェクト間処理アイテムとして使用されるように、VCM ウィザードが改良されました。VCM ウィザードはファイルが存在するプロジェクト/ビューにそのコンテキストを自動的に変更し、添付ファイルに対して VCM セッションを実行します。

## VCM 複数のリビジョンのスキップ

VCM の **リビジョンをスキップ** 機能が複数のリビジョンのスキップをサポートするように変更されました。選択した各リビジョンそれぞれに対して、マージ ツール *Delta II* を使って内容をリバース マージする必要があります。

## ワークスペース更新日時

StarTeam Server に、Workspace Modified Time（ワークスペースの最終更新日時）という新しいビューのプロパティが導入されました。

このプロパティの値は、ファイルビューにチェックインされると、現在時刻に自動的に更新されます。このプロパティの値は、StarTeam Cross-Platform Client の **ビューのプロパティ** ダイアログ ボックスに表示され、また、コマンドラインの list-views クエリの一部として返されます。

# StarTeam Server

以下では、StarTeam Server の本リリースにおける新しい機能について説明します。

## ユーザーの複製

既存のユーザーの複製機能により、他のユーザーを基にして新しいユーザーを作成できるようになりました。ユーザー マネージャ で右クリックし、複製 を選択します。

## カスタム コンポーネント ビルダー

カスタム コンポーネント ビルダーに次の機能が追加されました。

- コンポーネント定義を複製することにより、他の定義を基にして新しい定義をすばやく作成できるようになりました。
- 定義をエクスポートしてコピーを保存できるようになりました。
- 他のサーバー構成からの XML ファイルを読み込み、表示できるようになりました。

## データベースの移行

データベース移行機能を使用して、PostgreSQL から Oracle または Microsoft SQL Server に移行できるようになりました。

さらに、Linux オペレーティング システム上で実行する StarTeam Server でのデータベースの移行がサポートされるようになりました。

## Import/Export Manager

Import/Export Manager を使用して、Microsoft SQL Server と PostgreSQL の間でデータをコピーできるようになりました。

## オンライン完全削除

オンライン完全削除が PostgreSQL をサポートするようになりました。

## サーバー構成の設定

**DefaultBinaryExtensions** starteam-server-configs.xml でのこの新しい設定によって、チェックイン時にバイナリ ファイルとして自動的に扱われる拡張子のリストを、セミコロン区切りで指定できます。

## 検索

検索の新しい機能を以下に示します。

- 複数の構成を選択して検索できます。
- Windows 以外のクライアントを使用して検索できます。
- StarTeam Web Client を使用して検索できます。
- ユーザー マネージャ でユーザーとグループを検索できます。

## リモート サーバーの停止

サーバー管理ユーティリティを使用して、リモート サーバー構成を停止できるようになりました。アクション > サーバーの停止 をクリックします。

## 15.1

以下では、本リリースにおける新しい機能について説明します。

### StarTeam Command Line Tools

以下に、このリリースの StarTeam Command Line Tools の更新情報を紹介します。

#### select コマンド

select コマンドに新しい問い合わせが追加されました。

**connections-log** サーバー ログを読み、解析して、ユーザー アカウントと接続をマップし、利用可能なライセンスとクロス結合して、すべての結果のテーブルを返します。

**merge-counts** ファイルが他のビューからマージされた回数を数えて出力します。

#### -locale パラメータ

-pattern パラメータを取るすべてのコマンドで、-locale パラメータがオプションで使用できるようになりました。指定する値は、2 文字の国コードです。

#### -netmon パラメータ

このオプションを使用すると、コマンドライン プログラムと StarTeam Server 間のネットワーク トラフィックをキャプチャし、ファイルに出力します。

### StarTeam Web Server のコマンドのサポート

以下のコマンドライン オプションが、StarTeam Web Server で利用できるようになりました。

- ラベル添付
- ラベル添付解除
- StarTeam Web Server が起動する APE に渡す JVM パラメータの指定

### StarTeam Cross-Platform Client

以下では、StarTeam Cross-Platform Client の本リリースにおける新しい機能について説明します。

#### ファイルのロールバック

StarTeam Cross-Platform Client は、ファイルのロールバック機能をサポートするようになりました。**リビジョンを元に戻す** というメニュー オプションを選択すると、選択したリビジョンがソースとして使用され、チップ リビジョンがターゲットとして使用されてリバーズ マージが行われます。つまり、チップから（そのリビジョンによって導入された）変更が取り除かれます。結果として（リバーズ）マージされた内容がディスク上の作業フォルダーに書き出され、チェックインできるようになります。

#### マルチ構成による検索

StarTeam では、StarTeam Cross-Platform Client のユーザーは、異なるマシン上で実行している複数のサーバー構成全体にわたって検索することができます。それぞれの UI を使用して、ユーザーは利用可能なサーバー リストから検索するサーバーを選択することができます。検索で一致した成果物を含んだすべてのサーバー上で、適切なアクセス権の確認が行われます。

## 連結トレース

新しい *Federated Trace Server* を構成することにより、単一の連結サーバー上にすべてのトレースを格納し、簡単にクライアントがトレースにアクセスできるようになりました。インストールガイドの「*Configuring Federated Tracing*」を参照してください。

## Microsoft Edge

Microsoft Edge がサポートされるようになりました。

## Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 10 がサポートされるようになりました。

## VCM でのリビジョンのスキップ

ビュー比較/マージでターゲットにマージするときに、ソースファイルの選択したリビジョンにスキップすることができるようになりました。

## StarTeam Server

以下では、StarTeam Server の本リリースにおける新しい機能について説明します。

### 電子メール通知での TLS/SSL のサポート

StarTeam Server は、電子メール通知に対して TLS/SSL をサポートするようになりました。StarTeam Server ヘルプの「*Configuring Email Support and Email Notification*」を参照してください。

### ディレクトリ サービスでの TLS のサポート

StarTeam Server は、ディレクトリ サービスに対して TLS をサポートするようになりました。StarTeam Server ヘルプの「*Configure Server Page (Directory Service Tab)*」を参照してください。

### SQL Server での Windows 認証のサポート

StarTeam Server は、SQL Server に対して Windows 認証をサポートするようになりました。インストールガイドの「*Windows Authentication Support*」を参照してください。

### 64 ビット SUSE Linux のサポート

SUSE Linux 64 ビット版がサポートされるようになりました。

### Import/Export Manager の PostgreSQL のサポート

Import/Export Manager は、PostgreSQL データベースをサポートするようになりました。

### マルチ構成による検索

StarTeam では、StarTeam Cross-Platform Client のユーザーは、異なるマシン上で実行している複数のサーバー構成全体にわたって検索することができます。それぞれの UI を使用して、ユーザーは利用可能なサーバー リストから検索するサーバーを選択することができます。検索で一致した成果物を含んだすべてのサーバー上で、適切なアクセス権の確認が行われます。

### Red Hat Enterprise Linux 6.7

Red Hat Enterprise Linux 6.7 がサポートされるようになりました。

## StarTeam Web Client

以下では、StarTeam Web Client の本リリースにおける新しい機能について説明します。

### パスワードの変更

StarTeam Web Client では、StarTeam Web Client 内から直接パスワードを変更できるようになりました。

## 15.0

以下では、本リリースにおける新しい機能について説明します。

### すべてのコンポーネント

#### 検索ロケールのサポート

検索は現在、英語、ポルトガル語、中国語、日本語、フランス語、およびドイツ語のロケールでサポートされています。インデックス作成プロセスで、コンピュータのロケールがピックアップされて、使用するアナライザーが決定されます。

## StarTeam Cross-Platform Client

以下では、StarTeam Cross-Platform Client の本リリースにおける新しい機能について説明します。

### レポートディレクトリの構成

starteamcp ファイルをカスタマイズして、レポートが配置されるディレクトリをカスタマイズできるようになりました。

## Datamart

以下では、Datamart の本リリースにおける新しい機能について説明します。

### サンプル Web レポートの Oracle のサポート

Datamart の以前のリリースで導入されたサンプル Web レポートが、Oracle をサポートするようになりました。

## MPX

以下に、このリリースの MPX コンポーネントの新機能を紹介します。

### ActiveMQ MPX

今回のリリースでは、ActiveMQ MPX (*Apache ActiveMQ* テクノロジーがベース) を導入します。これは、StarTeamMPX (*Tibco SmartSockets*) の代わりに使用できる、更新されたメッセージングプラットフォームです。これらのサポート用ライブラリと共に、MPX および Cache Agent 機能が更新されました。これらは、StarTeam Server および関連コンポーネントのプラットフォームサポートの拡張と改良を推進するために利用されます。この新しいテクノロジーがデフォルトのメッセージングプラットフォームになります。



**重要:** StarTeamMPX テクノロジーのサポートは続行します。ただし、サーバー構成では、両方ではなく、どちらか一方のプラットフォームのみを使用できます。『インストール ガイド』と『MPX 管理 ガイド』には、この機能の実装の詳細と実行する必要がある作業が記載されています。Tibco SmartSockets のサポート終了に関する詳細は、<https://support.tibco.com/docs/TIBCOEndofSupportInformation.pdf> を参照してください。

## StarTeam Command Line Tools

以下に、このリリースの StarTeam Command Line Tools の更新情報を紹介します。

### Checkout

- -pattern パラメータをサポートするようになりました。これにより、ユーザーは日付キーワードの拡張形式を管理できます。
- -e パラメータをサポートするようになりました。これにより、-filter に M、G、または U が含まれていて、確認されたファイル ステータスがマージ、変更済み、または不明に一致する場合は、例外がスローされます。例外がスローされると、他のファイルもすべてチェックアウトされません。

### Detach-Label

フォルダパスが -p と -all または -type で指定されている場合は、当該フォルダパスにある適切な種類のアイテムのみがデタッチされます。当該フォルダパスにないアイテムは保持されます。

### Label

label コマンドで、既存ラベルの更新がサポートされるようになりました。

### List-Labels

オプションの -d パラメータを使用できるようになりました。指定した場合は、削除されたラベルのリストが生成されます。

### Select

- enhanced-links パラメータを使用できるようになりました。指定した場合は、拡張リンクレポートが生成され、クエリ対象アイテムの共有がどのトレースに存在しても、プロジェクトのすべてのビューでトレース表示を提供します。列では、クエリ対象アイテムに添付されたすべてのトレースに関するリビジョンの詳細を確認できます。行では、添付されたクエリ対象アイテムを確認できます。レポートは複数のアイテムにまたがることができます。
- attached-labels パラメータを使用できるようになりました。このパラメータにより、選択したアイテムの履歴リビジョンと各リビジョンに添付されたラベルを結合するレポートが生成されます。このレポートの行は、クライアントのラベル タブの詳細と一致します。
- オプションの workspace パラメータを使用できるようになりました。ファイル クエリに対する制約として機能します。指定した場合は、ファイル システムから *not-in-view* フォルダおよびファイル (ディスク上の作業フォルダにマップされたビュー パス) を検索して、レポートに含めます。
- 最後のビルド時点でラベルがっていない、選択アイテムの履歴リビジョンをリストする unlabeled-revisions レポートが含まれるようになりました。

### Starteamserver.exe

-mb - これは新しいサーバー構成を作成するときに使用するオプション パラメータです。メッセージ ブロカーの種類を設定する以下の値を使用します：

- 0 = なし
- 1 = StarteamMPX
- 2 = ActiveMQ MPX

この値を指定しないと、新しい構成は ActiveMQ メッセージ ブローカーで設定されます。

## StarTeam Web Client

以下では、StarTeam Web Client の本リリースにおける新しい機能について説明します。

### 代替プロパティ エディタのサポート

StarFlow Extensions で作成された代替プロパティ エディタ (APE) は、StarTeam Web Client で完全にサポートされるようになりました。プロジェクトで APE を有効にすると、すべてのワークフローで更新用のダイアログとして強制的にユーザーに表示されます。StarTeam Web Client を通じて APE を使用する場合は、APE は StarTeam Server に直接接続するので、ユーザーのコンピュータと StarTeam Server の間のファイアウォール設定を考慮してください。

## 14.4

以下では、バージョン 14.4 における新しい機能について説明します。

### すべてのコンポーネント

#### PostgreSQL の検索

StarTeam は、PostgreSQL データベースの検索をサポートするようになりました。

#### Datamart

以下では、Datamart の本リリースにおける新しい機能について説明します。

#### サンプル Web レポート

Datamart には、データレポートにおけるオープン ソース テクノロジである BIRT (<http://eclipse.org/birt/>) を使用して作成されたいくつかのサンプル Web レポートが含まれるようになりました。これらのレポートは、StarTeam Server でインストールされた Tomcat Web サーバーを使用して、任意のデータベース構成に対して表示することができます。

#### 連続モード

連続データ抽出モードによって、リアルタイムに近いデータレポート機能を提供します。この機能は、最適なパフォーマンスを得るため、MPX を有効化した StarTeam Server を必要とします。このオプションを使用すると、抽出用に選択したビュー/プロジェクトのイベントを連続したプロセス リッスンを行うように、Datamart が実行され、サーバー上で対象の更新があったときにのみ、データベースに問い合わせを行います。

#### Datamart での PostgreSQL

Datamart が、PostgreSQL データベースをサポートするようになりました。

## StarTeam Command Line Tools

以下に、このリリースの StarTeam Command Line Tools の更新情報を紹介します。

### Add-Enum コマンド

add-enum コマンドを使用すると、列挙値をサーバー上のタイプの既存の列挙プロパティに追加できます。



## Add-Group コマンド

add-group コマンドを使用すると、グループをサーバーに追加できます。

## Add-Property コマンド

add-property コマンドを使用すると、プロパティを既存のコンポーネントに追加できます。

## Add-Type コマンド

add-type コマンドを使用すると、タイプをサーバーに追加できます。

## Add-User コマンド

add-user コマンドを使用すると、ユーザーを StarTeam Server に追加できます。

## List-Groups コマンド

list-groups コマンドを使用して、サーバーのすべてのグループをリストすることができます。

## List-Users コマンド

list-users コマンドを使用して、サーバーのすべてのユーザーをリストすることができます。

## Merge-Label コマンド

merge-label コマンドは、新しいラベル (存在していない場合) をターゲット ビューに作成し、ソース ビューからソース ラベルのプロパティをコピーします。

## Insert コマンド パラメータ

**revisions** ファイルの内容を同じアイテムの一連のリビジョンとして扱います。

## Select コマンド パラメータ

- \* アスタリスクは拡張の対象となるワイルドカードとして使用できます。where 節のプロパティ名がテキスト プロパティを識別する場合、関連 (relation) は = で、値は "\*" で始まります。
- attached-to-label** 指定したタイプのアイテムに添付されたラベルを指定します。選択するアイテムは、ラベルに添付されたものです。
- backlog** 返されたストーリーは、WHERE 節で指定した条件で制限され、スプリントにリンクされていないストーリーのみが含まれます。トレースによりスプリントに関連付けられたすべてのストーリーは除外されます。
- historical-revisions** historical-revisions は、アイテムが指定のラベルに実際に添付されているリビジョンをすべて特定してリストするレポートです。
- newline** テキスト フィールド内の改行が、指定したセパレータで置き換えられます。
- scopechange** スプリントのトータル スコープ (コスト) の測定を目的としたスコープ変更レポートを生成します。
- toexcel** CSV 形式で出力ファイルを生成します。

# StarTeam Cross-Platform Client

以下では、StarTeam Cross-Platform Client の本リリースにおける新しい機能について説明します。

## リッチ レポート

StarTeam Cross-Platform Client では、BIRT Report Designer によるリッチ レポートで、カスタム レポートを作成できます。データ ソースやテーブルを簡単に選択し、StarTeam スキーマからフィールドを選択して、レポートをカスタマイズできます。



**注:** リッチ レポートは、このリリースではローカライズされていません。英語版でのみ利用可能です。

## StarTeam Eclipse Plugin

以下に、このリリースの StarTeam Eclipse Plugin の新機能を紹介します。

### Windows 8

このバージョンでは、Windows 8 をサポートするようになりました。

### Eclipse バージョン 4.3

このバージョンでは、Eclipse 4.3 をサポートするようになりました。

## StarTeam Server

以下では、StarTeam Server の本リリースにおける新しい機能について説明します。

### カスタム コンポーネント ビルダー

StarTeam の **カスタム コンポーネント ビルダー** は、ファイル、変更要求、タスク、トピック のような StarTeam Server の内部コンポーネントと類似したカスタム コンポーネントを作成するために使用します。StarTeam Server の **カスタム コンポーネント ビルダー** を使用すると、コンポーネント、およびそのプロパティと値を作成し、最終的にはコンポーネントをシングルクリックでデプロイすることができます。

## StarTeam Visual Studio Plugin

以下に、このリリースの StarTeam Visual Studio Plugin の新機能を紹介します。

### Windows 8

このバージョンでは、Windows 8 をサポートするようになりました。

### Visual Studio 2013

このバージョンでは、Visual Studio 2013 をサポートするようになりました。

## 14.3


以下では、バージョン 14.3 における新しい機能について説明します。


## すべてのコンポーネント

### 検索

StarTeam は、すべてのサーバー全体にわたる成果物に対してフルテキスト検索できるようになりました。検索コンポーネントは、StarTeam Server の一部としてインストールされます。

検索コンポーネントを StarTeam Server で構成すると、多くの StarTeam クライアントで検索を使用できます。

 **注:** 検索は、英語ロケールに対してのみ機能します。他のロケールに対するサポートは、将来のリリースで対応する予定です。

 **注:** 検索は、次のクライアントで利用できます。

- StarTeam Web Client
- StarTeam Cross-Platform Client (Microsoft Windows 上)

## StarTeam Command Line Tools

以下に、このリリースの StarTeam Command Line Tools の更新情報を紹介します。

### move コマンド

move コマンドは、StarTeam アイテムを移動するために使用します。このコマンドを使用して、すべてのアイテム タイプを移動できます：フォルダ、ファイル、変更要求、タスク、トピック、要件、スプリント、ストーリー、概念、ホワイトボード、およびカスタム コンポーネント。

### trace コマンド

トレースは、任意の 2 つの StarTeam アイテム間のリンクです。結合関係を表現します。trace コマンドは、-p パラメータで指定したプロジェクト/ビュー (または先行する connect/set コマンド) にトレースを作成、または検索や更新を行うために使用します。トレースは、その端点が存在することが保障される場合にのみ作成されます。

### コマンド ライン パラメータ

次のコマンドに新しいパラメータが追加されました。

**apply-label コマンド** -folder パラメータを apply-label コマンドに使用すると、指定したフォルダにラベルを適用できます。

**select コマンド**      **workrecords**      workrecords パラメータを select コマンドに使用すると、タスクを選択できます。

**links および changes**      これらのパラメータを select コマンドに使用すると、すべてのアイテム タイプでレポートを作成できます。

## StarTeam Cross-Platform Client

以下では、StarTeam Cross-Platform Client の本リリースにおける新しい機能について説明します。

### Jenkins CI のプラグイン

Jenkins CI のプラグインが最新の API を使用するように更新され、いくつかのバグとパフォーマンスの問題が解決されました。ご利用の Jenkins インストールのプラグイン マネージャから新しいバージョン 1.0+ を探すか、Micro Focus サポート担当者にご連絡してください。詳細については、Jenkins-StarTeam wiki を参照してください：<https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/StarTeam>。

### キーワードの履歴とログ

StarTeam は、StarTeam Server および MPX Cache Agent からのキーワードのログと履歴をサポートします。

## 電子メールの宛先

電子メールの宛先機能が、リストからユーザーを選択するだけでなく、ユーザー名を入力して受信者を指定できるようになりました。これによって、受信者の数が多い場合でも、StarTeam Cross-Platform Client にコピー&ペーストできます。

## 日時によるグループ化

年月日を使ってグループ化し時刻を無視するなど、日時プロパティによるグループ化がサポートされるようになりました。

## プロジェクト固有のフィルタ

StarTeam Cross-Platform Client を使用して、プロジェクト固有のフィルタを作成し、使用する機能がサポートされました。

## StarTeam Server

以下では、StarTeam Server の本リリースにおける新しい機能について説明します。

### PostgreSQL データベースのサポート

Oracle および Microsoft SQL Server に加えて、StarTeam Server は PostgreSQL データベースをサポートするようになりました。詳細については、『StarTeam インストール ガイド』を参照してください。

### Oracle での Import/Export Manager のサポート

このバージョンの Import/Export Manager では Oracle をサポートしています。

## StarTeam Web Client

以下では、StarTeam Web Client の本リリースにおける新しい機能について説明します。

### StarTeam Cross-Platform Client でアイテムを開く

StarTeam Web Client から StarTeam Cross-Platform Client でアイテムを開くことができるようになりました。

## TeamInspector

以下では、TeamInspector の本リリースにおける新しい機能について説明します。

### 64 ビット TeamInspector

TeamInspector が 64 ビット アプリケーションとしてコンパイルされ、利用可能になりました。

# システム要件

このセクションでは、StarTeam コンポーネントのシステム要件について説明します。

## StarTeam Cross-Platform Client のシステム要件

StarTeam Cross-Platform Client は Java に実装されているので、Microsoft Windows、および Java Runtime Environment (JRE) 1.8.0\_102 をサポートする任意のシステムにインストールできます。StarTeam Cross-Platform Client は、以下のハードウェアとソフトウェアのシステム上でテストされました。

### ソフトウェア

#### オペレーティング システム (32 ビットおよび 64 ビット)

- Microsoft Windows 10
- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows XP Professional SP3
- Microsoft Windows Vista SP1
- Solaris Sparc 10
- RedHat Enterprise Linux 6
- Ubuntu 14.04
- SUSE 11.3
- Mac: El Capitan、Yosemite

#### Adobe Acrobat

PDF マニュアルの表示用

#### Web ブラウザー (オンライン ヘルプ用)

- Internet Explorer 8 以降 (Microsoft Windows のみ)
- Firefox 4 以降

### ハードウェア

**プロセッサ** 32 ビットデュアルコア

**RAM** 最低 2 GB

**ハードディスク領域** 200 MB (アプリケーションのインストール用)。さらに、作業ファイル用に十分なディスク領域が必要です。実際のサイズは、製品の使用状況に依存します。


**表示**

<b>必須かどうか</b>	SVGA、ハイカラー モード、1024x768
<b>推奨</b>	1280x1024 以上

#### Mac モデル

- MacBook (Early 2015)
- MacBook (Late 2008 Aluminum、または Early 2009 以降)
- MacBook Pro (Mid/Late 2007 以降)
- MacBook Air (Late 2008 以降)
- Mac mini (Early 2009 以降)
- iMac (Mid 2007 以降)
- Mac Pro (Early 2008 以降)

- Xserve (Early 2009)

 **注:** 物理 Apple コンピュータがサポートされます。OS X 仮想マシンはサポートされません。

## Datamart のシステム要件

以下では、Datamart の本リリースをインストールして実行するためのシステム要件を示します。

### オペレーティングシステム

- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 ビット)
- Microsoft Windows Server 2008 (64 ビット)

### データベース

- Microsoft SQL Server 2012
- Microsoft SQL Server 2008 R2
- Microsoft SQL Server 2008
- Microsoft SQL Server 2005 SP3
- Oracle 12c
- Oracle 11g R2
- Oracle 11g バージョン 11.1.0.6.0
- Oracle 10g R2 バージョン 10.2.0.4.0
- PostgreSQL 9.3



**注:** データベースのシステム要件については、データベースベンダーのガイドラインを参照してください。

### JDBC ドライバ

Datamart Extractor をホストするコンピュータ上のデータベース用のネイティブ JDBC ドライバをダウンロードしてインストールする必要があります。ネイティブドライバは、他の再頒布可能なドライバよりもパフォーマンスに優れ、2 バイト文字のサポートにも対応しています。これらのドライバは適切なベンダーの Web サイトから無料でダウンロードできます。

**Microsoft SQL Server** <http://msdn.microsoft.com/en-us/data/aa937724.aspx> からダウンロードできます

**Oracle** [http://www.oracle.com/technology/software/tech/java/sqlj\\_jdbc/index.html](http://www.oracle.com/technology/software/tech/java/sqlj_jdbc/index.html) からダウンロードできます

**PostgreSQL** <https://jdbc.postgresql.org/download.html> からダウンロードできます

### プロセッサ

- 600-MHz Pentium III クラス以上のプロセッサ
- 600-MHz Sun SPARC/UltraSPARC

### RAM


- 最低 512 MB
- 1 GB 以上推奨

### オプションのレポートソフトウェア

- Business Objects 6.5、XI、および XIR2 以上 (Datamart Synchronizer 使用時に必要)
- Crystal Reports 10 以降


### ハードディスク領域

100 MB の利用可能なディスク領域 (アプリケーションとインストール用)

 **注:** Datamart Extractor は、ハードウェアの影響を受けます。つまり、高い RPM のハードディスクを使用するとデータ書き込み速度は高速化されます。

## StarTeam Eclipse Plugin のシステム要件

次に、StarTeam Eclipse Plugin の実行に必要なシステム要件を示します。

 **重要:** StarTeam Eclipse Plugin の実行には、1.6 JRE 以降の使用をお勧めします。最新の JRE は <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html> からダウンロードできます。Eclipse の起動に JRE を使用するように指定するには、-vm コマンドライン引数を eclipse.ini ファイルの最初に追加します (例:-vm C:¥jre1.6.0\_29¥bin¥javaw.exe)。

**Eclipse のバージョン** 3.6、3.7、4.2、4.3、4.4

**Java のバージョン** 1.6 以降

**オペレーティング システム**


- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 7 (32 ビットおよび 64 ビット)
- Microsoft Windows XP Professional SP3 (32 ビットおよび 64 ビット)
- Microsoft Windows Vista Business SP2 (32 ビットおよび 64 ビット)
- Solaris 10 (32 ビット)
- Red Hat Enterprise Linux 5.5 (32 ビット)
- Ubuntu 14.04


**StarTeam Server のバージョン** 2009 以降

**製品の相互運用性**

- このリリースの StarTeam Eclipse Plugin は Rational Application Developer 7.5 と JBuilder 2008 R2 でテストされています。テストは限定されていますが、これらの製品のいずれかと共に StarTeam Eclipse Plugin の本バージョンを使用しても問題は見つかっていません。

**ハード ディスク領域** Eclipse が必要な領域に加えて、アプリケーションのインストールに 37 MB のハード ディスク領域が必要です。

 **注:** さらに、作業ファイル用に十分なディスク領域が必要です。実際のサイズは、製品の使用状況に依存します。

 **注:** この製品を使用する際に、Java のメモリ割り当てヒープ領域を増やすことを強く推奨します。この設定は、Java コマンド (-vmargs) -Xms および Xmx で指定します。適切な設定値は、利用可能な物理メモリのサイズに依存します。より多くのメモリを利用可能にすることによって、パフォーマンスが劇的に改善されます。ただし、物理メモリが十分でない場合に大きなヒープを割り当てることによって、ページングが発生することは避けるべきです。メモリ ヒープ領域の設定の詳細については、Eclipse.org、IBM.com、Java.Sun.com を参照してください。

本製品の以前のバージョンがターゲット コンピュータにインストールされている場合、本バージョンをインストールする前に、アンインストールするか、無効化してください。

## StarTeam Layout Designer のシステム要件

Layout Designer は、Java Runtime Environment (JRE) 1.8.0\_102 をサポートしている Microsoft Windows システムにインストールできます。システム要件を以下にリストします。

## ソフトウェア

### オペレーティング システム (32 ビット)

- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows XP Professional SP3
- Microsoft Windows Vista SP1
- Red Hat Enterprise Linux (WS) 5.1

## ハードウェア

**プロセッサ** 32 ビット デュアル コア

**RAM** 最低 2 GB

**ハードディスク領域** 200 MB (アプリケーションのインストール用)。さらに、作業ファイル用に十分なディスク領域が必要です。実際のサイズは、製品の使用状況に依存します。

**表示**

<b>必須かどうか</b>	SVGA、ハイカラー モード、1024x768
<b>推奨</b>	1280x1024 以上

### Mac モデル

- MacBook (Early 2015)
- MacBook (Late 2008 Aluminum、または Early 2009 以降)
- MacBook Pro (Mid/Late 2007 以降)
- MacBook Air (Late 2008 以降)
- Mac mini (Early 2009 以降)
- iMac (Mid 2007 以降)
- Mac Pro (Early 2008 以降)
- Xserve (Early 2009)



**注:** 物理 Apple コンピュータがサポートされます。OS X 仮想マシンはサポートされません。

## MPX システムの要件




**重要:** インストールする前に、Micro Focus Web サイト (<http://supportline.microfocus.com/productdoc.aspx>) の **Product Documentation** ページで該当する『MPX 管理者ガイド』と『StarTeam インストールガイド』をお読みください。MPX から最善の結果を得るには、適切な計画が必要です。

StarTeam Server は、Message Broker と MPX Cache Agent をインストールする前にインストールされている必要があります。MPX トランスミッタはシステムの一部であるため、システム要件は StarTeam Server と同じです。MPX Message Broker が必要です。ActiveMQ MPX Message Broker または StarTeamMPX Message Broker を使用できます。MPX Message Broker はパブリッシュ/サブスクライブ メッセージング エンジンで、トピックごとにメッセージをサブスクライバ コンポーネントにブロードキャストします。別のコンピュータで実行できるスタンドアロン プロセスで、大規模環境におけるネットワーク処理のオーバーヘッドの負荷を低下させることができます。詳細については、本ドキュメントの「StarTeam Server のシステム要件」を参照してください。MPX Cache Agent をさまざまな場所でも何層にもセットアップすることもできます。これによって、ファイル トランスミッタによって送信されるファイルの内容やオブジェクトが、StarTeam ユーザーの近くのローカル ネットワークにおくことができます。MPX Cache Agent は StarTeam Cross-Platform Client と共に機能し、ファイルのチェックアウトやオブジェクトのフェッチが高速化されます。




## Message Broker と MPX Cache Agent

 **注:** MPX Cache Agent の場合、これらの要件は、50 から 100 人のメンバのチームに対して十分な構成です。

### オペレーティングシステム

- Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 ビット)
- Microsoft Windows Server 2012 (64 ビット)
- Microsoft Windows Server 2008 (64 ビット)
- Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 ビット)
- Red Hat Enterprise Linux 6.7 (64 ビット)
- SUSE Linux 11.3 および 11.4 (64 ビット)


 **注:** 64 ビット Windows 用 StarTeam コンポーネントは 32 ビット Windows システムにインストールできません。インストーラがエラーを返します。

### プロセッサ/ハードウェア

- キャッシュのサイズに適切なディスク。高速なディスクが望ましいが、必須ではありません
- 100 メガビット NIC 以上
- 1 CPU P4 1Ghz 以上

### RAM

256 MB メモリ以上

 **注:** MPX Cache Agent はメモリ キャッシュをサポートしており、オブジェクト キャッシュが有効な場合に重要です。よって、メモリ キャッシュに必要なメモリ量をサポートするためには、さらメモリが利用可能である必要があります。デフォルトのメモリ キャッシュ サイズは 100MB です。

### ハードディスク領域

アプリケーションのインストールに 12 MB、さらに各 MPX Cache Agent のキャッシュに必要なサイズに対して十分なディスク領域が必要です

### 表示

SVGA、High Color モード、1024x768 以上  
推奨する解像度：1280x1024 以上

### その他

Adobe Acrobat Reader (『MPX 管理者ガイド』の参照用)

### 推奨ハードウェア

ピークユーザー数に従った推奨されるシステム構成を以下に示します。

<b>100 未満</b>	64 ビット デュアル コア システム (4GB メモリ)
<b>100 ~ 200</b>	64 ビット クワッド コア システム (4 から 8 GB メモリ)
<b>200 以上</b>	64 ビット クワッド コア システム (8 から 16 GB メモリ)

Message Broker を使用するとき、その Message Broker に接続されるユーザー数は、StarTeam Server に接続される最大のユーザー数よりも少なくなるように構成します。これは、StarTeam Server が単一であるのに対して、Message Broker は中から大規模のデプロイメントにおいて複数使用されることを想定しているためです。MPX Cache Agent を使用する場合には、特にユーザー数を少なく構成します。MPX Cache Agent は突発的に発生する大量のリクエストを処理するために使用する機能であるためです。接続するユーザー数が少ないことから、一般に Message Broker と MPX Cache Agent を動作させるのに必要なハードウェア リソースは StarTeam Server よりも少なくなります。さらに、地理的な場所に関しては、Message Broker と MPX Cache Agent は、同じマシン上にデプロイされることが一般的です。

## StarTeam Quality Center Synchronizer のシステム要件

StarTeam Quality Center Synchronizer は、Microsoft Windows Server 2003 SP2 (32 ビットバージョン) でテストされました。Microsoft Windows プラットフォームでない限り、Quality Center の


Synchronizer データベースと同じコンピュータに Synchronizer をインストールすることを推奨します。OTA API のため、Synchronizer は Microsoft Windows オペレーティング システム上で実行する必要があります。特別なオペレーティング システムの要件はありません。

- StarTeam Server 15.0 の Enterprise または Enterprise Advantage エディション for Microsoft Windows
- Quality Center 9.0、9.2、10.0、11.0 および 12.5
- Java Runtime Environment (JRE) バージョン 1.7.0\_17 以降

上記にリストしたソフトウェアは、Synchronizer と同じマシンにある必要は無く、必要に応じて別のマシン上で実行することができます。ただし、Synchronizer は、Synchronizer for Quality Center データベースおよび StarTeam Server へのネットワーク アクセスできる必要があります。

## StarTeam Server のシステム要件


専用のアプリケーション サーバーに StarTeam Server をインストールし、データベースとして Microsoft SQL Server Express のサポートするバージョンを使用していない場合は、別のサーバーにデータベースをインストールすることを推奨します。


 **重要:** ソフトウェアの現在のバージョンをインストールする前に、以前のバージョンをアンインストールする必要があります。また、次のフォルダが存在する場合は、削除してください。

```
<Server Installation folder>%<Apache Webserver Installation Folder>%webapps%search
<Server Installation folder>%<Apache Webserver Installation Folder>%apache-
tomcat-7.0.47%webapps%ConnectWeb
<Server Installation folder>%<Apache Webserver Installation Folder>%webapps%borland
```

StarTeam Server を実行しているコンピュータとデータベース管理システムとの間に専用の接続があるとよいでしょう。最適なパフォーマンスを得るために、両方のマシンは同じ物理スイッチを使用すべきです。

以下に、サーバー アプリケーションとデータベースをデプロイするコンピュータの最小の推奨するハードウェアについて示します。特定のプロセッサの速度をリストしますが、最大のパフォーマンスを得るためには、利用可能な最速の CPU を常に使用することが望まれます。

 **注:** StarTeam Cross-Platform Client は、12.0 以降のバージョンの StarTeam Server のみをサポートします。

 **重要:** StarTeam Server の前のバージョンからアップグレードしようとしている場合は、『StarTeam インストール ガイド』のアップグレードの手順を確認してください。正しくアップグレードを完了するために、行わなければならないいくつかの手順があります。これらの手順を実行しないと、アップグレードに失敗する可能性があります。

## オペレーティング システム

- Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 ビット)
- Microsoft Windows Server 2012 (64 ビット)
- Microsoft Windows Server 2008 (64 ビット)
- Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 ビット)
- Red Hat Enterprise Linux 6.7 (64 ビット)
- SUSE Linux 11.3 および 11.4 (64 ビット)

### 64 ビット Microsoft Windows オペレーティング システム用 StarTeam Server

データベース エンジンを同じサーバーにインストールしない場合は、StarTeam Server および ActiveMQ MPX Message Broker の最小メモリ要件は 8 GB です。ActiveMQ MPX Message Broker とデータベース エンジンを同じサーバーにインストールする場合は、StarTeam Server の最小メモリ要件は 16 GB です。

# データベース

StarTeam Server は 32 ビットおよび 64 ビットのデータベースをサポートしています。以下のデータベースは、テストされ、サポートされています：

- Microsoft SQL Server 2014
- Microsoft SQL Server 2012 Express
- Microsoft SQL Server 2012 SP1
- Microsoft SQL Server 2008 Express R2
- Microsoft SQL Server 2008 Express
- Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2
- Microsoft SQL Server 2008 SP3
- Oracle Database 12c バージョン 12.1.0.2.0
- Oracle Database 11g R2
- PostgreSQL 9.3



**注:** PostgreSQL は StarTeam Server インストールの一部としてインストールできます。データベース製品は、適切なベンダーからお買い求めください。StarTeam とデータベースを同じコンピュータで実行する場合や、StarTeam Server と関連するデータベースを別のコンピュータで実行する場合の推奨システム構成に関する詳細は、『StarTeam インストールガイド』を参照してください。



**重要:** データベースの内容やデータ保管庫ファイルは、StarTeam クライアントまたはサーバー管理ツール以外からは変更しないでください。直接データベースを操作することは、サポートされていません。

## データベースユーザーとパスワード

StarTeam Server と共にデフォルトでインストールされる PostgreSQL データベース サーバー用にデフォルトで 2 ユーザーが作成されます。

- 管理ユーザー = postgres
- スーパーユーザー = Borland\_Login

パスワードは両方とも Borland\_123 です。

デフォルトの PostgreSQL データベースを使用するとき、**システムパスワード**を尋ねられます。そのパスワードは管理ユーザーと同じで Borland\_123 です。

## Web ブラウザ

- Internet Explorer 8 以降
- Firefox 4 以降

## サードパーティ製ソフトウェア

これらのその他のソフトウェア要件に合致していることを確認してください：

### JRE

StarTeam Server では、C:\Program Files\Micro Focus\StarTeam Server <バージョン>\jre に自動インストールされる Java Runtime Environment (JRE) 1.8.0\_102 を使用します。

### Adobe Acrobat


PDF 形式のドキュメントを参照するために必要です。

## ウイルス スキャン ユーティリティ

すべての StarTeam Server コンピュータは、ウイルス保護ユーティリティとその最新のウイルス定義ファイルで保護されていることが望まれます。すべての StarTeam Server もまた、最新のウイルス保護で保護され、管理者にのみ通知するように設定されるべきです。StarTeam 管理者は、ウイルスが検出されたら StarTeam Server を直ちに停止し、フルバックアップを実行してから、ウイルス保護ベンダーから提示された手順に従って感染したファイルからウイルスを除去します。感染したファイルからウイルスを除去できない場合や、問題がある場合は、StarTeam Server を再起動する前に <http://supportline.microfocus.com> にお問い合わせください。ウイルスによっては、リポジトリをすぐに破壊してしまい、データの損失が避けられない場合もあります。このため、定期的にバックアップを実行することを強く推奨します。

ファイル システムに損害を与えるウイルスは、リポジトリにチェックインする際により破壊的になる可能性があります。たとえば、多くのウイルス保護ユーティリティでは、感染したファイルを削除するように設定できます (またはデフォルトで設定されている)。ウイルス保護ユーティリティによってアーカイブファイルが削除されると、データが失われる可能性があります。

別の例としては、ウイルスがアーカイブで検出されない場合があります。すべてのプロジェクト ユーザーのコンピュータに感染するのを待機して、休眠状態にある場合があります。ネットワーク上にウイルスが急速に拡散し、データ損失が発生する可能性があります。

 **注:** アンチウイルス ソフトウェアのようなプロセスやプログラムが、StarTeam の管理対象のファイルを変更すると、システムが正しく動作しなくなる場合があります。これらのプロセスがシステムや StarTeam の管理対象のデータ ファイルを変更することを許可しないようにすることを強く推奨します。


## StarTeam Server と Microsoft SQL Server Express を同じコンピュータで実行する

Microsoft SQL Server Express を使用する場合、一般的にデータベースは、対応する StarTeam Server アプリケーションと同じコンピュータ上で実行します。StarTeam Server/Microsoft SQL Server Express を同時使用するコンピュータのハードウェア推奨はシート数 (登録ユーザー数) に基づき次のようになります。ただし、StarTeam プロジェクトのサイズや StarTeam Server 構成によって管理されるプロジェクトの数によって状況は変わる可能性があります。

以下に、Microsoft SQL Server Express と StarTeam Server を同じコンピュータ上で実行する場合の推奨するシステム構成要件を示します。

**50 シート未満**                      64 ビット デュアル コア マシン (4 GB RAM)

**50 から 100 シート**                64 ビット クワッド コア マシン (4 から 8 GB RAM)

 **注:** 登録ユーザー数が 100 を超える場合の構成に対して Microsoft SQL Server Express を使用することは推奨しません。

## StarTeam Server とデータベースを異なるコンピュータで実行する

StarTeam Server アプリケーションをデータベース サーバーと異なるコンピューター上で実行する場合に適用される推奨ハードウェアを以下に示します。これらはピーク時ユーザー数 (ピーク期間中の最大同時ユーザー数) に基づきます。ただし、StarTeam プロジェクトのサイズやサーバー構成によって管理されるプロジェクトの数によって状況は変わる可能性があります。

### ピーク時ユーザー数

**100 未満**                            64 ビット デュアル コア システム (4 GB メモリ)

100 から 200	64 ビット クワッド コア システム (4 から 8 GB メモリ)
200 以上	64 ビット クワッド コア システム (8 から 16 GB メモリ)

## データベース サーバー システムの要件

以下の推奨事項は、データベース サーバーが StarTeam Server と同じコンピュータ上にない場合に適用されます。ピーク時ユーザー数は、ピーク使用期間中の同時ユーザーの最大数です。

### ピーク時ユーザー数

100 未満	デュアル コア プロセッサおよび 4 GB RAM のコンピュータ
100 ~ 200	<b>最小構成</b> クワッド プロセッサおよび 4 GB RAM のコンピュータ <b>推奨</b> 最小構成 + RAID システム
200 以上	<b>最小構成</b> 任意のハイパフォーマンス エンタープライズ サーバー (クワッド プロセッサおよび 4-8 GB RAM) <b>推奨</b> 最小構成 + RAID システム

## Unicode 文字セット

StarTeam Server は、UTF-8 でエンコードされたすべての言語のデータをサポートしますが、キーワードの展開では、ASCII 文字 (0-127) だけを使用します。キーワード展開と EOL 変換は、UTF-8 や Cp1252 などを含む、「ASCII ベースの」すべてのエンコードに対して機能します。種々の UTF-16 エンコードに対して、StarTeam Server は現在 EOL 変換は実行しますが、キーワードを展開しません。

カスタム フィールドの内部名は ASCII でなければなりません。表示名は英語以外の文字セットを使用することができます。

## Linux のシステム要件

- Linux Suse 11.3 および 11.4 (64 ビット)
- JDK または Java Runtime Environment (JRE) 1.8.0\_102 以降
- Oracle Client 11g R2
- PostgreSQL バージョン 9.3



**注:** Oracle データベースは StarTeam Server と同じマシンで動作している必要はありません。

## StarTeam Visual Studio Plugin のシステム要件

StarTeam Visual Studio Plugin は、Microsoft Visual Studio 2010、2012、2013 または 2015 がサポートされているプラットフォームで実行してください。

統合は以下の環境でテストされました。

プラットフォーム	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Windows 10</li> <li>• Microsoft Windows 8</li> <li>• Microsoft Windows 7</li> <li>• Microsoft Windows Vista Business SP1</li> </ul>
----------	--

- Microsoft Windows XP SP3 (32 ビットバージョン)

#### Microsoft Visual Studio

- Microsoft Visual Studio 2015 Professional および Standard Edition
- Microsoft Visual Studio 2013 Professional および Standard Edition
- Microsoft Visual Studio 2012 Professional および Standard Edition
- Microsoft Visual Studio 2010 Professional および Standard Edition

StarTeam Server 15.0

## StarTeam Web Client のシステム要件

### Web ブラウザ

- Microsoft Edge
- Internet Explorer 9 以降
- Firefox 4 (Microsoft Windows および Linux 上)
- Chrome

## StarTeam Web Server のシステム要件

### オペレーティングシステム

- Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 ビット)
- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64 ビット)。

### ハードウェア

プロセッサ	64 ビット クワッド コア
RAM	最低 8 GB
ハード ディスク領域	200 MB (アプリケーションのインストール用)

### ソフトウェア

Java と Tomcat はインストール パッケージでインストールされます。

## StarTeam Workflow Extensions のシステム要件

### Extensions と Workflow Designer

これらは StarTeam Cross-Platform Client と同じシステム要件を持ちます。

### Notification Agent

StarTeam Server と同じシステム要件を持ちます。

StarTeam Notification Agent をインストールする前に、StarTeam Server をインストールすることを推奨します。

## TeamInspector のシステム要件

TeamInspector は次の機能を通して、リリース レディネスおよびビルド品質管理システムを提供します。

- 柔軟な継続的インテグレーション (CI) オプションを持つビルドおよびテストの自動環境
- ダッシュボードを介したビルド、テスト、コード分析結果の包括的なモニタリング
- プロジェクトに関連する現在および傾向分析データを表すポートフォリオビュー

- ビルド イベントを通知する電子メールと SMS メッセージ
- 異種ビルド環境のサポート
- 使用頻度の高いツールや SCM システムの組み込みサポート
- オープンソース ツール、サードパーティ ツール、およびユーザー定義ツールをサポートするようにインスペクタをユーザーが定義できる OpenInspector™ フレームワーク
- 分散ビルドおよび依存ビルドのサポート

システム要件を以下に示します。

#### プロセッサ

- デュアルプロセッサ 3 GHz
- デュアル Intel Xeon 5000 クアッド コア (推奨)

#### RAM

- 4 GB システム メモリ
- 16 GB システム メモリ (推奨)

#### ハード ディスク領域

- 100 GB の空き領域
- 750 GB の空き領域 (大規模なエンタープライズ環境の場合に推奨)

#### オペレーティング システム

- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft Windows Server 2008
- Microsoft Windows Server 2003
- RedHat Linux 4.x

#### Web ブラウザ

- Mozilla Firefox 3.x
- Internet Explorer 7.x

#### ビルド ツール

- Apache Ant 1.7.x (JAVA\_HOME システム環境変数に JDK 1.5 以降を要設定)
- NAnt 0.85
- NAnt または Ant スクリプトにカプセル化できる任意のツール
- コマンドライン ビルダー

#### ソース管理システム

- StarTeam 2006、2008 (要 StarTeam SDK 10.0 以降)
- Subversion 1.5.x (要 SVNKit 1.2.3)
- Perforce 2008.1 (要コマンドライン クライアント P4)
- IBM Rational ClearCase 7.1 (要 ClearCase Remote Client)

#### 標準インスペクタ (テスト/分析ツール) のサポートするバージョン

- JUnit 4.5
- NUnit 2.4.x
- Checkstyle 4.4
- Emma 2.0.5312
- Silk Central Test Manager 2008 以降

#### サポートする OpenInspector

- XML 形式で出力するコード分析ツール
- XML 形式で出力する単体テスト ツール
- XML 形式で出力するコード カバレッジ ツール



# 既知の問題

以下のセクションでは、本リリースにおける既知の問題について説明します。

## ドキュメントの既知の問題

### StarTeam Server ヘルプ

Internet Explorer 10 を使用するとヘルプの内容が正しく表示されません。Internet Explorer 10 の **開発者ツール** (F12) 設定で、ブラウザの **互換モード** を Internet Explorer 9 に設定して回避できます。

### Eclipse Infocenter

StarTeam アプリケーション (StarTeam Cross-Platform Client など) の最初のインスタンスを開いて、**ヘルプ トピック** メニューをクリックすると、Eclipse Infocenter が開き、アプリケーションの正しいヘルプの内容が表示されます。ただし、アプリケーションを閉じたり、別の StarTeam アプリケーション (**サーバー管理ツール**など) を開いたりしても、**ヘルプ** メニューをクリックすると、Eclipse Infocenter は前のアプリケーション (この場合は StarTeam Cross-Platform Client) のヘルプを表示します。この回避策は、**ヘルプ** をクリックした最初のアプリケーション (この例では StarTeam Cross-Platform Client) のインストール ディレクトリに移動し、¥help サブフォルダーで shutdown.bat をダブルクリックします。これによって、前のアプリケーションのヘルプの内容がメモリから開放されるため、2 番目のアプリケーションを開いたときに正しいヘルプが表示されます。

## StarTeam コマンド ラインの既知の問題

### stcmd パスの仕様

stcmd パスの仕様は、Microsoft Windows ではなく、Java の慣習に従う必要があります。たとえば、次のような場合、IndexOutOfBounds 例外がスローされます：

```
stcmd co -rp "c:¥temp" -p "Administrator:Administrator@localhost:49201/StarDraw/StarDraw" *
```

次のコマンドは、Java 仮想マシンをサポートするすべてのプラットフォーム (Microsoft Windows、Unix、および Mac) 上で正しく機能します：

```
stcmd co -rp "c:/temp" -p "Administrator:Administrator@localhost:49201/StarDraw/StarDraw" *
```

### 二重引用符で囲んだ空白を含んだ引数

二重引用符で囲んだ空白を含んだ引数を指定する場合、最初の二重引用符の前に空白を付ける必要があります。空白を持つ引数の構文の正しい例と誤りの例の両方を以下に示します。

**誤りの例** : stcmd set project="StarFlow Extensions"

**正しい例** : stcmd set project = "StarFlow Extensions"

**誤りの例** : stcmd select name from File where query="Flagged Items"

**正しい例** : stcmd select name from File where query = "Flagged Items"



## StarTeam Cross-Platform Client の既知の問題

- Mac 上で、StarTeamAdmin アプリケーション フォルダ内にインストールされた PDF がアクセス権の制限により開くことができません。同じファイルが StarTeamCPC アプリケーション フォルダからアクセスできます。
- Mac 上の製品から Web ヘルプを直接開けません。Finder を使用してインストール ディレクトリに移動して、PDF 版のヘルプを開いてください。
- 外部のファイル比較マージ ツールは、Mac の StarTeam Cross-Platform Client に含まれていません。ただし、組み込みのファイル比較マージを使用することはできます。
- スペル チェッカーは、Mac 上では機能しません。
- StarTeam Cross-Platform Client を実行しているときに、ファイル システムのパスを監視できません... というエラーが表示された場合は、以下の手順に従います。**ツール > パーソナル オプション**をクリックし、**ファイル システムの監視を有効にする**オプションをオフにします。次に、StarTeam Cross-Platform Client をシャットダウンして再起動します。これで問題が解決します。
- Eclipse で BIRT Report Editor を有効にする：

1. <https://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-and-report-developers/lunasr2> から Eclipse plus BIRT バンドルをダウンロードします。
2. お使いの Linux システムにバンドルをインストールします。
3. 3 つの BIRT プラグインを Eclipse の Plugins フォルダに追加します。例えば、`cp <cpc install dir>/lib/org.eclipse.birt.report.data.oda.starteam*.jar <eclipse dir>/plugins` を実行します。
4. ST\_BIRT\_HOME 環境変数が Eclipse バイナリをポイントするように設定します。例えば、.profile に (ただし、環境変数は users linux distro で設定されています) 次の属性を追加します：`export ST_BIRT_HOME=/<eclipse install dir>/eclipse`。

- StarTeam Cross-Platform Client は、英語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語、中国語、日本語、それぞれのプラットフォーム上で実行するようにローカライズされています。

しかし、上記 6 言語以外のプラットフォームで使用するユーザーや、ネイティブ プラットフォーム以外のロケールで StarTeam Cross-Platform Client を実行したいユーザーは、システム プロパティ - Duser.language を StarTeamCP.stjava{32|64} ファイルのオプション エントリで指定することができます。

- 日本語の場合、`-Duser.language=ja` を指定します。
- 中国語の場合、`-Duser.language=zh` を指定します。
- ポルトガル語の場合、`-Duser.language=pt` を指定します。
- ドイツ語の場合、`-Duser.language=de` を指定します。
- フランス語の場合、`-Duser.language=fr` を指定します。
- 英語の場合、`-Duser.language=en` を指定します。
- StarTeam コンポーネントをインストールする前に、他のすべてのアプリケーションをシャットダウンすることを Micro Focus は推奨します。これは他のアプリケーションによってインストーラがハングする可能性があるためです。インストール時のこのような問題は、すべてのアプリケーションをシャットダウンすることによって解決できます。
- Microsoft Windows 7 プラットフォームでは、PDF 版のヘルプのみを利用できます。**スタート**メニュー、またはクライアントのインストール フォルダにある pdf サブフォルダからヘルプにアクセスしてください。例えば、`C:\Program Files\Micro Focus\StarTeam Cross-Platform Client Client <バージョン>\PDF`。
- Microsoft Windows XP SP3 では、ヘルプを開くために (**ヘルプ > ヘルプ トピック**)、Internet Explorer のセキュリティ設定をヘルプを表示できるように変更する必要があります。回避策として、次のステップに従います。

1. Internet Explorer を開きます。
2. **ツール > インターネット オプション** を選択します。

3. **詳細設定** タブを選択します。
  4. **セキュリティ** オプションまで下にスクロールします。
  5. **マイ コンピューターのファイルでのアクティブ コンテンツの実行を許可する** オプションを選択します。
- ユーザー アカウント制御をオンにして StarTeam Cross-Platform Client を実行していると、ローカル ファイルにアクセスできないという内容の警告を受ける場合があります。StarTeam Cross-Platform Client を初めて起動することと、ヘルプ起動時にログを初期化することが、セキュリティ問題を発生させる 2 つの例です。

 **注:** セキュリティ 警告が表示されたとしても、StarTeam の通常の作業を妨げることはありません。

## StarTeam Eclipse Plugin の既知の問題

- フォルダ C:\Users\\AppData\Borland\StarTeam が存在しないと、サーバーが保存されません。  
この問題はクリーンな環境、つまり、StarTeam 製品が一度もインストールされていない環境で発生します。  
この問題を回避するには、Eclipse の StarTeam 設定を変更します。設定を変更すると、フォルダが作成されます。
- StarTeam Eclipse Plugin の **変更** ビューで、変更パッケージのプロパティを表示できませんが、StarTeam Cross-Platform Client の **変更** タブではこの情報を表示できます。
- StarTeam Eclipse Plugin を **Tasktop Dev** プラグイン for StarTeam と共に使用する場合、**チーム > StarTeam > 同期化** の設定をすべてオフにしてください。これは、**Tasktop Dev** プラグインが同期化機能を処理するためです。**チーム > StarTeam > 同期化** の設定は、デフォルトですべてオフに設定されるようになりました。
- StarTeam Eclipse Plugin は、チェックアウトとマージアクションの実行をサポートしません。このオプションを実行しようとする、内部エラーが発生したというメッセージが表示されます。
- Eclipse 4.2 で、組み込みアイテム エディタが開いている状態で Eclipse を閉じると、Eclipse を再起動したときに、エディタ ドキュメント ウィンドウを開きなおそうとしてエラーが発生します。ドキュメント ウィンドウを閉じてから、StarTeam クラシック ビューで再度開く必要があります。
- **リンク** ビューからリンクしたファイルをチェックアウトすると、リンクしたリビジョンがチェックアウトされずに、リンクしたファイルのチップ リビジョンがチェックアウトされます。
- 存在しないファイルをチェックアウトするには、アイテム ビュー ペインを使用できません。**同期化** ビューを使用してください。
- **エラー ログ** ウィンドウに次のような警告が表示される場合があります : NLS unused message: ... in: com.borland. これらのメッセージは無視できます。
- **詳細** ビューでは、HTML コンテンツの表示に Firefox を使用しています。「No more handles ...」というフレーズを含むエラー メッセージは、ブラウザが更新された場合に表示されることがあります。この問題を解決する方法についての詳細は、<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21271865> を参照してください。
- 最新のバージョンの StarTeam File Compare/Merge だけが、代替マージ/比較ツールとして機能します。バージョン 11.0.xxx は、ファイルの内容を正しく自動マージしません。11.0.xxx 以前のバージョンは機能しますが、最新のバージョンを使用することを推奨します。StarTeam File Compare/Merge インストール ファイルを Micro Focus 製品更新ダウンロード サイトからダウンロードできます。
- 代替プロパティ エディタは、組み込みエディタとして表示するために利用できません。組み込みエディタの設定に関わらずダイアログに表示されます。
- StarTeam Eclipse Plugin の実行中に佐合フォルダを変更した場合、チーム同期化エラーが発生します。
- 本リリースでは、StarTeam **クラシック** パースペクティブは Solaris 10 では開きません。
- Solaris では、**注釈ビュー** や **詳細ビュー** を開くことができません。よって、注釈ホバー ハイパーリンクは表示されません。

- Solaris は、埋め込み可能なブラウザをサポートしていません。よって、Solaris での注釈ポップアップは選択可能な処理リンクに含まれません。
- ユーザーのモニタのディスプレイ表示が Microsoft Windows クラシック テーマに設定されている場合、フィルタ コンボ ボックスが Eclipse UI で正しく表示されません (狭すぎる)。回避策は、Microsoft Windows XP テーマを使用することです。この設定を変更するには、Microsoft Windows **コントロール パネル**から**ディスプレイ**を選択します。テーマは、[デザイン] タブで設定します。これは Eclipse のバグです。詳細については、[https://bugs.eclipse.org/bugs/show\\_bug.cgi?id=155159](https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=155159) を参照してください。
- StarTeam Eclipse Plugin と StarTeam Server の両方に対して MPX を有効にして、StarTeam Eclipse Plugin に手動でログオンすると、MPX を利用するかどうかを確認するプロンプトがクライアントから表示されます。保存されたアカウント情報を使用してログオンが自動実行されると、クライアントからは MPX の確認が表示されません。ただし、MPX のシステム ジョブは開始されます。システム ジョブが MPX イベントをすべて処理します。これらのジョブは、Eclipse の **進行状況** ビューに最初は表示されません。**進行状況** ビューのドロップ ダウン ビュー メニューをクリックし、**設定** を選択します。**進行状況の設定** ダイアログ ボックスで、**スリープおよびシステム操作の表示** オプションをチェックすることで、表示することができます。
- コンテキスト メニューの **置換** をコマンドと一緒に使用して発信変更を持つファイルを上書きすることだけできます。着信変更のみを持つファイルに対しては、強制チェックインを実行する前に、まずファイルをローカルで変更する必要があります (競合状態にするため)。
- それに追加したファイルを持つフォルダの名前を変更した後にステータスを更新する際に、クライアントは、変更のセットをフォルダの着信削除、およびフォルダとその新しいファイルの着信追加として表示します。ローカル履歴は切り離されます。しかし、これはサーバー上のリモート履歴の継続性と一貫性に対して影響を与えません。
- ワークスペースのリソースを移動するために、ドラッグ & ドロップを使用できますが、ワークスペースを共有するために使用することはできません。これは Eclipse のバグです。詳細については、[https://bugs.eclipse.org/bugs/show\\_bug.cgi?id=187972](https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=187972) を参照してください。

## MPX の既知の問題

- MPX Cache Agent のインストール時に以下のいずれかのエラーが発生する場合があります。

### エラー 1723

Microsoft Windows インストーラ パッケージに問題があります。このインストールを完了するのに必要な DLL が実行できませんでした。サポート担当者かパッケージ ベンダーに問い合わせてください。

**警告 Visual C++ ランタイム ライブラリのインストールに失敗しました。MPX Cache Agent を実行する前に、vcredist\_x86.exe を実行してください。**

これは、古いバージョン (2.0) の Microsoft Windows インストーラを使用している場合に発生します。Microsoft Windows インストーラ 3.0 以降を使用することを推奨します。詳細については、<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=32BC1BEE-A3F9-4C13-9C99-220B62A191EE&displaylang=ja> を参照してください。

- MPX Cache Agent がチェックアウトを実行した場合、チェックアウトしたデータが生成した .cotrc ファイルに含まれません。チェックアウト操作が StarTeam Server によって実行された場合は、データは .cotrc ファイルにだけ含まれます。

## StarTeam SDK の既知の問題

**PATH 変数** Microsoft Windows に製品をインストールすると、StarTeam SDK ランタイムも必要に応じてインストールされます。エラーが PATH システム変数を手動で編集しなければならず、README ファイルの参照を示している場合は、ターゲット コンピュータでの PATH 変数の長さが Microsoft Windows の最大値を超過しています。StarTeam SDK ランタイムへの新しい

パスを含めるか、StarTeam インストーラをもう一度実行して、テキストを短くする必要があります。PATH システム変数は、1024 文字を超えることはできません。1024 文字に StarTeam SDK ランタイム パスを含めなければなりません。デフォルトでは、これは C:\Program Files\Micro Focus\StarTeam SDK <バージョン>\bin および C:\Program Files\Micro Focus\StarTeam SDK <バージョン>\lib です。



**注:** Microsoft Windows パスからテキストを削除すると、予期しないアプリケーションの失敗を起こす可能性があります。PATH システム変数から手動で削除する前に、パスが確実に使用されていないことを確かめることは非常に重要です。確実にない場合は、使用されていないアプリケーションのアンインストーラを使用するか、何かを行う前にシステム管理者に相談してください。

## StarTeam Server の既知の問題

### 検索の問題

Atlas Planning and Tracking Suite 3.2.1 を Atlas Hub 16.0 を使って使用している場合、検索が機能しない場合があります。

### SUSE 11.3 または 11.4 のパッチを適用していないバージョンを実行している 64 ビット Linux サーバーで ActiveMQ の Event Transmitter をロードできない

これは、セキュリティ パッチを適用するか、StarTeam Server フォルダで、これらのファイルの古いバージョンへのシンボリックリンクを作成することによって解決できます。シンボリックリンクを作成するための構文は次の通りです。

```
ln -s /usr/lib64/libcrypto.so.0.9.8 ./libcrypto.so.10
ln -s /usr/lib64/libssl.so.0.9.8 ./liblibssl.so.10
```

### 32 ビット Linux サーバー

32 ビット版の Linux サーバーでサーバー管理ツールを開くには、SUSE 11 SP3 および RHEL 6.7 用の Open LDAP 2.3 互換ライブラリをインストールする必要があります。

- SUSE 11 SP3 32 ビット用のライブラリは、compat-libldap-2\_3\_0 バージョン 2.3.37\_2.24.36 です。
- RHEL 6.7 32 ビット用のライブラリは、compat-openldap-1:2.3.43-2.el6 です。

### 64 ビット Linux プラットフォーム上の Oracle 12c

Oracle データベース バージョン 12c を 64 ビット Linux プラットフォーム上で StarTeam Server 構成として使用している場合、使用している Oracle クライアントも同じバージョン (12c) であることを確認してください。11.0 などの古いバージョンの Oracle クライアントを使用していると、管理ツールが、データベース接続時にクラッシュします。

### ODBC/DSN 廃止プロセスと回避策

既存の 13.0 以前の構成に対してデータベース アップグレードの処理中に、構成ファイル中の ODBC DSN 情報は、直接データベースに接続するためのエントリで置き換えられます。このときに、データベースサーバーとインスタンス名を検出し、それに従って構成を更新できます。

デフォルト以外のポートで実行しているデータベースへの接続 (Microsoft SQL Server または Oracle) も、新しい構成の作成時に直接サポートされるようになりました。必要に応じて、ポートを選択するオプションがあります。ただし、Microsoft SQL Server 構成が StarTeam の以前のバージョンから 12.0 にアップグレードしたものである場合、常にデフォルトポートが想定されます。これは、ODBC を使用してデ

フォルト以外のポートで Microsoft SQL Server に接続する回避策では、クエリ時にポート情報が返されな  
いためです。

既存の構成を最新のものにアップグレードするときに、既存の構成で使用されている Microsoft SQL  
Server ODBC DSN がデフォルト以外のポートを参照している場合は、StarTeam Server 構成ファイルへ  
の正しいポートの設定が必要になることがあります。

## インストールの問題

**64 ビット OS 上での複数の SDK** 複数の SDK を 64 ビット OS にインストールする場合 (1 つが 32 ビットで、もう 1 つが 64 ビット)、最初の SDK のショートカットは最後にインストールした SDK へのショート  
カットで上書きされます。これは、プログラム グループのショートカットを使用して「最  
後の」SDK だけをアンインストールすることができることを意味します。

**Linux** Linux では、**未確定文字列を入力対象クライアントのウィンドウに表示** オプションを選択  
すると、**パスワード** フィールドに日本語を入力できなくなります (前のリリースであった  
ように)。また、このリリースでは英語も入力できなくなります。フランス語とドイツ語は  
問題ありません。英語と日本語の両方で、**未確定文字列を入力対象クライアントのウィン  
ドウに表示** オプションのチェックをはずすことを推奨します。

**インストー  
ルのキャン  
セル** StarTeam ランタイムをインストールした後で、StarTeam Server のインストールをキャン  
セルし、その後 StarTeam Server を再びインストールしようとした場合、インストール  
の最後に完了するときに、今一他の再起動が必要である場合でも、再起動を確認するダ  
イアログが表示されません。

## サーバーの問題

**Native-II デー  
タ保管庫** 1 つの StarTeam Server 構成によってハイブとして使用されるディスク ボリューム  
は、他の StarTeam Server 構成を含む他のいかなるプロセスによっても使用されるべ  
きではありません。

ハイブのしきい値の制限を 100% に設定すべきではありません。ドライブを完全に  
使い尽くすべきではありませんが、ハイブを 100% に設定して、ディスク空間が不足  
したときに、ハイブ ローテーションでこのハイブの順番になったときに、サーバーは  
このハイブを検査します。この結果、次のエラーが発生します：デバイス上に空き領  
域がありません。回避策は、このハイブに対して **ハイブ マネージャ** の **新しいアーカ  
イブを許可** チェック ボックスのチェックをはずすことです。

## 時間の問題

StarTeam Server はタイム スタンプを UTC (世界標準時、グリニッジ標準時、ズール  
ー タイムとも呼ばれる) 形式で保存し、コンピュータで指定されているタイム ゾーン  
向けにタイム スタンプを調整します。たとえば、ファイルがカリフォルニアで 5 PM  
に保存され、チェックインされた場合、タイムスタンプはカリフォルニアでは 5 PM に  
なります。しかし、ニューヨークにあるコンピュータでは、タイムスタンプは 8 PM  
になるでしょう (ファイルがチェックインされたニューヨークでの時間)。ファイル  
が変更されたとき、タイムスタンプはオペレーティング システムの時間を反映します。  
このことは、あるタイムゾーンでユーザーによってファイルがチェックインされ、別  
のタイムゾーンでユーザーが変更すると、ファイルのタイムスタンプは、最後にチエ  
ックインしたリビジョンよりも早い時間として表示される可能性があることを意味しま  
す。これは StarTeam 内のファイル ステータスには影響を与えません。UTC 時間を  
使用して、ステータスが計算されるためです。

ユーザーが夏時間 (DST: Daylight Savings Time) を採用する地域にいる場合、ビュ  
ーをロールバック (**ビュー構成の選択日時を指定した構成**) すると StarTeam ステ  
ータス バーに誤った時間が表示される場合があります。たとえば、現在 DST 中である  
場合に、DST 前の時点にビューをロールバックすると、ステータス バーの時間表示  
(StarTeam ウィンドウの下部左隅) は、1 時間進むでしょう。DST 中でない場合に、  
DST 中の時点にビューをロールバックすると、ステータス バーの時間は 1 時間遅れる  
でしょう。



<b>Microsoft プロジェクトのタスク</b>	StarTeam Server にインポートされた Microsoft プロジェクトのタスクは、開始時間前に発生した作業記録を持つべきではありません。そのような場合は、作業時間は残作業量から引かれません。
<b>ディスクイメージソフトウェア</b>	Norton Ghost などのディスクイメージソフトウェアは、StarTeam と正しく機能しません。StarTeam は、各ワークステーションにインストールする必要があります。StarTeam は、ユニークな connectionmanager.ini ファイルを各ワークステーションに作成します。connectionmanager.ini は、あるワークステーションを他から識別するために使用されます。ディスクイメージソフトウェアを使用すると、この .ini ファイルがコピーされ、他のコンピュータにイメージがインストールされた時点で、同じ .ini ファイルを持つ複数のワークステーションが存在することになります。これは、予期しないステータス問題を発生させることになります。
<b>前にログオンしたユーザーを使用したログイン</b>	<p>サーバー管理ツールで作業するときに、以前にログオンしたユーザーでログインすると、「このセッションにはユーザーがすでにログオンしています。」というエラーが表示されます。回避策として、<b>サーバー管理</b>ツールを閉じて開き直し、もう一度ログオンします。<b>OK</b> をクリックして、プログラムを終了します。</p> <p>このような状況を避けるには、Microsoft Windows をシャットダウンする前に StarTeam Server アプリケーションを確実に停止するか、StarTeam Server をサービスとして実行することです。</p>

## StarTeam Quality Center Synchronizer の既知の問題

- 大規模な同期によってメモリ不足のエラーが発生します。このような場合、-Xmx256m (または、利用可能なリソースに応じて最大 -Xmx1024m) を run.bat または run-again.bat の次の行に追加することを推奨します。  

```
%JAVA% -classpath "%_CLASSMATE% com.starbase.mtdsync.App BugSync.ini
```

は、次のようになります。

```
%JAVA% -Xmx256m -classpath "%_CLASSPATH% com.starbase.mtdsync.App BugSync.ini
```
- LookupList** フィールド値もリストの名前である場合、StarTeam Quality Center Synchronizer は対応する StarTeam 列挙フィールドに値を作成せず、代わりにエラーを生成します。回避策は、StarTeam Quality Center Synchronizer の実際のリストに値を手動で追加することです。
- 2005 R2 StarTeam Quality Center Synchronizer では、空の Quality Center フィールドを StarTeam 列挙にマップすることができ、空の値をもつ StarTeam 列挙が作成されました。この問題は、StarTeam 列挙の値に 0 または -1 が設定されることにより発生していました。これらの値は、StarTeam クライアントでは許されないため、この機能は削除されました。Quality Center の値が空で、StarTeam 列挙にマップされる場合、StarTeam の列挙のデフォルト値が使用されます。マッピングが Quality Center によって所有されていたとしても、StarTeam の値が空であれば、StarTeam 変更要求はデフォルト値で更新されます。2005 R2 StarTeam Quality Center Synchronizer で、vts\_create\_custom\_fields ディレクティブが StarTeam の列挙フィールドを作成するために使用された場合、これらの新しく作成された列挙フィールドは、正しいデフォルト値のセットを持ちません。このようなプロパティが同期時に現れた場合、ユーザーが 2006 以降を使用し、デフォルト値をカスタマイズダイアログで設定すべきことを示す警告メッセージが生成されます。Quality Center フィールドが StarTeam 列挙にマップされ、その Quality Center フィールドがブランクが許されている場合、ユーザーが Quality Center フィールドを「Required」にするようにカスタマイズすべきことを示す警告が生成されます。
- Quality Center サーバーが StarTeam Quality Center Synchronizer と異なるタイムゾーンで実行されている場合、Quality Center は時間をローカル時間に変換しません。このため、時間はサーバーのタイムゾーンに変換されなければなりません。Quality Center は、Quality Center サーバーのタイムゾーンを指定するタイムゾーン ID コードに基づいて変換を実行するようになりました。
- 12.5 では、まず HP ALM Connectivity ツールをダウンロードする必要があります。http://10.50.3.14:8080/qcbin/TDConnectivity\_index.html に移動し、**Download HP ALM Connectivity** リンクをクリックします。その後、使用する QCSync に対して DLL を登録します。これ

を行わないと、「Unable to load QC jar」というエラーが発生します。次の2種類のDLLを登録する必要があります。

- regsvr32 C:%Users%yet%AppData%Local%HP%ALM-Client%12.50.0.0%OTAClient.dll
- regsvr32 C:%Users%yet%AppData%Local%HP%ALM-Client%12.50.0.0%webClient.dll

## StarTeam Visual Studio Plugin の既知の問題と制限

### 既知の問題

- および Atlas のコンポーネント タイプが、カスタム コンポーネント タイプと同様に StarTeam Visual Studio Plugin でタブとして表示されるようになりました。これらのツールの Micro Focus Web インターフェイスは編集機能を提供していますが、Visual Studio 内でこれらのアイテム タイプをユーザーに編集させたい場合は、適切なカスタム エディタを作成することにより (Layout Designer や代替プロパティ エディタによって)、StarTeam Visual Studio Plugin によって処理されます。



**注:** カスタム エディタのリッチ テキスト編集ボックスは、Visual Studio では表示されません。

- StarTeam Visual Studio Plugin プラグインは、ローカル IIS サーバーを使用する Web サイト プロジェクトでのソース コード操作をサポートしていません。これは既知のバグです。組み込みクライアントを使用して、IIS サーバーのローカル ファイルへポイントする以外に回避策はありません。
- StarTeam SCC (または任意の SCC プロバイダ) から StarTeam Visual Studio Plugin にソリューションに対するソースコード プロバイダを変更する場合、**ファイル > ソース管理 > ソース管理の変更** メニューを使用して SCC 統合とのバインドを解除する必要があります。その後、StarTeam Visual Studio Plugin (**ツール > オプション > ソース管理**) をソース管理プロバイダとして設定します。SCC プロバイダにバインドしたソリューションがある場合にのみ、**ファイル > ソース管理 > ソース管理の変更** メニューをシステムは表示します。
- MPX を有効化した StarTeam Server に置かれたソリューションまたはプロジェクトで MPX への接続が失われた場合は、統合コマンドの **Update Solution** または **Refresh** を使用しても機能しません。この問題の回避策として、つぎのいずれかを実行できます。
  - StarTeam Server からログオフしてログオンする。
  - StarTeam **アイテム** または StarTeam **フォルダ** ペインにある StarTeam **更新** コマンドまたは **更新** ボタンを使用して手動で更新を実行思案す。
- テキスト、イメージ、ハイパーリンクを、変更要求、タスク、トピック、要件のテキストベースのフィールドにコピーして貼り付けると、リッチ テキストのサポートがインプレースで有効になるように見えます。一旦、アイテムを StarTeam Server に保存すると、書式とイメージは削除されます。
- StarTeam Visual Studio Plugin のバージョン 2005 からこの統合にプロジェクトをアップグレードすると、プロジェクトを移行して変更をチェックインする必要があります。ユーザーは、ディスク上に現在のプロジェクトとソリューション ファイルを持たなければなりません。これは、StarTeam 同期レコードを持ち、不明 なファイル ステータスを持たないようにするためです。その後、すべてのユーザーは、Microsoft Visual Studio 2010 または 2012 で使用するワークスペースにプロジェクトとソリューションをプルします。**StarTeam > Pull Solution** (または、**Pull Project**) コマンドを Microsoft Visual Studio 2010 または 2012 で使用して、Microsoft Visual Studio 2005 プロジェクトを Microsoft Visual Studio 2010 または 2012 プロジェクトに変換する際に、エラー メッセージ を得ます。次の例の手順を変わりに実行してください。例：
  1. StarTeam Cross-Platform Client (または Microsoft Windows クライアント) を開き、Microsoft Visual Studio 2005 プロジェクトを開きます。不明 ステータスを持つファイルが無いことを確認します。[不明] ステータスを持つファイルが存在する場合は、選択してから、メイン メニューの **ファイル > ステータスの更新** を選択します。ファイルがワークスペースに存在しない場合、作業ファイルなし ステータスが表示されます。この場合は、チェックアウトする必要があります。
  2. Microsoft Visual Studio 2005 .sln ファイルを Microsoft Visual Studio 2010 または 2012 で開きます。**変換** ウィザードが自動的に開き、Microsoft Visual Studio 2005 ソリューションとプロジェ

クト ファイルを変換して Microsoft Visual Studio 2010 または 2012 で使用できるようになります。

3. ウィザードでこの手順が完了すると、ソリューションとプロジェクト ファイルは、変更者: StarTeam としてマークされます。**StarTeam > 保留中のチェックイン** ウィンドウを選択し、ファイルをチェックインします。
  4. 他のユーザーに Microsoft Visual Studio を開くようにアドバイスし、**StarTeam > Pull Solution** (または **Pull Project**) を選択して、Microsoft Visual Studio で使用する自身のワークスペースそれぞれにファイルを持ち込みます。
- ローカルで変更したファイルを開いており、他のユーザーが同じファイルの名前を変更して、その変更をチェックインした後で (ソリューション ファイルを含む)、ソリューションを更新した場合、ローカルワークスペースのファイルと名前を変更したファイルを手動でマージして、すべての変更が保持されていることを確認する必要があります。さらに、ソリューション エクスプローラで元の名前のファイルが見つからない場合 (その変更を行ったもとのファイルがローカルワークスペースにはまだ存在する)、**デザイナ** でファイルを開くと、エラー メッセージが表示される場合があります。
  - Visual SourceSafe とは異なり、多くの StarTeam ファイル コマンドがアクセスする前に、統合が変更を認識するようにファイルを保存する必要があります。ただし、**StarTeamPlace Solution**、**Place Project**、**Update Solution**、**Update Project**、**Commit Project** コマンドを使用すると、自動的に変更が保存されます。
  - チェックアウト時にファイルを排他的または非排他的ロックするようにオプションを設定した場合 (StarTeam **個人用オプション** ダイアログの **ファイル** タブにあります)、チェックアウトして変更しない、または変更した後でその変更を戻した場合、そのファイルは StarTeam 保留中のチェックイン ダイアログには表示されません。この場合、名前を変更されたファイルは、手動でロックを解除するまでロックされ続けます。この動作は、チェックイン ダイアログがロックしたファイルを表示し、チェックイン操作が未変更のファイルのロックを解除する Visual SourceSafe とは異なります。
  - プロジェクトをプルしたときに、**プロジェクトの読み込みエラー** ダイアログ ボックスが表示される場合がありますが、これは無視できます。ソリューションをとにかく開きます。

#### 制限事項

- 組み込みクライアントで、つぎの当たりしカスタム フィールド タイプが利用できません: Boolean、Content、Date、Map、Group、Group List、Time span、User、User List、および Multiple Enumerated。
- StarTeam Visual Studio Plugin 組み込みクライアントの **変更** タブで、変更パッケージまたはその変更のいずれかのプロパティを表示できませんが、StarTeam Cross-Platform Client の **変更** タブではこの情報を表示できます。
- StarTeam Cross-Platform Client はオプションのソフトウェアなので、インストールされていない場合は、**StarTeam** メニューから **Launch Client** メニュー項目を使用できません。メニュー項目が選択されても、StarTeam Cross-Platform Client がインストールされていないと、StarTeam はエラー メッセージを生成します。
- StarTeam Visual Studio Plugin の作業フォルダを変更すると、StarTeam Cross-Platform Client の代替作業フォルダが変更されません。
- Microsoft Windows Vista と Microsoft Windows 7 上で、StarTeam File Compare/Merge コンポーネントのデフォルトのインストール フォルダは C:¥Users¥Public¥Micro Focus¥File Compare Merge になります。インストール中に場所を変更する場合、すべてのユーザーが書き込むことができるフォルダを選択しなければなりません。

## StarTeam Web Client の既知の問題

- StarTeam Web Client での作業時に検索を行う場合、StarTeam Web Server は、実際の IP Address または Host Name で接続されなければなりません。localhost は使用できません。
- Web Client からファイルをチェックインする場合に既知の問題があります。ファイルを最初にチェックインすると、**チェックイン時のファイル タイム スタンプ** フィールドが記録されずに、"N/A" として表示されます。続いてチェックインを行うと、タイム スタンプは正しく更新されます。



- 作業フォルダ (ビューのルートフォルダ) として ASCII 以外の文字列を使用する場合に既知の問題があります。ASCII 以外の文字を使うと、ディスク上のフォルダの名前が正しい名前ではチェックアウトされません。よって、作業フォルダ名を設定するときに、フォルダ名として ASCII 文字のみを使用してください。
- StarTeam Web Client にアクセスして、期待する言語で UI が表示されない場合、リクエストパラメータに locale を追加して言語を指定できます。例：http://<server\_name\_and\_port>/StarTeam/? locale=ja

これによって、日本語で UI が表示されます。リクエストパラメータを locale=fr に変更すると、フランス語で UI が表示されます。

- 非ラテン文字をファイルやフォルダ名に使用している場合、Tomcat の設定を次のように変更する必要があります。

1. <Web Server をインストールした場所>/apache-tomcat-7.0.47/conf/server.xml ファイルを開きます。
2. Connector 要素を探します。
3. URLEncoder="UTF-8" を Connector 要素に追加します。

```
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1" connectionTimeout="20000"
redirectPort="8443" URLEncoder="UTF-8" />
```

4. server.xml ファイルを保存します。
  5. Tomcat が実行中であれば再起動します。
- Internet Explorer 9 でホスト名のみ Web アドレス (http://starteam など) を使用して StarTeam Web Client にアクセスした場合、「Your browser does not support CORS (ご使用中のブラウザーは CORS をサポートしていません)」というエラーメッセージが表示される場合があります。Internet Explorer 9 は、互換モードを使用して、以前のイントラネットサイトを正しく表示するのに役立ちますが、残念ながらこの動作は StarTeam Web Client が正しく機能する妨げとなります。次の 2 つの回避策があります。
    - 完全な Web アドレス (http://starteam.mycompany.com など) を使用してアプリケーションにアクセスする。
    - 互換モードでイントラネットサイトを表示しないように Internet Explorer 9 を設定する (手順は、<http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2009/06/17/compatibility-view-and-smart-defaults.aspx> を参照してください)。
  - タスクバーから File Service をシャットダウンすると、現在実行中のファイル操作はキャンセルされません。File Service は操作が完了した時点で停止します。他の方法として、File Service を Microsoft Windows **タスク マネージャ** を使用して直ちにシャットダウンすることもできます。
  - タイプのアイテム プロパティ。内容、マップ、複数選択列挙、ブール値、および 日付 を StarTeam Web Client 13.0 で編集できません。
  - アイテムの特定のタイプに対する **アイテムのプロパティ** を表示する最初の試みで、複数のアイテムが選択されている場合、エディタ ファイルを見つけることができませんでした、という警告を StarTeam Web Client は表示します。この警告を閉じた後に、エディタが正しく表示され、その後のこのタイプのエディタを開く試みに対して、警告は表示されません。最初に編集するときに単一のアイテムだけが選択されている場合には、この問題は発生しません。

## StarTeam Web Server の既知の問題

- StarTeam Web Client での作業時に検索を行う場合、StarTeam Web Server は、実際の IP Address または Host Name で接続されなければなりません。localhost は使用できません。
- 1000 プロジェクト以上を追加する複数の結合した StarTeam リポジトリに対して StarTeam Web Server を管理する場合、Mozilla Firefox 10.0.2 以降を使用する必要があります。他のすべてのブラウザは、**Web サーバー管理** ユーザー インターフェイスを読み込もうとする際に、失敗するかハングします。
- 100 ビューを超えるプロジェクトにログインする最初のユーザーは、ビューの数に依存して数分にわたる読み込み遅延を経験する場合があります。これは、プロジェクトに対して 1 度だけかかるコストで

す。StarTeam Web Server を再起動しない限り、他のユーザーがこの遅延を経験することはありません。

- Microsoft Windows Server 2008 で、StarTeam Web Server のインストール時に StarTeam のインストール場所から StarTeam Web Server のインストール場所に必要なライブラリをコピーするのに失敗することがあります。これが発生した場合には、SDK から StarTeam Web Server に手動でファイルをコピーする必要があります。次のファイルを YOUR\_PATH¥StarTeam <バージョン> Web Server¥apache-tomcat-5.5.33¥shared¥lib にコピーしてください：

```
YOUR_PATH¥StarTeam SDK <version>¥lib¥ss.jar
YOUR_PATH¥StarTeam SDK <version>¥lib¥starteam130.jar
YOUR_PATH¥StarTeam SDK <version>¥lib¥starteam130-resources.jar
YOUR_PATH¥StarTeam SDK <version>¥lib¥StarTeam.Encryption.dll
YOUR_PATH¥StarTeam SDK <version>¥lib¥StarTeam.Environment.dll
YOUR_PATH¥StarTeam SDK <version>¥lib¥StarTeam.FileAccess.dll
YOUR_PATH¥StarTeam SDK <version>¥lib¥StarTeam.Profile.dll
```

- StarTeam Web Server をサービスとしてインストールした場合に、停止に失敗する場合があります。これは、StarTeam Web Server が 1000 プロジェクトを超えてサポートするように構成された場合に発生します。プロセスが終了し、Microsoft Windows は失敗した旨を示すエラー メッセージを表示します。
- デフォルトのメモリ設定では、1000 プロジェクトを超えるような非常に大規模なデータセットに対しては不十分です。StarTeam Web Server を開始する前に変更する必要があるファイルが 2 つあります (実行するアクションに依存します)。

**サービスとして実行する** どちらかのファイルを編集します：YOUR\_PATH¥StarTeam <バージョン> Web Server ¥StarTeamService32.bat または YOUR\_PATH¥StarTeam <バージョン> Web Server ¥StarTeamService64.bat (オペレーティングシステムによります)。

JVM\_MAX\_MEMORY の値を適切な値 (メガバイト単位) に変更します。32 ビット オペレーティングシステムの場合、およそ 1.8 GB が一般的な最大の制限値です。JAVA\_HOME と PRODUCT\_JVM 変数が正しいことを確認してください。これらは典型的なパスの場所に従って設定されます。

**スタートメニューから実行する** 次のファイルを編集します：YOUR\_PATH¥StarTeam <バージョン> Web Server ¥apache-tomcat-5.5.33¥bin¥setenv.bat。-Xmx4096M の値を適切な値 (メガバイト単位) に変更します。32 ビット オペレーティングシステムの場合、およそ 1.8 GB が一般的な最大の制限値です。JRE\_HOME 変数が正しいことを確認してください。これは典型的なパスの場所に従って設定されます。

- 値が削除されたユーザーであるプロパティは、StarTeam Web Client で「削除されたユーザー」として表示されます。

## TeamInspector の既知の問題

### インストールと構成

- TeamInspector のインストール ファイルをサーバーにコピーしている最中にインストールをキャンセルすると、TeamInspector のすべてのファイルをクリーンアップするのに失敗します。TeamInspector ディレクトリ、Uninstall\_TeamInspector ディレクトリ以外にも、install.log やその他のファイルが残ります。この問題が発生した場合、TeamInspector を再度インストールする前に、残されたディレクトリとファイルを手動で削除してください。
- インストール中に、**Database Connection** パネルで **キャンセル** ボタンをクリックすると、インストールは終了しますが、TeamInspector インストール ディレクトリのクリーンアップに失敗します。TeamInspector を再度インストールする前に、TeamInspector インストール ディレクトリとファイルを手動で削除してください。
- TeamInspector を再インストールまたはアップグレードする場合、クライアントコンピュータから TeamInspector アプリケーションを起動する際に一般的なログオン エラーが発生する場合があります。このエラーが発生した場合、Web ブラウザの Cookie を削除してください。

## ビルド

- 大規模な複数のプロジェクトのビルドを TeamInspector で実行している場合、OutOfMemory の問題が発生することがあります。この問題が発生した場合、OutOfMemory 例外が TeamInspector ログ ファイル (teamInspector-master.log、または teamInspector-job.log) に記録されています。この問題が発生した場合、次の TeamInspector ラッパー ファイルで Java ヒープ サイズを増やしてください: master-wrapper.conf、job-wrapper.conf、web-wrapper.conf。
- 詳細については、オンライン ヘルプの「*Troubleshooting Build Failures*」を参照してください。

## ドキュメント

製品のインターフェイスから TeamInspector オンライン ヘルプを最初に開いたとき、ヘルプ システムのすべてのトップレベルの見出しが展開された状態ではなく、折りたたまれた状態で目次が開きます。

このペインで目次を展開し、トップレベルのトピックを表示するには、TeamInspector ブックアイコンの隣にあるプラス (+) 記号をクリックします。さらにそのトピックを展開して各見出しのサブトピックのリストを表示することができます。

それ以降は、ページやダイアログ ボックスからヘルプ アイコンをクリックすると、表示してるページやダイアログ画面のコンテキストに応じたトピックがヘルプ システムで開かれます。

# Micro Focus へのお問い合わせ

Micro Focus は、世界的規模のテクニカル サポートおよびコンサルティング サービスを提供します。すべての顧客のビジネスを成功に導くために、信頼できるサービスをタイムリーに提供するように、Micro Focus はワールドワイドのサポート体制を整えています。

保守およびサポート契約を結んだすべてのお客様、および製品を評価中のお客様は、カスタマー サポートを受けることができます。高度なトレーニングを積んだスタッフが、お客様の質問にできる限り迅速かつ専門的にお答えします。

<http://supportline.microfocus.com/assistedservices.asp> にアクセスするか、またはメールを [supportline@microfocus.com](mailto:supportline@microfocus.com) に送信して、Micro Focus SupportLine と直接連絡できます。

また、<http://supportline.microfocus.com> の Micro Focus SupportLine では、最新のサポートに関するニュースや、さまざまなサポート情報を得ることができます。このサイトに初めてアクセスした場合は、ユーザー登録が必要な場合があります。

## Micro Focus SupportLine が必要とする情報

Micro Focus SupportLine をご利用の場合は、可能な限り次の情報を提供ください。情報が多ければ多いほど、Micro Focus SupportLine はお客様に適切なサービスを提供できます。

- 問題の原因と思われるすべての製品の名前およびバージョン番号
- 使用しているコンピュータの製造元およびモデル
- システム情報 (オペレーティング システムの名前やバージョン、プロセッサやメモリの詳細など)
- 問題の詳細な説明 (問題の再現手順など)
- 発生したエラー メッセージ
- お客様のシリアル番号

これらの番号は、Micro Focus から受け取った Electronic Product Delivery Notice 電子メールの件名および本文に記述されています。

## ダンプ ファイルの作成

保護違反についてのレポート時には、ダンプ ファイル (.dmp) を要求される場合があります。ダンプ ファイルを生成するには、保護違反が発生したときに表示される [予期しないエラー] ダイアログ ボックスを使用します。Micro Focus SupportLine が要求しない限り、ダンプ ファイルの設定は Normal (推奨) のままにしておき、**ダンプ** をクリックしてダンプ ファイルの場所と名前を指定します。ダンプ ファイルが書き出されたら、Micro Focus SupportLine に電子メールで送信してください。

統合トレース機能 (CTF) によって作成されたログ ファイルを要求される場合もあります。CTF は、多くの Micro Focus ソフトウェア コンポーネントの操作の詳細を表す診断情報をすばやく簡単に生成可能にするトレース インフラストラクチャです。

## デバッグ ファイルの作成

プログラムのコンパイル時に、Micro Focus SupportLine に連絡を取る必要のあるエラーに遭遇した場合は、問題の原因を特定するために、追加のデバッグ ファイル (および、ソースとデータ ファイル) をサポート担当者から要求される場合があります。その場合、その作成方法も合わせて連絡します。

## ライセンス情報

この製品には、Indiana University Extreme Lab ([http:// www.extreme.indiana.edu/](http://www.extreme.indiana.edu/)) や Apache Software Foundation ([http:// www.apache.org/](http://www.apache.org/)) によって開発されたソフトウェアが含まれています。

# 索引

## 数字

64 ビット TeamInspector 20

## A

add-enum コマンド 16  
add-group コマンド 17  
add-property コマンド 17  
add-type コマンド 17  
add-user コマンド 17

## C

Customer Care 44

## D

Datamart  
    サンプル Web レポート 16  
    システム要件 22  
    新機能 14, 16  
    連続モード 16  
Datamart での PostgreSQL 16

## E

Eclipse 4.3 18

## H

HCO  
    エラー 44

## I

Import/Export Manager のサポート 20  
insert コマンドの revisions パラメータ 17

## J

Jenkins CI 19

## L

list-groups コマンド 17  
list-users コマンド 17

## M

merge-label コマンド 17  
move コマンド 19  
MPX  
    システム要件 24  
    新機能 14

## P

PostgreSQL データベースのサポート 20

PostgreSQL 検索 16

## R

Report Designer 18

## S

select コマンド パラメータ 17  
StarTeam Command Line Tools  
    新機能 6, 9, 12, 15, 16, 19  
StarTeam Cross-Platform Client  
    システム要件 21  
    新機能 7, 9, 12, 14, 17, 19  
StarTeam Cross-Platform Client でアイテムを開く 20  
StarTeam Eclipse Plugin  
    システム要件 23  
    新機能 18  
StarTeam Layout Designer  
    システム要件 23  
StarTeam Quality Center Synchronizer  
    システム要件 25  
StarTeam Server  
    Adobe Acrobat 27  
    JRE 27  
    Linux のシステム要件 29  
    Microsoft SQL Server Express を同じコンピュータで  
        実行する 28  
    Web ブラウザのサポート 27  
    ウイルス スキャン ソフト 27  
    サポートするオペレーティング システム 26  
    システム要件 26  
    新機能 7, 11, 13, 18, 20  
    データベース サーバー システムの要件 29  
    データベースを異なるコンピュータで実行する 28  
StarTeam Visual Studio Plugin  
    システム要件 29  
    新機能 18  
StarTeam Web Client  
    システム要件 30  
    新機能 14, 16, 20  
StarTeam Web Server  
    システム要件 30  
StarTeam Workflow Extensions  
    システム要件 30  
SupportLine 44

## T

TeamInspector  
    システム要件 30  
    新機能 20  
trace コマンド 19

## U

Unicode 文字セット  
StarTeam Server 7, 11, 13, 18, 20, 26–29

## V

Visual Studio 2013 18

## W

WebSync 44  
Windows 8 18  
Works Order 番号 44

## か

カスタム コンポーネント ビルダー 18

## き

キーワードの履歴とログ 19  
既知の問題  
MPX 35  
SDK 35  
StarTeam Cross-Platform Client 33  
StarTeam Eclipse Plugin 34  
StarTeam Quality Center Synchronizer 38  
StarTeam Server 36  
StarTeam Visual Studio Plugin 39  
StarTeam Web Client 40  
StarTeam Web Server 41  
TeamInspector 42

## け

検索 18  
検索のサポート 14

## こ

コマンド ラインの既知の問題 32  
コマンド ライン パラメータ 19

## さ

サンプル Web レポート 16

## し

システム要件  
Datamart 22  
MPX 24  
StarTeam Cross-Platform Client 21  
StarTeam Eclipse Plugin 23  
StarTeam Layout Designer 23  
StarTeam Quality Center Synchronizer 25  
StarTeam Server 26  
StarTeam Visual Studio Plugin 29

StarTeam Web Client 30  
StarTeam Web Server 30  
StarTeam Workflow Extensions 30  
TeamInspector 30

シリアル番号 44

新機能

Datamart 14, 16  
MPX 14  
StarTeam Command Line Tools 6, 9, 12, 15, 16, 19  
StarTeam Cross-Platform Client 7, 9, 12, 14, 17, 19  
StarTeam Eclipse Plugin 18  
StarTeam Server 7, 11, 13, 18, 20  
StarTeam Visual Studio Plugin 18  
StarTeam Web Client 14, 16, 20  
TeamInspector 20  
すべてのコンポーネント 14, 16, 18

## す

すべてのコンポーネント 14, 16, 18

## せ

製品サポート 44

## た

ダウンロード 44

## て

データベース サポート 27  
デバッグ  
エラー メッセージ 44  
電子メールの宛先 20

## と

ドキュメントの既知の問題 32

## に

日時によるグループ化 20

## ふ

プロジェクト固有のフィルタ 20

## ま

マルチ構成検索 12, 13

## ら

ライセンス情報 45

れ  
レポート  
ディレクトリ 14

連続モード 16  
連絡先情報 44